Malířské a maskovací pásky

Malířská maskovací páska modrá s UV ochranou – 25 mm × 50 m (interiér i exteriér) – GEKO G66371

Model: GE1222_G66371 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální modrá malířská maskovací páska GEKO G66371 s UV stabilizovaným akrylátovým lepidlem o šířce 25 mm a návinu 50 m pro přesné ostré barevné přechody a linkování na okenních rámech, skle, PVC, hliníku, dřevu a omítkách v interiéru i exteriéru – odolává slunečnímu UV záření bez připečení lepidla!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66371 (GE1222_G66371)
Typ pásky	Modrá malířská maskovací páska se zvýšenou odolností vůči UV záření (Indoor / Outdoor)
Šířka pásky × délka návinu	25 mm × 50 m (úzká přesná šířka ideální na okenní příčky, skla, lišty a dekorativní pruhy!)
Barva a nosič	Modrý jemně krepovaný speciální papír odolný vlhkosti a přetírání

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66371 (GE1222_G66371)
Typ pásky	Modrá malířská maskovací páska se zvýšenou odolností vůči UV záření (Indoor / Outdoor)
Šířka pásky × délka návinu	25 mm × 50 m (úzká přesná šířka ideální na okenní příčky, skla, lišty a dekorativní pruhy!)
Barva a nosič	Modrý jemně krepovaný speciální papír odolný vlhkosti a přetírání
Typ lepicí vrstvy	UV stabilní modifikované akrylátové lepidlo (nezapéká se na slunci jako žlutý kaučuk!)
Odolnost vůči UV záření	Čisté sejmutí bez zbytků lepidla až po dobu 7–14 dnů i na osluněných okenních sklech a rámech!
Prostředí použití	Interiér i exteriér (fasádní lemy, eurookna, plastová a hliníková okna, dveře, sádrokarton)
Kvalita hrany nátěru	Vytváří čistou ostrou hranu bez podtékání akrylátových, disperzních i vodou ředitelných lazur
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C (teplotní odolnost krátkodobě až do +80 °C)
Vnitřní dutinka	Kartonová dutinka Ø 76 mm s potiskem loga GEKO
Kompatibilní podklady	Sklo, PVC profily, eloxovaný hliník, lakované dřevo, kov, hladká omítka, sádrokarton
Balení	1 role 25 mm × 50 m

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Modrý UV stabilní papírový nosič (25 mm)** – Pevný jemně krepovaný papír zabraňující prosakování nátěrových hmot.
- **2. UV odolné akrylátové lepidlo** – Nedegraduje slunečním zářením a nezanechává lepivé mapy na skle ani plastu!
- **3. Přesně kalibrovaná hrana (25 mm)** – Ideální šířka pro úzké zasklívací lišty oken a geometrické nástěnné vzory.
- **4. Vodoodpudivá vnější úprava** – Snáší vlhkost vodou ředitelných barev a venkovní rosu.
- **5. Snadno trhatelná struktura** – Umožňuje rychlé kolmé odtržení prsty na žebříku.
- **6. Kartonové jádro Ø 76 mm GEKO** – Stabilní nosná dutinka návinu 50 m.
- **7. Souvislý návin 50 m** – Velká vydatnost na desítky okenních křídel.
- **8. Vyvážená adheze (Střední lepivost)** – Drží spolehlivě na PVC a skle, přitom je šetrná k vyzrálým barvám.
- **9. Kontrastní modrá barva** – Výborná vizuální kontrola nalepené linie na bílých oknech i světlé omítce!
- **10. Ochranný obal role** – Chrání hrany pásky při skladování v malířské brašně.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

DODRŽTE MAXIMÁLNÍ DOBU SEJMUTÍ NA PŘÍMÉM SLUNCI! – Přestože má modrá páska G66371 UV ochranu (až 7–14 dní), na rozpálených tmavých antracitových oknech v letním vedru ji sejměte ihned po dokončení nátěrů!

LEPTE POUZE NA SUCHÝ A ODMAŠTĚNÝ PODKLAD! – Na vlhkém, zaprášeném nebo silikonem ošetřeném okenním těsnění žádná páska netěsní – rám před lepením otřete čistým hadříkem!

Bezpečnost práce na žebříku a lešení! – Při olepování horních oken a podbití střech používejte stabilní malířské štafle a nenahýbejte se mimo těžiště!

Zkouška na čerstvých a citlivých nátěrech! – Na vícebarevné stěně lepte modrou pásku na spodní vrstvu barvy až po jejím plném vyzrání (min. 24 h).

Zákaz elektroizolačního použití! – Papírová maskovací páska nenahrazuje PVC elektroizolační pásku!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Otřete okenní sklo a rám (PVC / dřevo / hliník) od prachu, pylu a mastnoty a nechte oschnout.
2. Zkontrolujte neporušenost hran modré role G66371 (šířka 25 mm) pro dokonalou ostrost linky.
3. Zvolte správnou šířku z modré řady GEKO (25 mm G66371 na příčky a skla, 38 mm G66373 univerzální, 48 mm G66375 na široké rámy a fasády).
4. Ověřte, že podklad nemá odlupující se šupiny starého laku.
5. Zkontrolujte, že teplota podkladu není pod bodem mrazu ani extrémně rozpálená poledním sluncem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odviňte úsek modré UV pásky GEKO G66371 (25 mm) a nalepte jej bez natahování přesně podél gumového těsnění skla nebo hrany rámu.
2. Důkladně přitlačte okraj pásky bříškem prstu nebo plastovou špachtlí po celé délce spoje.
3. Aplikujte nátěr (interiérovou barvu, lazuru na dřevo či fasádní barvu).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pásku sloupněte plynulým tahem pod úhlem 45° po zavadnutí barvy (případně po dokončení druhé vrstvy v rámci UV limitu).
5. Při malování dvoubarevných pruhů na stěně nechte první barvu 24 hodin vyzrát, nalepte 25mm pásku G66371 a vytvořte druhou ostrou linii.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Roli vždy ukládejte do uzavřeného čistého sáčku, aby boky návinu nenachytaly nečistoty, které by pak zhoršily ostrost hrany.
Pravidelně	Skladujte v suchu při +10 °C až +25 °C mimo přímý sluneční svit.
Pravidelně	Chraňte hrany kotouče před promáčknutím kovovým nářadím v kbelíku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Páska se v rozích okenního rámu odchlipuje	Páska byla při lepení přes roh příliš natažena a pnutím se vrací	Nelepte pásku pod tahem přes vnitřní kout – v rohu ji přesně utrhněte a navažte druhým kusem bez pnutí!
Jemné podtečení řídké lazury na hrubém dřevě	Hluboká léta kartáčovaného dřeva tvoří kapiláry pod páskou	Pásku v místě letokruhů pevně zamáčkněte nehtem a první tah štětcem veďte téměř suchým štětcem od pásky.
Obtížné stržení po 3 týdnech na jižní fasádě	Překročena doporučená doba UV expozice	Navlhčete pásku teplou vodou se saponátem a pomalu sloupněte pod ostrým úhlem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Malířská maskovací páska modrá s UV ochranou – 25 mm × 50 m (interiér i exteriér) – GEKO G66371**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66371** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Malířská maskovací páska modrá s UV ochranou – 25 mm × 50 m (interiér i exteriér) – GEKO G66371

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 29862 / EN 1939 (Samolepicí maskovací pásky – přilnavost a UV stabilita)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.