Malířské a maskovací pásky

Malířská maskovací krepová páska žlutá, 19 mm × 50 m (interiérová) – GEKO G66377

Model: GE1222_G66377 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Úzká interiérová samolepicí papírová maskovací (krepová) malířská páska GEKO G66377 v šířce 19 mm a plném profesionálním návinu 50 m ze žlutého impregnovaného krepového papíru s kaučukovým lepidlem pro přesné zakrývání zásuvek, vypínačů, okenních lišt, kovových zárubní, nábytkových hran a tvorbu úzkých barevných linek bez poškození podkladu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66377
Typ pásky	Samolepicí krepová papírová malířská maskovací páska (interiérová)
Šířka pásky	19 mm (obratná úzká šířka pro detaily, oblouky, vypínače a úzké lišty!)
Délka návinu na roli	50 m (plný 50metrový návin – o 66 % delší než běžné 30m hobby pásky!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66377
Typ pásky	Samolepicí krepová papírová malířská maskovací páska (interiérová)
Šířka pásky	19 mm (obratná úzká šířka pro detaily, oblouky, vypínače a úzké lišty!)
Délka návinu na roli	50 m (plný 50metrový návin – o 66 % delší než běžné 30m hobby pásky!)
Barva a nosič	Žlutý jemně krepovaný impregnovaný papír (trhatelný přímo v prstech bez nůžek!)
Typ lepidla	Citlivé kaučukové lepidlo (Hot-melt / přírodní kaučuk) s okamžitou přilnavostí a čistým sejmutím
Určení prostředí	INTERIÉR (suché vnitřní malířské a lakýrnické práce mimo přímé sluneční UV záření)
Doporučená doba sejmutí	Do 24–72 hodin od nalepení (ideálně strhnout za mírně vlhkého posledního nátěru!)
Teplotní odolnost	Do +60 °C
Vhodné podklady	Vyzrálé malby, hladká omítka, sádrokarton, plastové rámy oken/vypínačů, lakované dřevo, kov a sklo
Výhoda šířky 19 mm	Díky krepování a šířce 19 mm ji lze plynule tvarovat i do mírných oblouků a dekorativních vzorů!
Balení	1 role 19 mm × 50 m s etiketou GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Žlutý krepovaný papírový nosič (19 mm)** – Pružný impregnovaný papír nepropouštějící vodou ředitelné malířské barvy.
- **2. Vrstva kaučukového lepidla** – Spolehlivě drží na stěně i plastu a nezanechává lepkavé stopy při včasném sejmutí.
- **3. Vnější nepřilnavá úprava rubu** – Umožňuje plynulé odvíjení 50m role bez trhání.
- **4. Přesně řezané boční hrany** – Vytvářejí ostrou barevnou hranu mezi dvěma odstíny nátěru.
- **5. Jemné příčné krepování** – Umožňuje snadné odtržení pásky rukou kolmo v libovolném místě.
- **6. Vnitřní kartonová dutinka (Ø 76 mm)** – Standardní pevný střed role.
- **7. Plný 50metrový návin** – Vystačí na kompletní oblepení oken, dveří a zásuvek ve více místnostech.
- **8. Čelní informační štítek GEKO** – Označení kódu G66377 a rozměru 19 mm × 50 m.
- **9. Poddajný profil** – Snadno okopíruje rámečky vypínačů a podlahové lišty.
- **10. Popisovatelný povrch** – Na nalepenou žlutou pásku lze psát tužkou i fixem (značení vrtaných otvorů!).

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEPOUŽÍVEJTE ŽLUTOU PÁSKU NA PŘÍMÉM SLUNCI V EXTERIÉRU! – Standardní žlutá krepová páska není UV stabilizovaná – na slunci venku či na okenním skle zapeče sluneční záření kaučukové lepidlo během 1–2 dnů! Pro okna na slunci a exteriér použijte modrou UV pásku GEKO (G66371/G66373/G66375)!

VČASNÉ SEJMUTÍ DO 24–48 HODIN! – Nenechávejte žlutou maskovací pásku nalepenou týdny na nábytku či dveřích – po dokončení malování ji sejměte ještě před úplným vytvrzením barvy!

ZKOUŠKA SOUDRŽNOSTI STARÉ MALBY! – Na křídující nebo mnohovrstvé staré malbě nejprve otestujte přilnavost na skrytém kousku, aby páska při strhávání nestrhla nesoudržný starý nátěr!

Zákaz lepení na elektrické kontakty pod napětím! – Papírová malířská páska NENÍ elektroizolační páska! Při oblepování zásuvek bez demontáže krytů dbejte, aby vlhká barva nezatekla ke kontaktům 230 V!

Čisté a suché ruce při lepení – Mastnota a sádrový prach na prstech snižují přilnavost okraje pásky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Oblepovaný podklad musí být SUCHÝ, čistý, odmaštěný a zbavený brusného prachu ze sádrokartonu (na zaprášené zdi žádná páska nedrží!).
2. Pokud oblepujete čerstvě vymalovanou první barvu pro dvoubarevný přechod, nechte první nátěr důkladně proschnout (min. 12–24 h dle výrobce barvy).
3. Zkontrolujte, že okraj role 19 mm není potlučený od pádu na zem (potlučený okraj by se při odvíjení trhal).
4. Zvažte prostředí: vnitřní stín -> žlutá G66377; přímé slunce / exteriér -> modrá UV řada GEKO.
5. Připravte si čistý hadřík k ometení lišt před lepením.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odviňte potřebný úsek pásky GEKO G66377 (19 mm) a nalepte ji plynule bez natahování přesně podél chráněné hrany (natažená krepová páska má snahu se v rozích odlepovat!).
2. DŮKLADNĚ PŘIHLAĎTE OKRAJ PÁSKY bříškem prstu nebo plastovou stěrkou po celé délce, aby pod hranu nemohla vzlínat řídká barva!
3. Naneste malířskou barvu (směrem od pásky do plochy, nevtlačujte zbytečně hromadu barvy štětcem proti hraně pásky).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Jakmile barva zavadne (je ještě mírně vlhká, nelepí, ale ještě neztvrdla na křehkou krustu), uchopte konec pásky a pomalu ji sloupněte pod úhlem 45° směrem OD vymalované plochy!
5. Pokud už barva zcela zaschla do druhého dne, před stržením pásky jemně prořízněte film barvy v koutě odlamovacím nožíkem – předejdete vytržení zoubků malby.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Načatou roli G66377 skladujte naležato v čistém sáčku mimo prach (zaprášené boky kotouče ztrácejí lepivost na krajích!), při teplotě +10 °C až +25 °C mimo radiátory a slunce.
Pravidelně	Konec pásky na roli ohněte o 5 mm k sobě pro snadné nalezení příště.
Pravidelně	Použitou pásku likvidujte do směsného odpadu (znečištěná barvou a lepidlem nepatří do sběrového papíru).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Barva podtekla pod okraj pásky a linka je rozpita	Hrubá strukturovaná štuková omítka nebo nedostatečně přitlačený okraj pásky	Okraj pásky vždy pečlivě přihlaďte; u hrubého štuku přetřete hranu pásky nejprve původním podkladovým odstínem (utěsní póry pod páskou!) a po zaschnutí teprve novým kontrastním odstínem – linka pak bude jako podle pravítka!
Páska strhla šupinky spodní malby	Starý nesoudržný podklad bez penetrace nebo strhávání kolmo vzhůru škubnutím	Stahujte pásku pomalu nízko u zdi pod úhlem 45°–135°; předem snižte lepivost přitisknutím pásky o čistou bavlněnou látku.
Zbytky lepidla na okenním skle	Žlutá interiérová páska byla ponechána několik dní na okně na slunci	Zbytky kaučukového lepidla očistěte technickým benzínem / isopropanolem a na okna příště použijte modrou UV pásku GEKO G66371.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Malířská maskovací krepová páska žlutá, 19 mm × 50 m (interiérová) – GEKO G66377**
Typové označení / Model: **GE1222_G66377** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Malířská maskovací krepová páska žlutá, 19 mm × 50 m (interiérová) – GEKO G66377

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 1939 / ISO 29862 (Samolepicí pásky – Stanovení přilnavosti a maskovacích vlastností)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.