Malířské a maskovací pásky

Široká krepová malířská maskovací páska – žlutá, 48 mm × 50 m – GEKO G66381

Model: GE1222_G66381 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Široká interiérová žlutá krepová malířská maskovací páska GEKO G66381 o šířce 48 mm a návinu 50 m z impregnovaného jemně krepovaného papíru se středně silným kaučukovým lepidlem pro rychlé zakrývání širokých soklových lišt, okenních rámů, zárubní dveří, parapetů a hran při malování a lakování v interiéru s čistým sloupnutím bez zbytků lepidla.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G66381 (GE1222_G66381)
Typ pásky	Jednostranně lepicí krepová malířská maskovací páska pro interiér
Šířka pásky × délka návinu	48 mm × 50 m (extra široký krycí pás pro lišty, zárubně a uchycení zakrývacích fólií!)
Nosič pásky	Impregnovaný jemně krepovaný papír (žlutý) – snadno trhatelný v ruce bez nůžek!

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G66381 (GE1222_G66381)
Typ pásky	Jednostranně lepicí krepová malířská maskovací páska pro interiér
Šířka pásky × délka návinu	48 mm × 50 m (extra široký krycí pás pro lišty, zárubně a uchycení zakrývacích fólií!)
Nosič pásky	Impregnovaný jemně krepovaný papír (žlutý) – snadno trhatelný v ruce bez nůžek!
Typ lepicí vrstvy	Přírodní / syntetický kaučuk (okamžitá přilnavost k omítce, dřevu, PVC, kovu i sklu)
Prostředí použití	Vnitřní prostory (interiér – suché a čisté povrchy mimo přímé sluneční UV záření)
Doporučená doba sejmutí	Do 24–72 hodin od nalepení (sejměte ihned po zavadnutí poslední vrstvy nátěru!)
Odolnost proti prosáknutí barvy	Impregnovaný krep zabraňuje podtékání vodou ředitelných disperzních a akrylátových barev
Teplotní odolnost (krátkodobá)	Do +60 °C (běžné pokojové a dílenské podmínky)
Vnitřní dutinka	Standardní kartonová dutinka Ø 76 mm s potiskem GEKO
Kompatibilní nátěry	Malířské disperzní, latexové, vinylové a akrylátové interiérové barvy
Balení	1 role 48 mm × 50 m v ochranné fólii s etiketou GEKO

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Žlutý krepovaný papírový nosič (48 mm)** – Pružný impregnovaný papír umožňující čisté odtržení prsty a mírné tvarování.
- **2. Kaučuková lepicí vrstva** – Zajišťuje okamžité přilnutí bez poškození vyzrálého podkladu.
- **3. Přesně řezané boční hrany** – Vytvářejí ostrou barevnou linku mezi stěnou a chráněnou lištou.
- **4. Nepřilnavá vnější impregnace** – Umožňuje plynulé odvíjení z role a brání rozmočení papíru vodní barvou.
- **5. Široký 48mm krycí profil** – Spolehlivě zakryje celou výšku podlahové lišty i hranu malířského válečku!
- **6. Pevná kartonová dutinka Ø 76 mm** – Drží tvar návinu 50 m při práci i skladování.
- **7. Identifikační potisk dutinky GEKO** – Rozlišení typu pásky po sejmutí přebalu.
- **8. Dlouhý návin 50 m** – Vystačí na obvod celé místnosti či bytu bez častého navazování.
- **9. Jemné příčné krepování** – Zvyšuje poddajnost pásky na mírně strukturované omítce.
- **10. Ochranná smršťovací fólie s etiketou** – Chrání bočnice role před nalepením prachu před prvním použitím.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEPOUŽÍVEJTE ŽLUTOU KREPOVOU PÁSKU NA PŘÍMÉM SLUNCI A VENKU! – Kaučukové lepidlo žluté interiérové pásky účinkem přímého slunečního UV záření vulkanizuje a ztvrdne na skle či okenním rámu – na slunečná okna a fasády použijte modrou UV pásku GEKO G66371/G66373/G66375!

SEJMĚTE PÁSKU VČAS (DO 2–3 DNŮ)! – Nenechávejte žlutou maskovací pásku nalepenou na nábytku, parketách či oknech týdny – lepidlo časem zesílí a zanechá stopy!

TEST NA ČERSTVÉ NEBO SLABÉ MALBĚ! – Na čerstvě natřenou stěnu lepte pásku až po plném proschnutí a vyzrání barvy; na sprašujících starých klíhových malbách proveďte nejprve zkoušku odtržení na skrytém místě!

Není určena jako elektroizolační páska! – Papírovou malířskou pásku nikdy nepoužívejte k izolaci živých elektrických vodičů 230 V!

Čisté ruce a ochrana při broušení – Při přípravě podkladu broušením použijte protiprachový respirátor a před lepením si očistěte ruce od sádrového prachu.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že maskovaný povrch (lišta, zárubeň, parapet, omítka) je zcela suchý, zbavený prachu z broušení, mastnoty a silikonů.
2. Ověřte, že boční stěny role G66381 nejsou potlučené nebo znečištěné pískem (poškozený okraj by trhal pásku při odvíjení).
3. Při lepení na citlivé tapety nebo starší lak dřeva vyzkoušejte přilnavost na malém nenápadném kousku.
4. Zkontrolujte teplotu podkladu (optimální aplikační teplota je +10 °C až +30 °C).
5. Připravte si zakrývací LDPE fólii či malířský karton, pokud budete 48mm páskou fixovat i zakrytí podlahy.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odviňte potřebný úsek pásky GEKO G66381, přiložte jej přesně podél hrany zárubně či soklové lišty a odtrhněte rukou.
2. Přejedete bříškem prstu nebo plastovou stěrkou po celé délce 48mm pásky (zejména po okraji u malované stěny!), aby barva nemohla podtéci!
3. Naneste malířskou barvu štětcem či válečkem směrem od pásky do plochy stěny bez zbytečného zaplavování hrany.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Jakmile poslední vrstva barvy zavadne (je na dotek nelepivá, ale ještě zcela nevytvrdla na křehkou krustu), pásku plynule sloupněte pod úhlem 45° směrem od malované plochy!
5. Pokud barva již zcela zaschla a přemostila hranu, před sloupnutím pásky lehce prořízněte film barvy v rohu ulamovacím nožíkem, abyste nestrhli cíp nové malby.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nespotřebovanou roli ukládejte naležato zpět do plastového sáčku, aby se na lepivé boky kotouče nenachytal sádrový prach a piliny.
Pravidelně	Skladujte v suchu při pokojové teplotě +15 °C až +25 °C mimo dosah topných těles a přímého slunce.
Pravidelně	Staré zapomenuté zbytky kaučukového lepidla z nesavých ploch (sklo, kov) odstraníte technickým benzínem nebo odstraňovačem etiket.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Barva zatekla pod okraj pásky a vytvořila zuby	Podklad byl zaprášený po broušení sádry nebo okraj pásky nebyl přitlačen prstem	Před lepením oškrábanou/vybroušenou stěnu omeťte a napenetrujte; okraj pásky vždy pečlivě uhladťe.
Páska se při odvíjení podélně trhá na proužky	Naražený bok role pádem na beton nebo prudké škubnutí	Najděte celou šířku 48 mm nehtem a odvíjejte plynulým tahem.
S páskou se odloupnul kousek spodní staré malby	Starý nepřilnavý nátěr bez penetrace nebo páska strhávána kolmo vzhůru po mnoha dnech	Stahujte pásku pomalu nízko u stěny pod úhlem 45°–135° ihned po zavadnutí barvy.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Široká krepová malířská maskovací páska – žlutá, 48 mm × 50 m – GEKO G66381**
Typové označení / Model:	**GE1222_G66381** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Široká krepová malířská maskovací páska – žlutá, 48 mm × 50 m – GEKO G66381

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 29862 / EN 1939 (Samolepicí pásky – stanovení přilnavosti a vlastností maskovacích pásek)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.