KOMPAKTNÍ KRYCÍ PLACHTY

Ochranná nepromokavá zakrývací plachta 2 × 3 m (6 m²), zelená

Model: GE1222_G70305 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehká univerzální nepromokavá PE zakrývací plachta GEKO G70305 o rozměru 2×3 m (6 m²) v olivově zeleném provedení se svařeným lemem a hliníkovými oky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70305 (GEKO G70305)
Typ výrobku	Kompaktní oboustranně laminovaná PE zakrývací plachta
Jmenovitý rozměr	2 × 3 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	6 m² (obvod lemu 10 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70305 (GEKO G70305)
Typ výrobku	Kompaktní oboustranně laminovaná PE zakrývací plachta
Jmenovitý rozměr	2 × 3 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	6 m² (obvod lemu 10 běžných metrů)
Řada / plošná hmotnost	Zelená zesílená řada GEKO (cca 90 g/m²)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou LDPE laminací
Barva	Olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~10 ks)
Odolnost	100% nepromokavá, omyvatelná, odolná plísním a vlhkosti
Teplotní rozsah	-20 °C až +50 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 0,54 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka HDPE** – Zajišťuje pevnost proti roztržení při ultranízké hmotnosti 0,54 kg.
- **2. Oboustranná zelená LDPE laminace** – Chrání před deštěm, rosou, pylem, listím a prachem.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (10 m)** – Zabraňuje párání okrajů.
- **4. Zatavená výztužná šňůra** – Zpevňuje obvod kolem hliníkových ok.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 10 ok pro snadné přivázání šňůrou nebo gumicukem.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Rychlé rozepnutí podložky pod stan nebo krytu nábytku.
- **7. Univerzální rozměr 2 × 3 m (6 m²)** – Podložka pod stan, ochrana pískoviště, kol, zahradního nábytku, kompostu či dřeva.
- **8. Kapesní sbalitelnost (0,54 kg)** – Ideální do batohu, kempu, dílny i zavazadlového prostoru auta.
- **9. Omyvatelný povrch** – Rychlé opláchnutí zahradní hadicí.
- **10. Štítek GEKO G70305** – Označení modelu a rozměru 2 × 3 m.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ kontaktu s otevřeným ohněm! – Nepoužívejte v blízkosti táboráku, grilu ani horkého výfuku!

ZÁKAZ chůze po mokré plachtě na svahu! – Mokrá PE plachta je kluzká – hrozí uklouznutí!

Nevhodná pro vysokorychlostní přepravu! – Pro dálniční jízdu na otevřeném vozíku zvolte těžkou 200g plachtu G70705 se sítí.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah malých dětí. **Opatrnost při napínání gumicuků – Chraňte obličej před uvolněním napnutého háčku.**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Pod stanem odstraňte ostré šišky, kameny a větve.
2. Při zakrývání předmětů obalte ostré kovové či dřevěné rohy.
3. Zkontrolujte stav všech obvodových hliníkových ok.
4. Zajistěte sklon pro odtok dešťové vody.
5. Připravte si pružnou šňůru nebo stanové kolíky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte plachtu 2×3 m na připravený povrch nebo přes chráněný zahradní předmět.
2. Jako podlážku pod stan založte okraje plachty přesně pod půdorys stanu, aby na ni nezatékala voda.
3. Při zakrývání upevněte všechna obvodová oka pomocí pružné šňůry.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. U palivového dřeva zakrývejte pouze horní plochu hráně pro zachování bočního větrání.
5. Po použití plachtu očistěte od hlíny a nechte zcela vyschnout před složením.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou vodou s mýdlem; nesušte na horkých topidlech.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu mimo dosah přímého slunce.
Pravidelně	Drobné propíchnutí přelepte voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Zatékání vody mezi stan a podlážku	Plachta 2×3 m přečnívá ven z půdorysu stanu	Založte přečnívající okraje plachty dospod pod podlážku stanu.
Protržení při silném větru	Volné pleskání neukotveného cípu	Upevněte všechna mezilehlá oka pružným gumolanem.
Zápach zatuchliny po vybalení	Složení mokré plachty s trávou do sáčku	Omyjte plachtu saponátem a nechte řádně vyschnout na vzduchu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranná nepromokavá zakrývací plachta 2 × 3 m (6 m²), zelená**
Typové označení / Model: **GE1222_G70305** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranná nepromokavá zakrývací plachta 2 × 3 m (6 m²), zelená

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.