PRODLOUŽENÉ KRYCÍ PLACHTY

Nepromokavá zakrývací plachta 2 × 4 m (8 m²), zelená

Model: GE1222_G70306 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehká nepromokavá PE zakrývací plachta GEKO G70306 v úzkém prodlouženém rozměru 2×4 m (8 m²) v olivově zeleném provedení se svařeným lemem a hliníkovými oky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70306 (GEKO G70306)
Typ výrobku	Prodloužená oboustranně laminovaná PE zakrývací plachta
Jmenovitý rozměr	2 × 4 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	8 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70306 (GEKO G70306)
Typ výrobku	Prodloužená oboustranně laminovaná PE zakrývací plachta
Jmenovitý rozměr	2 × 4 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	8 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)
Řada / plošná hmotnost	Zelená zesílená řada GEKO (cca 90 g/m²)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou LDPE laminací
Barva	Olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~12 ks)
Odolnost	100% nepromokavá, omyvatelná, odolná plísním a vlhkosti
Teplotní rozsah	-20 °C až +50 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 0,72 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka HDPE** – Lehká a pevná výztuž podélného pásu 2 × 4 m.
- **2. Oboustranná zelená LDPE laminace** – Nenápadná zahradní barva a 100% nepropustnost pro déšť.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (12 m)** – Zabraňuje třepení okrajů.
- **4. Zatavená výztužná šňůra** – Zpevňuje lem mezi hliníkovými oky.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 12 ok pro rovnoměrné připevnění po 1 m.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Rychlé vypnutí obdélníku 2 × 4 m.
- **7. Úzký formát 2 × 4 m (8 m²)** – Zakrývá srovnané palivové dřevo, prkna, záhony, plotové zástěny, kajaky a kola.
- **8. Nízká hmotnost (~0,72 kg)** – Velmi snadná manipulace jednou osobou.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadná údržba proudem vody.
- **10. Štítek GEKO G70306** – Označení modelu a rozměru 2 × 4 m.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ kontaktu s otevřeným ohněm! – Nepoužívejte u grilů, ohnišť ani horkých výfuků!

Ochrana při malířských pracích! – Jako zakrývací plachta pod lešení pozor na kluzkost při potřísnění barvou či vodou!

ZÁKAZ použití jako záchytná síť! – Plachta neslouží k zachycení pádu osob ani těžkých předmětů. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí.**

Opatrnost při napínání gumolan – Chraňte zrak při přepínání háčkových expandérů.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte ostré třísky a hřebíky z povrchu zakrývaného řeziva či dřeva.
2. Zajistěte sklon plachty pro plynulý odtok deště.
3. Zkontrolujte stav všech ~12 obvodových ok.
4. Při použití jako boční zástěna pergoly zvažte sílu větru v daném místě.
5. Připravte si cca 14 m pružné šňůry nebo stahovací pásky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozprostřete plachtu 2×4 m podélně přes hráň dřeva, svazek latí nebo záhon.
2. Upevněte všechna obvodová oka po 1 m pomocí pružných úvazků.
3. U palivového dřeva ponechte bočnice hráně odkryté pro volné proudění vzduchu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Jako malířskou podložku chodníků plachtu na okrajích zatižte, aby se nehrnula pod nohama.
5. Po použití plachtu opláchněte, vysušte a složte do suchého skladu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou s mýdlem bez agresivních rozpouštědel.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo přímé sluneční UV záření.
Pravidelně	Drobná poškození zalepte voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Natržení o trčící třísku polena	Přímý tah tenčí plachty přes ostrý suk	Podložte ostré výčnělky kartonem; pro hrubé dřevo na větru zvažte 200g model G70706.
Voda stojí v prohlubni mezi poleny	Nerovně vyskládaná horní vrstva hráně	Vyrovnejte horní polena do souvislého pultového sklonu.
Uvolnění zástěny na plotě ve větru	Příliš řídké přichycení	Uchyťte plachtu za každé oko pružnou smyčkou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Nepromokavá zakrývací plachta 2 × 4 m (8 m²), zelená**
Typové označení / Model: **GE1222_G70306** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Nepromokavá zakrývací plachta 2 × 4 m (8 m²), zelená

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.