ČTVERCOVÉ KRYCÍ PLACHTY

Čtvercová nepromokavá zakrývací plachta 3 × 3 m (9 m²), zelená

Model: GE1222_G70310 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehká čtvercová nepromokavá PE zakrývací plachta GEKO G70310 o rozměru 3×3 m (9 m²) v olivově zeleném provedení se svařeným lemem a hliníkovými oky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70310 (GEKO G70310)
Typ výrobku	Čtvercová oboustranně laminovaná PE zakrývací plachta
Jmenovitý rozměr	3 × 3 m (čtvercový formát, výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	9 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70310 (GEKO G70310)
Typ výrobku	Čtvercová oboustranně laminovaná PE zakrývací plachta
Jmenovitý rozměr	3 × 3 m (čtvercový formát, výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	9 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)
Řada / plošná hmotnost	Zelená zesílená řada GEKO (cca 90 g/m²)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou LDPE laminací
Barva	Olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~12 ks)
Odolnost	100% nepromokavá, omyvatelná, odolná plísním a vlhkosti
Teplotní rozsah	-20 °C až +50 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 0,81 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka HDPE** – Lehká a skladná čtvercová plachta s hmotností pod 0,85 kg.
- **2. Oboustranná zelená LDPE laminace** – Přirozeně splývá se zahradou i lesem a nepropouští déšť.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (12 m)** – Chrání okraje proti třepení.
- **4. Zatavená výztužná šňůra** – Zpevňuje okraj kolem ok.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 12 ok pro snadné vyvázání.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Rychlé vypnutí čtvercové plochy 3 × 3 m.
- **7. Zahradní a kempový čtverec 3 × 3 m** – Podlážka pod rodinný stan, kryt pískoviště, bazénku, kompostu, sena či větví.
- **8. Kompaktní balení (0,81 kg)** – Vejde se do batohu i boční přihrádky kufru auta.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadné opláchnutí zahradní hadicí.
- **10. Štítek GEKO G70310** – Označení modelu a rozměru 3 × 3 m.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ rozdělávání ohně v blízkosti! – Chraňte před jiskrami táboráku, grilem a horkými výfuky!

POZOR NA DĚTSKÉ BAZÉNKY! – Plachta na bazénku NEUNESE dítě – vždy zamezte přístupu malých dětí bez dozoru!

ZÁKAZ chůze po mokré plachtě! – Vysoké riziko uklouznutí na mokrém povrchu. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah malých dětí.**

Opatrnost při kotvení kolíky – Zatlučte stanové kolíky šikmo až k zemi, aby o ně nikdo nezakopl.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte ostré kamínky a větve pod podlážkou stanu nebo obalte rohy nábytku.
2. Zajistěte sklon zakrytí pro plynulý odtok srážek.
3. Zkontrolujte neporušenost všech ~12 obvodových ok.
4. Ověřte bezpečnou vzdálenost od tepelných zdrojů.
5. Připravte si pružnou kotevní šňůru.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte zelenou plachtu 3×3 m přes pískoviště, zahradní set nebo pod stan.
2. Pod stanem založte přesahující okraje dospod, aby se pod stanem nehromadila dešťová voda.
3. Při zakrývání upevněte všechna obvodová oka po 1 m pružnou šňůrou.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nepoužívejte ke smýkání těžkého zahradního odpadu s ostrými větvemi po betonu.
5. Po použití plachtu omyjte, vysušte a složte do suchého prostoru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou s mýdlem; nesušte na přímých topidlech.
Pravidelně	Skladujte složenou v suchu a stínu.
Pravidelně	Případné propíchnutí přelepte voděodolnou PE opravnou páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Voda uprostřed zakrytého pískoviště	Plachta leží volně v prohlubni pískoviště	Položte doprostřed pískoviště obrácený kbelík pro odtok vody přes okraje.
Odfouknutí plachty při letní bouřce	Zatížení rohů pouze lehkými kameny	Přikolíkováním nebo pružným gumolanem zajistěte všechna obvodová oka.
Natržení o trnitou větev	Kontakt s růžemi či ostružiním na zahradě	Očistěte a vysušte místo a oboustranně přelepte PE páskou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Čtvercová nepromokavá zakrývací plachta 3 × 3 m (9 m²), zelená**
Typové označení / Model: **GE1222_G70310** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Čtvercová nepromokavá zakrývací plachta 3 × 3 m (9 m²), zelená

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.