Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Zakrývací nepromokavá plachta 3×4 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70311

Model: GE1222_G70311 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická lehká a pevná nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70311 o rozměru 3×4 m (12 m²) v olivově zelené barvě (cca 90 g/m²) se zesíleným svařeným lemem a hliníkovými oky po obvodu pro zahradu, stavbu, kempování a sezónní zakrývání.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70311 (GEKO G70311)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	3 × 4 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	12 m²

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70311 (GEKO G70311)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	3 × 4 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	12 m²
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (výborný poměr pevnosti, ohebnosti a nízké hmotnosti)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená (nenápadná v zahradě, lese i při kempování)
Zesílení okrajů	Dvojitý tepelně svařený lem se zatavenou polypropylenovou šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka Ø cca 12 mm rozmístěná po obvodu cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, odolná plísním a běžné vlhkosti
Použití	Zahradní nábytek, bazény, dřevo, přívěsný vozík (stacionárně), stanová podlážka
Orientační hmotnost plachty	cca 1,05–1,10 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkané polyethylenové jádro** – Křížová mřížka pásků bránící šíření trhliny při lehkém poškození.
- **2. Zelená oboustranná laminace** – Zajišťuje nepropustnost pro déšť, rosu i prach.
- **3. Tepelně svařený obvodový lem** – Zpevňuje okraje plachty 3×4 m proti roztřepení.
- **4. Vnitřní lemová výztužná šňůra** – Zvyšuje pevnost okrajů v místě osazení ok.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm** – Umožňují rychlé přivázání šňůrou, stahovacími páskami nebo gumolany.
- **6. 4 rohová oka** – Slouží k základnímu vytvarování a vypnutí plachty.
- **7. Lehká poddajná plocha 12 m²** – Snadno kopíruje tvar zahradního nábytku, kol či hromady štěpky.
- **8. Omyvatelný povrch** – Bláto a pyl lze jednoduše spláchnout zahradní hadicí.
- **9. Kompaktní balení** – Nízká hmotnost okolo 1 kg pro snadnou manipulaci jednou osobou.
- **10. Štítek GEKO G70311** – Identifikace rozměru 3×4 m a barevného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ kontaktu s otevřeným ohněm a žárem! – Udržujte plachtu v bezpečné vzdálenosti od táboráků, grilů, jisker z brusky a horkých výfuků!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Nenechávejte malé děti hrát si s plachtou bez dozoru – hrozí zamotání a udušení!

ZÁKAZ vstupu na mokrou plachtu – Při použití jako podlážky či krytu bazénu pozor na extrémní kluzkost mokrého povrchu!

Ochrana očí při napínání gumicuků – Háčky pružných upínačů vždy bezpečně zajistěte, aby nevystřelily proti obličeji.

Nevhodné pro extrémní vichřice na krovech – Pro dlouhodobé zimní zakrytí odkrytých střech zvolte těžkou řadu 200 g/m² (G70711).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo obalte ostré větve, třísky a kovové rohy na zakrývaném předmětu.
2. Zkontrolujte, že zakrývaný zahradní nábytek či stroje jsou suché a vychladlé.
3. Vytvořte pod plachtou spád, aby dešťová voda volně odtékala mimo střed plachty.
4. Připravte dostatečný počet pružných úvazků do všech obvodových ok.
5. Při použití pod stan očistěte zem od ostrých kamenů a šišek.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozprostřete zelenou plachtu 3×4 m rovnoměrně přes zakrývaný objekt.
2. Upevněte plachtu postupně přes všechna hliníková oka po obvodu pomocí pružného lanka nebo šňůry (nepřetahujte oka hrubou silou!).
3. Při použití jako podlážky pod stan zahněte přesahující okraje plachty POD půdorys stanu, aby po plachtě pod stan nezatékala dešťová voda!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zajistěte přirozené provětrávání odspodu, aby pod plachtou nekondenzovala vzdušná vlhkost.
5. Při silném větru zkontrolujte dotažení úvazků a zamezte plápolání volných cípů.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po sezóně plachtu opláchněte čistou vodou, nechte ji zcela oschnout ve stínu a úhledně složte.
Pravidelně	Neskladujte plachtu dlouhodobě na přímém letním slunci, pokud není využívána – prodloužíte tím životnost PE materiálu.
Pravidelně	Chraňte složenou plachtu v kůlně před hlodavci.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nahromadění dešťové kaluže uprostřed	Ploché prověšené vypnutí bez spádu	Podložte střed zakrývaného objektu vyšším předmětem (např. kbelíkem dnem vzhůru na stole) do tvaru stanu.
Natržení lemu u oka	Bodové přivázání tenkým provázkem ve větru	Rozložte tah do sousedních ok pomocí průběžného pružného gumolana.
Zatuchlý zápach po rozbalení na jaře	Složení mokré a zablácené plachty na podzim	Omyjte plachtu vodou s trochou octa či saponátu a nechte řádně vyschnout na vzduchu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zakrývací nepromokavá plachta 3×4 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70311**
Typové označení / Model:	**GE1222_G70311** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zakrývací nepromokavá plachta 3×4 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70311

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a laminované fólie – Pevnostní charakteristiky)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.