Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Zakrývací nepromokavá plachta 3×5 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70312

Model: GE1222_G70312 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Lehká a poddajná nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70312 o podélném rozměru 3×5 m (15 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) se svařeným lemem a hliníkovými oky po obvodu pro zahradu, zakrývání dřeva, kempování a sezónní ochranu před deštěm.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70312 (GEKO G70312)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	3 × 5 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	15 m² (obvod 16 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70312 (GEKO G70312)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	3 × 5 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	15 m² (obvod 16 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (snadná manipulace a nízká hmotnost)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitý tepelně svařený lem s vloženou PP výztužnou šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka vnitřní Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, odolná plísním a prachu
Typické využití	Hráně dřeva, zahradní nábytek, kempingový přístřešek/podlážka, zakrytí při malování
Orientační hmotnost plachty	cca 1,35 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka z HDPE pásků** – Zajišťuje pevnost v tahu a omezuje rozšiřování případného vpichu.
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Chrání před deštěm, rosou, listím a prachem.
- **3. Svařený dvojitý obvodový lem** – Zpevňuje okraje plachty 3×5 m po celém obvodu.
- **4. Zatavená lemová šňůra** – Zvyšuje odolnost okrajů v místech osazení hliníkových ok.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm** – Umožňují pohotové uvázání šňůrou nebo pružnými upínači.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Pro základní vypnutí obdélníkové plochy 15 m².
- **7. Lehká ohebná plocha** – Snadno obepne členitý zahradní nábytek nebo srovnané dřevo.
- **8. Nenasákavý povrch** – Snadné čištění zahradní hadicí.
- **9. Kompaktní složený tvar** – Vejde se do batohu, kufru auta či zahradního boxu.
- **10. Štítek GEKO G70312** – Označení rozměru 3×5 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ kontaktu s plamenem a horkými povrchy! – Nepoužívejte v blízkosti ohnišť, grilů, jisker ze sváření ani horkých výfuků!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí!

Nebezpečí uklouznutí za mokra – Nevstupujte na mokrou či namrzlou plachtu rozloženou na hladkém podkladu nebo střeše!

Ochrana očí při kotvení – Při napínání gumových expandérů chraňte obličej před vyháknutím háčku.

Volba správné gramáže – Pro těžké celoroční zakrytí ostrých stavebních konstrukcí zvolte řadu 200 g/m² (G70712).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zakryjte ostré výčnělky, třísky a kovové rohy na chráněném předmětu.
2. Zajistěte spád plachty pro volný odtok srážkové vody.
3. Ověřte, že zakrývané předměty jsou vychladlé a suché.
4. Připravte pružnou šňůru pro uchycení za všechna obvodová oka.
5. Pod stanem odstraňte ostré kamínky a větvičky z podloží.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte plachtu 3×5 m nad zakrývaný prostor bez smýkání po ostrém betonu či štěrku.
2. Ukotvěte plachtu průběžně přes všechna hliníková oka s mírným pružným předpětím.
3. U dřeva a zahradního nábytku ponechte u země větrací štěrbinu proti kondenzaci vlhkosti.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pod stanem založte přesahující okraje plachty dovnitř pod dno stanu, aby pod něj nestékala voda.
5. Po dešti plachtu osušte dříve, než ji trvale složíte do skladu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte čistou vlažnou vodou a nechte důkladně proschnout ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo přímé sluneční záření a dosah hlodavců.
Pravidelně	Drobné poškození opravte lepicí páskou na polyethylen.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kaluž vody prohýbající střed plachty	Nedostatečný sklon zakryté plochy	Vložte pod střed plachty zvýšenou podpěru pro odtok vody ke krajům.
Uvolnění oka v silném větru	Uchycení pouze za rohy bez středových ok	Provlékněte pružné lanko všemi obvodovými oky po 1 metru.
Orosení nábytku pod plachtou	Chybějící cirkulace vzduchu od země	Nadzvedněte spodní lem o 10–15 cm nad trávník.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zakrývací nepromokavá plachta 3×5 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70312**
Typové označení / Model:	**GE1222_G70312** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zakrývací nepromokavá plachta 3×5 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70312

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.