Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Zakrývací nepromokavá plachta 4×5 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70321

Model: GE1222_G70321 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoplošná lehká nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70321 o rozměru 4×5 m (20 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) s dvojitě svařeným lemem a hliníkovými oky pro zahradu, zakrytí bazénů, sena, dřeva, malířské a rekonstrukční práce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70321 (GEKO G70321)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	4 × 5 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	20 m² (obvod lemu 18 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70321 (GEKO G70321)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	4 × 5 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	20 m² (obvod lemu 18 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (velmi snadná manipulace i jednou osobou)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Zpevnění obvodu	Dvojitý tepelně svařený okraj s vnitřní PP výztužnou šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka Ø cca 12 mm rozmístěná cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, prachotěsná, omyvatelná a odolná plísním
Použití	Zahradní bazény Ø 3–3,6 m, zahradní sezení, kupky sena, krytí podlah a nábytku při stavbě
Orientační hmotnost plachty	cca 1,80 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka z HDPE pásků** – Dodává lehké 20m² plachtě pevnost proti roztržení.
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Zabraňuje pronikání vody, spadu listí a stavebního prachu.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem** – Chrání 18m obvod proti třepení tkaniny.
- **4. Zatavená výztužná šňůra** – Zpevňuje okraj plachty v linii kovových ok.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm** – Umožňují stažení šňůrou kolem kruhového bazénu či přivázání ke kolíkům.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Slouží k napnutí obdélníkové plochy 4×5 m.
- **7. Rozměr 4×5 m (20 m²)** – Ideální též pro přikrytí kruhových nadzemních bazénů do Ø 3,66 m s přesahem.
- **8. Nízká hmotnost 1,8 kg** – Snadné rozkládání a skládání bez těžké fyzické námahy.
- **9. Omyvatelný povrch** – Nečistoty lze lehce spláchnout vodou.
- **10. Štítek GEKO G70321** – Označení rozměru 4×5 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ zakrývání bazénu bez zajištění dětí! – Plachta na hladině bazénu NEUNESE dítě ani domácí zvíře – hrozí zamotání a utonutí! Zamezte přístupu k zakrytému bazénu!

ZÁKAZ kontaktu s ohněm a horkými tělesy! – Udržujte bezpečný odstup od grilů, ohnišť, komínů a horkých motorů!

Nebezpečí uklouznutí! – Při zakrytí podlah při malování pozor na kluzkost PE plachty (zejména za mokra)!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Skladujte mimo dosah malých dětí! **Ochrana očí při kotvení – Při napínání pružných lanek s háčky chraňte obličej.**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo obalte ostré hrany a větve na zakrývaném objektu.
2. Zajistěte spád plachty, aby se uprostřed netvořila těžká kalužde šťové vody.
3. Při použití v interiéru (zakrytí podlahy) přilepte okraje malířskou páskou proti shrnutí a zakopnutí.
4. Připravte pružnou šňůru pro provlečení všemi obvodovými oky.
5. Za silného větru rozkládejte plachtu 20 m² ve dvou osobách.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozprostřete plachtu 4×5 m nad chráněný prostor nebo předmět.
2. Provlékněte šňůru či gumolano všemi hliníkovými oky po 1 m a plynule ji dotáhněte bez škubání.
3. Na nadzemním bazénu stáhněte lanko po obvodu pod horním prstencem a odčerpávejte stojatou dešťovou vodu z vršku plachty.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. U dřeva a zahradních sestav ponechte spodní lem volný pro proudění vzduchu.
5. Před složením plachtu očistěte a nechte zcela vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout rozvěšenou ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suché místnosti mimo přímý sluneční svit.
Pravidelně	Pro náročné zimní bouře na stavbě doporučujeme přejít na hnědou řadu 200 g/m² (G70721).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vtahování plachty do bazénu vahou deště	Nahromaděná dešťová voda uprostřed hladiny	Podložte střed plachty nafukovacím polštářem a srážkovou vodu průběžně odčerpávejte.
Natržení u oka ve vichřici	Kotvení velké plochy 20 m² jen v rozích	Uchyťte všechna obvodová oka pružným gumolanem.
Klouzání při chůzi v místnosti	Volně položená PE plachta na parketách/dlažbě	Nepoužívejte PE plachtu na pochozích trasách – jako pochozí ochranu zvolte malířské rouno s protiskluzem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Zakrývací nepromokavá plachta 4×5 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70321**
Typové označení / Model: **GE1222_G70321** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Zakrývací nepromokavá plachta 4×5 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70321

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.