Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Zakrývací nepromokavá plachta 4×6 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70322

Model: GE1222_G70322 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická velkoplošná nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70322 o rozměru 4×6 m (24 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) s dvojitě svařeným lemem a hliníkovými oky pro zahradu, zakrývání sena, dřeva, oválných bazénů a rekonstrukce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70322 (GEKO G70322)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	4 × 6 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	24 m² (obvod lemu 20 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70322 (GEKO G70322)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	4 × 6 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	24 m² (obvod lemu 20 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (nízká hmotnost pro snadné rozprostření)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitý tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, prachotěsná a odolná plísním
Použití	Sezónní zakrytí zahradního nábytku, sena, dřeva, oválných bazénů a interiérů při stavbě
Orientační hmotnost plachty	cca 2,15 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná nosná mřížka HDPE** – Zajišťuje pevnost lehké plachty na velké ploše 24 m².
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Chrání před deštěm, rosou, listím a prachem.
- **3. Dvojitý tepelně svařený lem** – Zpevňuje všech 20 m obvodu plachty.
- **4. Zatavená lemová šňůra** – Zvyšuje únosnost okrajů v místech osazení ok.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm** – Umožňují vyvázání ke kolíkům nebo stažení šňůrou po obvodu.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Pro základní vytvarování obdélníku 4×6 m.
- **7. Lehká plocha 24 m² (cca 2,15 kg)** – Jedna osoba ji snadno unese a přehodí přes vysoký objekt.
- **8. Přírodní zelený odstín** – Nenápadně splývá s trávníkem a stromy na zahradě.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadné opláchnutí zahradní hadicí.
- **10. Štítek GEKO G70322** – Označení rozměru 4×6 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ vstupu na zakrytý bazén či otvor! – Plachta NEUNESE dítě ani zvíře – u zakrytých bazénů a jímek hrozí utonutí či pád!

ZÁKAZ kontaktu s ohněm a žárem! – Nepoužívejte poblíž grilů, ohnišť, komínů a horkých výfuků! **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí!**

Kluzký povrch za mokra! – Nevstupujte na mokrou plachtu položenou na zemi nebo na střeše!

Ochrana očí při kotvení – Při napínání gumových upínačů chraňte obličej.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo obalte ostré větve, třísky a hrany na zakrývaném předmětu.
2. Zajistěte dostatečný spád pro odtok deště mimo střed plachty.
3. Ověřte, že zakrývané předměty jsou vychladlé a suché.
4. Připravte pružné lanko pro uchycení za všechna obvodová oka.
5. Pro trvalé zimní bouře na otevřené střeše zvolte raději hnědou plachtu 200 g/m² (G70722).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte plachtu 4×6 m plynule přes chráněný objekt (za větru pracujte ve dvou).
2. Provlékněte šňůru nebo pružné gumolano všemi obvodovými oky po 1 m a rovnoměrně vypněte.
3. Zajistěte odvětrávání spodní části zakryté hráně dřeva nebo sena.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při sběru zahradního listí a větví netahejte naplněnou plachtu po ostrém asfaltu či betonu.
5. Po použití plachtu opláchněte a před složením nechte dokonale uschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte čistou vodou a nechte proschnout ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suché místnosti mimo dosah hlodavců a přímého UV záření.
Pravidelně	Drobná protržení opravte lepicí páskou na PE fólie.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nafukování plachty 4×6 m větrem	Volné okraje na dlouhé 6m straně	Ukotvěte všechna středová oka a přehoďte přes vrch zatěžkávací popruh.
Kaluž vody ve středu plachty	Ploché vypnutí bez středové podpěry	Podložte střed zakrývaného objektu pro plynulý spád ke krajům.
Prodření o dlažbu při shrnování listí	Tažení těžkého nákladu po drsném betonu	Plachtu s listím přenášejte za rohy ve dvou osobách místo smýkání po zemi.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zakrývací nepromokavá plachta 4×6 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70322**
Typové označení / Model:	**GE1222_G70322** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zakrývací nepromokavá plachta 4×6 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70322

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.