Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Zakrývací nepromokavá plachta 4×8 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70324

Model: GE1222_G70324 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Dlouhá lehká nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70324 o rozměru 4×8 m (32 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) s dvojitě svařeným lemem a hliníkovými oky po obvodu pro sezónní zakrývání dlouhých hrání dřeva, sena, plotů, bazénů a stavebních prací.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70324 (GEKO G70324)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	4 × 8 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	32 m² (obvod lemu 24 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70324 (GEKO G70324)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	4 × 8 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	32 m² (obvod lemu 24 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (nízká hmotnost pro snadnou manipulaci na 8m délce)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitý tepelně svařený okraj se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka vnitřní Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, prachotěsná a odolná plísním
Použití	Dlouhé hráně dřeva, řezivo, pohledová clona lešení/plotu, oválné bazény
Orientační hmotnost plachty	cca 2,88 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka z HDPE pásků** – Zajišťuje pevnost lehké plachty v tahu na délce 8 m.
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Zabraňuje průniku deště, rosy, listí a prachu.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (24 m)** – Chrání obvod plachty 4×8 m proti třepení.
- **4. Zatavená lemová šňůra** – Zpevňuje ukotvení hliníkových ok v lemu.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm (cca po 1 m)** – Umožňují husté přivázání po obou 8m bočnicích.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Slouží k základnímu podélnému vypnutí pásu.
- **7. Podélný formát 4×8 m (32 m²)** – Překryje dlouhé sestavy zahradního nábytku, 7m hráně dřeva či oválný bazén.
- **8. Nízká hmotnost pod 3 kg** – Snadné rozkládání bez nadměrné námahy.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadná údržba proudem vody.
- **10. Štítek GEKO G70324** – Označení rozměru 4×8 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ vstupu na zakrytý bazén či otvor! – Plachta NEUNESE váhu dítěte ani zvířete – hrozí utonutí nebo pád do hloubky!

ZÁKAZ kontaktu s ohněm a horkými povrchy! – Nepoužívejte v blízkosti grilů, ohnišť, komínů a horkých výfuků!

Opatrnost při větru – Plochu 32 m² rozkládejte ve dvou osobách za klidného počasí! **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí!**

Ochrana očí při kotvení – Při napínání pružných lanek s háčky chraňte obličej.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo obalte ostré větve, suky a rohy na zakrývaném předmětu.
2. Zajistěte spád po celé 8m délce pro odtok srážkové vody.
3. Připravte si dostatečně dlouhé pružné gumolano (cca 26 m) a příčné popruhy.
4. Ponechte spodní část zakrytí volnou pro proudění vzduchu.
5. Pro těžké celoroční bouře na krovech zvolte hnědou řadu 200 g/m² (G70724).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozviňte zelenou plachtu 4×8 m podél zakrývaného objektu ve dvou osobách.
2. Upevněte všechna obvodová oka po 1 m pomocí pružného lanka bez nadměrného přetahování.
3. Přes 8m délku doplňte příčné převázání proti nadzvedávání plachty větrem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pravidelně stahujte stojatou vodu a listí ze středu plachty.
5. Po sejmutí plachtu opláchněte a před složením nechte dokonale oschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte čistou vodou a sušte rozvěšenou ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suchu mimo přímý sluneční svit a hlodavce.
Pravidelně	Drobné poškození opravte voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Plápolání dlouhého pásu ve větru	Chybějící středové kotvení na 8m straně	Uchyťte všechna oka po 1 m a přidejte příčné popruhy.
Kaluže deště mezi opěrami	Nízký spád zakryté plochy	Vypodložte hřeben zakrývaného materiálu latěmi.
Kondenzace vody na dřevě	Utěsnění plachty až k zemi	Zvedněte spodní okraj 15 cm nad terén pro průvan.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Zakrývací nepromokavá plachta 4×8 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70324**
Typové označení / Model: **GE1222_G70324** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Zakrývací nepromokavá plachta 4×8 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70324

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.