Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Ochranná zakrývací plachta 5×6 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70332

Model: GE1222_G70332 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoplošná lehká nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70332 o širokém rozměru 5×6 m (30 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) s dvojitě svařeným lemem a hliníkovými oky pro zahradu, zakrývání velkých bazénů, kup sena, altánů a rekonstrukce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70332 (GEKO G70332)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	5 × 6 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	30 m² (obvod lemu 22 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70332 (GEKO G70332)
Typ výrobku	Univerzální nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	5 × 6 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	30 m² (obvod lemu 22 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (nízká hmotnost při velkém plošné záběru)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitý tepelně svařený okraj se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka vnitřní Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, prachotěsná a odolná plísním
Použití	Bazény do Ø 4,6 m, zahradní altány, seno, dřevo, velkoplošné zakrytí při malování
Orientační hmotnost plachty	cca 2,70 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka z HDPE pásků** – Zajišťuje pevnost lehké plachty na velké ploše 30 m².
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Spolehlivá bariéra proti dešti, spadu listí a prachu.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (22 m)** – Zpevňuje okraje plachty 5×6 m po celém obvodu.
- **4. Zatavená lemová šňůra** – Zvyšuje únosnost okrajů v linii hliníkových ok.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm (cca po 1 m)** – Pro rovnoměrné stažení obvodovou šňůrou či gumolany.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Umožňují vypnutí velkého obdélníku 5×6 m.
- **7. Široký formát 5×6 m (30 m²)** – Pohodlně překryje velké kruhové bazény Ø 4,57 m i rozměrné zahradní pergoly.
- **8. Nízká hmotnost 2,7 kg** – Snadná manipulace na zahradě i v interiéru.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadné čištění proudem vody.
- **10. Štítek GEKO G70332** – Označení rozměru 5×6 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ ponechání dětí u zakrytého bazénu! – SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ UTONUTÍ: Plachta na hladině bazénu NEUNESE dítě ani zvíře! Vždy zajistěte bazén proti přístupu dětí!

ZÁKAZ kontaktu s ohněm a žárem! – Udržujte mimo dosah grilů, ohnišť, komínů a horkých výfuků!

Kluzký povrch! – Nevstupujte na mokrou plachtu na podlaze, trávě ani střeše! **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí!**

Manipulace za bezvětří – Plochu 30 m² rozkládejte ve dvou osobách za klidného počasí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo obalte ostré větve, třísky a kovové rohy zakrývaného objektu.
2. Zajistěte spád od středu ke krajům, aby se na ploše 30 m² nehromadila dešťová voda.
3. Připravte si obvodové stahovací lanko nebo gumolano délky cca 24 m.
4. Zkontrolujte, že zakrývané předměty jsou vychladlé a suché.
5. Pro zimní vichřice na stavbě zvolte těžkou řadu 200 g/m² (G70732).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozprostřete zelenou plachtu 5×6 m ve dvou osobách přes zakrývaný objekt nebo bazén.
2. Provlékněte šňůru či pružné gumolano všemi hliníkovými oky po 1 m a plynule dotáhněte.
3. Na bazénu podložte střed plachty plovákem a odčerpávejte dešťovou vodu z horní plochy.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. U sena a dřeva ponechte spodní lem 15–20 cm nad zemí volný pro odvětrávání.
5. Před složením plachtu opláchněte a nechte zcela oschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte čistou vodou a nechte proschnout ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suché místnosti mimo přímé slunce a hlodavce.
Pravidelně	Drobná protržení opravte voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kaluž vody stahující plachtu dolů	Velká plocha 5×6 m bez středové opěry	Podepřete střed plachty do tvaru jehlanu a vodu pravidelně vylévejte/odčerpávejte.
Uvolnění plachty ve větru	Kotvení pouze za rohy	Využijte všechna obvodová oka a přidejte příčné převázání popruhem.
Vlhkost a plíseň pod plachtou	Vzduchotěsné utěsnění spodního okraje k trávníku	Zajistěte volné proudění vzduchu odspodu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranná zakrývací plachta 5×6 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70332**
Typové označení / Model: **GE1222_G70332** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranná zakrývací plachta 5×6 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70332

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.