Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Velkoplošná zakrývací plachta 6×8 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70342

Model: GE1222_G70342 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoplošná lehká nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70342 o širokém rozměru 6×8 m (48 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) s dvojitě svařeným lemem a hliníkovými oky pro zahradu, zakrývání velkých bazénů, stohů sena, altánů a halových podlah.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70342 (GEKO G70342)
Typ výrobku	Velkoplošná nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	6 × 8 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	48 m² (obvod lemu 28 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70342 (GEKO G70342)
Typ výrobku	Velkoplošná nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	6 × 8 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	48 m² (obvod lemu 28 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (velmi nízká hmotnost při ploše 48 m²)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitý tepelně svařený okraj se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka vnitřní Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, prachotěsná a odolná plísním
Použití	Velké bazény (kruhové Ø 5,5 m i oválné), stohy sena, zahradní plochy, rekonstrukce
Orientační hmotnost plachty	cca 4,32 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka z HDPE pásků** – Zajišťuje plošnou pevnost v tahu na formátu 6×8 m.
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Spolehlivě chrání před deštěm, spadem listí a prachem.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (28 m)** – Zpevňuje okraje plachty 6×8 m po celém obvodu.
- **4. Zatavená lemová šňůra** – Zvyšuje únosnost okrajů v místech osazení hliníkových ok.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm (cca po 1 m)** – Umožňují vyvázání ke kolíkům nebo obvodové stažení lankem.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Pro základní vypnutí obdélníku 6×8 m.
- **7. Široký formát 6×8 m (48 m²)** – Pohodlně překryje velké kruhové bazény Ø 5,49 m i široké pergoly a kupky sena.
- **8. Nízká hmotnost 4,3 kg** – Snadná manipulace na zahradě ve dvou osobách.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadné opláchnutí zahradní hadicí.
- **10. Štítek GEKO G70342** – Označení rozměru 6×8 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ ponechání dětí u zakrytého bazénu! – SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ UTONUTÍ: Plachta na hladině NEUNESE dítě ani zvíře! Zabezpečte bazén!

ZÁKAZ rozkládání za silného větru! – Plochu 48 m² rozkládejte ve dvou osobách za klidného počasí!

ZÁKAZ kontaktu s ohněm a žárem! – Udržujte mimo dosah grilů, ohnišť, komínů a horkých výfuků! **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí!**

Nebezpečí uklouznutí – Nevstupujte na mokrou plachtu!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo obalte ostré větve, suky a rohy na zakrývaném předmětu.
2. Zajistěte výrazný spád pro odtok dešťové vody z plochy 48 m².
3. Připravte si obvodové pružné lanko délky cca 30–32 m a příčné popruhy.
4. Ověřte, že zakrývané předměty jsou vychladlé a suché.
5. Pro těžké celoroční zakrytí krovů v bouřkách zvolte hnědou řadu 200 g/m² (G70742).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozprostřete plachtu 6×8 m ve dvou osobách přes zakrývaný objekt nebo bazén.
2. Provlékněte šňůru či pružné gumolano všemi hliníkovými oky po 1 m a plynule dotáhněte.
3. Přes plochu doplňte příčné popruhy zamezující vzdouvání plachty větrem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pravidelně odčerpávejte stojatou dešťovou vodu z vršku bazénové plachty.
5. Před složením plachtu opláchněte a nechte oboustranně vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte čistou vodou a sušte rozvěšenou ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suché místnosti mimo přímé slunce a hlodavce.
Pravidelně	Drobné poškození opravte voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kaluž vody stahující plachtu dolů	Ploché vypnutí bez středové podpěry na šířce 6 m	Podepřete střed plachty plovákem/hřebenem a srážkovou vodu včas odčerpávejte.
Natržení lemu ve větru	Kotvení pouze za rohy bez středových ok	Zapojte všech ~28 obvodových ok s pružným gumolanem.
Kondenzace pod plachtou	Utěsnění okrajů až k zemi	Zajistěte provětrávací mezeru min. 20 cm u země.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velkoplošná zakrývací plachta 6×8 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70342**
Typové označení / Model: **GE1222_G70342** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velkoplošná zakrývací plachta 6×8 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70342

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.