Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Velkoplošná zakrývací plachta 6×10 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70344

Model: GE1222_G70344 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoplošná lehká nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70344 o obřím rozměru 6×10 m (60 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) s dvojitě svařeným lemem a hliníkovými oky pro sezónní zakrývání velkých stohů sena, bazénů, sportovišť, zahrad a halových rekonstrukcí.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70344 (GEKO G70344)
Typ výrobku	Velkoformátová nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	6 × 10 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	60 m² (obvod lemu 32 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70344 (GEKO G70344)
Typ výrobku	Velkoformátová nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	6 × 10 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	60 m² (obvod lemu 32 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (snadná manipulace i při rozloze 60 m²)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitý tepelně svařený okraj se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka vnitřní Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, prachotěsná a odolná plísním
Použití	Velké bazény, stohy sena, krytí antuky/pískovišť/sportovišť, zakrytí hal při malování
Orientační hmotnost plachty	cca 5,40 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka z HDPE pásků** – Zajišťuje plošnou pevnost v tahu na rozměru 6×10 m.
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Chrání plochu 60 m² před deštěm, listím a prachem.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (32 m)** – Zpevňuje celý obvod plachty proti třepení.
- **4. Zatavená lemová šňůra** – Chrání obvodová oka proti vytržení při napínání.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm (cca po 1 m)** – Přibližně 32 kotevních míst pro rovnoměrné obvodové připevnění.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Umožňují základní vytyčení obdélníku 6×10 m.
- **7. Obří formát 6×10 m (60 m²)** – Pokryje velké zapuštěné bazény 4×8 m s přesahem, sportovní plochy i halové podlahy.
- **8. Nízká hmotnost cca 5,4 kg** – Výrazně snazší rozkládání než u těžkých plachet stejného rozměru.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadná údržba zahradní hadicí.
- **10. Štítek GEKO G70344** – Označení rozměru 6×10 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ ponechání dětí u zakrytého bazénu! – SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ UTONUTÍ: Plachta 6×10 m na hladině NEUNESE člověka ani zvíře! Zabezpečte bazén!

ZÁKAZ rozkládání za větru! – Plocha 60 m² funguje jako obrovský padák – manipulujte VŽDY min. ve 2–3 osobách za bezvětří!

ZÁKAZ kontaktu s ohněm a žárem! – Udržujte v bezpečné vzdálenosti od topidel, komínů, sváření a výfuků!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí! **Nebezpečí uklouznutí – Nevstupujte na mokrou plachtu!**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo pečlivě obalte ostré výčnělky, rohy a větve pod celou plochou 60 m².
2. Zajistěte spád od středu ke krajům, aby se na ploše 60 m² nehromadily tuny dešťové vody!
3. Připravte si min. 34–36 m pružného gumolana a příčné přítlačné popruhy.
4. Pro těžké celoroční zakrytí otevřených střech v bouřkách zvolte hnědou řadu 200 g/m² (G70744).
5. Zkontrolujte, že zakrývané objekty jsou vychladlé.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozviňte plachtu 6×10 m postupně ve 2–3 osobách od návětrné strany.
2. Upevněte VŠECHNA obvodová oka po 1 m pomocí pružného lanka.
3. Přes 10m délku veďte v rozteči cca po 2,5 m příčné popruhy zamezující vzdouvání plachty větrem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pravidelně odčerpávejte dešťovou vodu z vršku bazénové či pozemní plachty.
5. Před složením plachtu opláchněte a nechte oboustranně vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte čistou vodou a nechte proschnout na vzduchu ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suché místnosti mimo sluneční svit a hlodavce.
Pravidelně	Drobné poškození opravte voděodolnou PE lepicí páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vzdouvání velké 60m² plachty větrem	Chybějící příčné přepásání plochy	Doplňte 3–4 příčné popruhy nebo zatěžkávací vaky s pískem (nikoli ostré kameny!).
Velká kaluž uprostřed plachty	Ploché vypnutí bez hřebene	Podepřete střed plachty do sedlového sklonu a vodu včas odčerpejte.
Kondenzace pod plachtou	Chybějící odvětrávání od země	Zajistěte spodní větrací štěrbinu min. 20 cm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velkoplošná zakrývací plachta 6×10 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70344**
Typové označení / Model: **GE1222_G70344** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velkoplošná zakrývací plachta 6×10 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70344

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.