Krycí a zakrývací plachty – řada Zelená (Standard / Silná)

Velkoplošná zakrývací plachta 6×12 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70346

Model: GE1222_G70346 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkoformátová lehká nepromokavá zakrývací plachta GEKO G70346 o rozměru 6×12 m (72 m²) v olivově zeleném provedení (cca 90 g/m²) s dvojitě svařeným lemem a hliníkovými oky pro sezónní zakrývání dlouhých stohů sena, velkých bazénů, sportovních ploch a halových rekonstrukcí.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70346 (GEKO G70346)
Typ výrobku	Velkoformátová nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	6 × 12 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	72 m² (obvod lemu 36 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70346 (GEKO G70346)
Typ výrobku	Velkoformátová nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (zelená řada G703xx)
Jmenovitý rozměr	6 × 12 m (výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	72 m² (obvod lemu 36 běžných metrů)
Plošná hmotnost (orientační)	cca 90 g/m² (snadná manipulace na ploše 72 m²)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou voděodolnou LDPE laminací
Barva	Tmavě olivově zelená
Obvodový lem	Dvojitý tepelně svařený okraj se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Hliníková nerezavějící oka vnitřní Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Vlastnosti	Nepromokavá, omyvatelná, prachotěsná a odolná plísním
Použití	Velké bazény do 5×10 m, stohy sena, sportoviště/kurtové pásy, krytí hal
Orientační hmotnost plachty	cca 6,50 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka z HDPE pásků** – Dodává lehké 72m² plachtě pevnost v tahu.
- **2. Zelená oboustranná laminace LDPE** – Spolehlivě chrání před deštěm, spadem listí a prachem.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (36 m)** – Chrání obvod plachty 6×12 m proti třepení.
- **4. Zatavená lemová šňůra** – Zpevňuje ukotvení ~36 hliníkových ok v lemu.
- **5. Hliníková oka Ø 12 mm (cca po 1 m)** – Pro souvislé celoobvodové vyvázání.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Slouží k vytyčení velkého obdélníku 6×12 m.
- **7. Obří formát 6×12 m (72 m²)** – Ideální na velké plavecké bazény, dlouhé řady dřeva/sena a průmyslové podlahy.
- **8. Příznivá hmotnost cca 6,5 kg** – Snadnější manipulace ve dvou osobách oproti těžkým autoplachtám.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadná údržba proudem vody.
- **10. Štítek GEKO G70346** – Označení rozměru 6×12 m a zeleného provedení.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ ponechání dětí u zakrytého bazénu! – SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ UTONUTÍ: Plachta na hladině NEUNESE člověka ani zvíře! Zabezpečte bazén!

ZÁKAZ rozkládání za větru! – Plochu 72 m² rozkládejte výhradně ve 2–3 osobách za bezvětří!

ZÁKAZ kontaktu s ohněm a žárem! – Udržujte mimo dosah topidel, komínů, sváření a výfuků! **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí!**

Nebezpečí uklouznutí – Nevstupujte na mokrou plachtu!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte nebo obalte ostré větve, třísky a rohy pod celou plochou 72 m².
2. Zajistěte výrazný spád pro odtok dešťové vody mimo střed plachty.
3. Připravte si cca 40 m pružného lanka a příčné zatěžkávací popruhy.
4. Pro těžké celoroční zakrytí otevřených střech v bouřkách zvolte hnědou řadu 200 g/m² (G70746).
5. Zkontrolujte, že zakrývané objekty jsou vychladlé.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozviňte zelenou plachtu 6×12 m postupně ve 2–3 osobách.
2. Upevněte VŠECHNA obvodová oka po 1 m pomocí pružného lanka.
3. Přes 12m délku doplňte po 2,5 m příčné popruhy zamezující vzdouvání plachty větrem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pravidelně odčerpávejte stojatou dešťovou vodu z vršku plachty.
5. Před složením plachtu opláchněte a nechte dokonale oschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte čistou vodou a sušte na vzduchu ve stínu.
Pravidelně	Skladujte v suché místnosti mimo přímé slunce a hlodavce.
Pravidelně	Drobné poškození opravte voděodolnou PE lepicí páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vzdouvání 72m² plachty ve větru	Chybějící příčné přepásání 12m pásu	Doplňte 4–5 příčných popruhů nebo pískových vaků přes plochu.
Rozsáhlá vodní laguna uprostřed	Ploché vypnutí bez středového hřebene	Podepřete hřeben plachty a srážkovou vodu včas odčerpávejte.
Kondenzace pod plachtou	Utěsnění okrajů až k zemi	Zajistěte spodní větrací štěrbinu min. 20 cm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velkoplošná zakrývací plachta 6×12 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70346**
Typové označení / Model: **GE1222_G70346** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velkoplošná zakrývací plachta 6×12 m silná, zelená s kovovými oky GEKO G70346

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Plošné textilie a fólie – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE Green Series

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.