KOMPAKTNÍ KRYCÍ PLACHTY – ŘADA 120 g/m²

Kompaktní nepromokavá zakrývací plachta 2 × 3 m (6 m²), šedá 120 g/m²

Model: GE1222_G70505 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zesílená kompaktní nepromokavá PE zakrývací plachta GEKO G70505 o rozměru 2×3 m (6 m²) a plošné hmotnosti 120 g/m² v šedém provedení s hliníkovými oky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70505 (GEKO G70505)
Typ výrobku	Kompaktní nepromokavá PE zakrývací plachta (řada 120G)
Jmenovitý rozměr	2 × 3 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	6 m² (obvod lemu 10 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70505 (GEKO G70505)
Typ výrobku	Kompaktní nepromokavá PE zakrývací plachta (řada 120G)
Jmenovitý rozměr	2 × 3 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	6 m² (obvod lemu 10 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	120 g/m² (zesílená stavební a zahradní třída)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou nepromokavou LDPE laminací
Barva	Antracitově / tmavě šedá
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem s výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~10 ks)
Odolnost	100% vodotěsná, mrazuvzdorná, omyvatelná a odolná plísním
Teplotní rozsah	-25 °C až +55 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 0,72 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka HDPE 120 g/m²** – Vyšší pevnost proti roztržení oproti tenkým hobby plachtám.
- **2. Oboustranná šedá LDPE laminace** – Vodotěsná ochrana proti dešti, sněhu, prachu a ptačímu trusu.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (10 m)** – Chrání okraje proti třepení při napnutí na přívěsu či dřevníku.
- **4. Zatavená výztužná šňůra** – Zpevňuje lem kolem kotevních ok.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 10 ok rozmístěných po cca 1 m obvodu.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Rychlé vypnutí plochy 2 × 3 m.
- **7. Praktický rozměr 2 × 3 m (6 m²)** – Pro přívěsné vozíky, zahradní nábytek, palety, kola, motocykly a míchačky.
- **8. Nízká hmotnost (~0,72 kg)** – Minimální přepravní objem v kufru automobilu.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadné očištění proudem vody nebo vlhkým hadrem.
- **10. Štítek GEKO G70505** – Označení rozměru 2×3 m a gramáže 120 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ zakrývání horkých výfuků a grilů! – Před přikrytím grilu, sekačky či motocyklu nechte zařízení zcela vychladnout!

Bezpečné zajištění na vozíku! – Před jízdou zkontrolujte vypnutí všech ok a zajistěte náklad proti odfouknutí!

ZÁKAZ kontaktu s jiskrami a ohněm! – Nepoužívejte jako clonu při broušení a svařování! **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí.**

Ochrana očí při práci s gumicuky – Dbejte, aby napnutý háček expandéru nevyklouzl z oka plachty.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Obalte ostré hrany zakrývaného předmětu nebo přívěsu kartonem či textilií.
2. Ověřte, že přikrývaný stroj není horký.
3. Zkontrolujte neporušenost všech ~10 obvodových ok.
4. Vytvořte mírný sklon, aby uprostřed nevznikala kaluž dešťové vody.
5. Připravte si cca 12 m pružného gumolana.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte plachtu 2×3 m přes chráněný předmět nebo korbu přívěsu.
2. Upevněte všechna obvodová oka pomocí pružného gumolana.
3. U zahradního nábytku a dřeva ponechte spodní lem mírně nad zemí pro cirkulaci vzduchu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nepoužívejte plachtu k přenášení těžkých ostrých sypkých materiálů (štěrk, suť) za oka.
5. Před složením plachtu očistěte a nechte oboustranně vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou se saponátem bez organických rozpouštědel.
Pravidelně	Skladujte složenou v suchu a stínu.
Pravidelně	Případné propíchnutí přelepte voděodolnou PE opravnou páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vytržení oka při silném větru	Kotvení pouze za 4 rohy bez zapojení středových ok	Provlékněte pružné gumolano všemi 10 oky po obvodu.
Vlhkost pod plachtou u nábytku	Kondenzace vodních par ze země	Zajistěte spodní odvětrávání a nábytek občas odkryjte.
Prodření o řídítka nebo roh	Třepotání plachty na ostrém výčnělku	Podložte výčnělek měkkou hadrou a dopněte převisy.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Kompaktní nepromokavá zakrývací plachta 2 × 3 m (6 m²), šedá 120 g/m²**
Typové označení / Model: **GE1222_G70505** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Kompaktní nepromokavá zakrývací plachta 2 × 3 m (6 m²), šedá 120 g/m²

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.