ČTVERCOVÉ KRYCÍ PLACHTY – ŘADA 120 g/m²

Čtvercová nepromokavá zakrývací plachta 3 × 3 m (9 m²), extra silná šedá 120 g/m²

Model: GE1222_G70510 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zesílená čtvercová nepromokavá PE zakrývací plachta GEKO G70510 o rozměru 3×3 m (9 m²) a plošné hmotnosti 120 g/m² v antracitově šedém provedení s hliníkovými oky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70510 (GEKO G70510)
Typ výrobku	Čtvercová nepromokavá PE zakrývací plachta (řada 120G)
Jmenovitý rozměr	3 × 3 m (čtvercový formát, výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	9 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70510 (GEKO G70510)
Typ výrobku	Čtvercová nepromokavá PE zakrývací plachta (řada 120G)
Jmenovitý rozměr	3 × 3 m (čtvercový formát, výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	9 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	120 g/m² (zesílená stavební a zahradní třída)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou nepromokavou LDPE laminací
Barva	Antracitově / tmavě šedá
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem s výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~12 ks)
Odolnost	100% vodotěsná, mrazuvzdorná, omyvatelná a odolná plísním
Teplotní rozsah	-25 °C až +55 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 1,08 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka HDPE 120 g/m²** – Vyšší odolnost v tahu při nízké hmotnosti lehce přes 1 kg.
- **2. Oboustranná šedá LDPE laminace** – Nepropustná vrstva v decentním šedém odstínu.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (12 m)** – Zabraňuje třepení okrajů čtverce.
- **4. Zatavená výztužná šňůra** – Zpevňuje lem kolem všech ~12 ok.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – Rozmístěná po cca 1 m na všech stranách.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Rychlé vypnutí turistického přístřešku (tarp 3×3 m) nebo krytu altánu.
- **7. Univerzální čtverec 3 × 3 m (9 m²)** – Ideální na pískoviště, zahradní sety nábytku, altány, kempové tarpy a palety.
- **8. Nízká hmotnost (~1,08 kg)** – Snadné sbalení a zavěšení jednou osobou.
- **9. Omyvatelný povrch** – Nenasákavý materiál snadno čistitelný vodou.
- **10. Štítek GEKO G70510** – Označení rozměru 3×3 m a gramáže 120 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ rozdělávání ohně pod přístřeškem! – Jiskry a plameny okamžitě propálí a zapálí PE plachtu!

ZÁKAZ chůze po plachtě! – Mokrá fólie je kluzká a neunese váhu člověka či dítěte nad bazénkem!

ZÁKAZ zakrývání horkých zařízení! – Před přikrytím grilu či techniky nechte povrch zcela vychladnout.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí. **Opatrnost s pružnými expandéry – Chraňte zrak před vysmeknutím napnutého háčku.**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Obalte ostré rohy zahradního nábytku, palet či konstrukce měkkou látkou.
2. Zajistěte středové převýšení, aby dešťová voda stékala ze čtverce 3×3 m do stran.
3. Zkontrolujte stav všech ~12 hliníkových ok.
4. U pískovišť a nábytku zajistěte mírné odvětrávání proti zapaření.
5. Připravte si cca 14 m pružného gumolana.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte šedou plachtu 3×3 m přes chráněný objekt nebo ji napněte jako stínící/dešťový přístřešek.
2. Upevněte všechna obvodová oka po 1 m pomocí pružných úvazků.
3. Při kempovém vypnutí (A-tarp / diamant) napínejte šňůry přes pružné gumové tlumiče rázů větru.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Nepoužívejte k přenášení těžké suti ani zeminy zavěšením za oka.
5. Před složením plachtu očistěte a nechte oboustranně proschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou s jemným saponátem bez ředidel.
Pravidelně	Skladujte složenou v suchu mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Případné propíchnutí přelepte voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Prohnutí středu plachty nad zahradním stolem	Dešťová voda se drží uprostřed rovné desky stolu	Postavte doprostřed stolu obrácené plastové vědro pro vytvoření jehlanového spádu.
Vytržení oka při bouřce	Pevné přivázání pouze za 4 rohy	Zapojte všechna mezilehlá boční oka přes pružné gumicuky.
Zelený povlak po zimě	Dlouhodobé uložení ve stínu pod stromy	Omyjte plachtu vlažnou mýdlovou vodou a měkkou houbou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Čtvercová nepromokavá zakrývací plachta 3 × 3 m (9 m²), extra silná šedá 120 g/m²**
Typové označení / Model: **GE1222_G70510** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Čtvercová nepromokavá zakrývací plachta 3 × 3 m (9 m²), extra silná šedá 120 g/m²

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.