MASKOVACÍ A KRYCÍ PLACHTY

Nepromokavá maskovací plachta „kamufláž-moro“ 5,49 × 10 m, 100 g/m²

Model: GE1222_G70616 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Odolná nepromokavá PE zakrývací a maskovací plachta GEKO G70616 v lesním vzoru „kamufláž-moro“ o rozměru 5,49 × 10 m (cca 54,9 m²) a plošné hmotnosti 100 g/m².

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70616 (GEKO G70616)
Typ výrobku	Nepromokavá maskovací PE zakrývací plachta (Plandeka kamuflaż-moro)
Jmenovitý rozměr	5,49 × 10,0 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	cca 54,9 m² (obvod lemu cca 31 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70616 (GEKO G70616)
Typ výrobku	Nepromokavá maskovací PE zakrývací plachta (Plandeka kamuflaž-moro)
Jmenovitý rozměr	5,49 × 10,0 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	cca 54,9 m² (obvod lemu cca 31 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	100 g/m² (zesílená outdoorová třída)
Materiál	Tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou vodotěsnou LDPE laminací
Barevný vzor	Lesní maskovací potisk „kamufláž-moro“ (zelená / hnědá / písková / černá)
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý a tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou šňůrou
Upevňovací oka	Kovová nerezavějící (hliníková) oka Ø cca 12 mm rozmístěná po cca 1 m
Odolnost	100% voděodolná, omyvatelná, odolná plísním a povětrnostním vlivům
Teplotní rozsah	-20 °C až +50 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 5,5 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tkaná mřížka HDPE 100 g/m²** – Vyšší pevnost proti roztržení oproti tenkým zakrývacím plachtám.
- **2. Laminace s potiskem kamufláž-moro** – Nenápadné splynutí s přírodou v lese, u vody, v myslivosti a na zahradě.
- **3. Dvojitý svařený obvodový lem** – Chrání okraje 10m plachty proti třepení při napnutí.
- **4. Výztužná obvodová šňůra** – Rozkládá tahové síly z ok do celé délky svařeného lemu.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – Umožňují rychlé vyvázání přístřešku nebo zakrytí techniky.
- **6. Rohová kotevní oka (4×)** – Základní vypínací body obdélníku 5,49 × 10 m.
- **7. Prodloužený formát 5,49 × 10 m** – Ideální pro zakrytí dřevníků, terénních aut, přívěsů, lodí a kempových tábořišť.
- **8. Nenasákavý omyvatelný povrch** – Snadná údržba od jehličí, pryskyřice a bláta.
- **9. Mrazuvzdorná flexibilita** – Umožňuje celoroční zakrytí lesní a myslivecké techniky.
- **10. Produktový štítek GEKO** – Označení vzoru kamufláž-moro, rozměru 5,49×10 m a gramáže 100 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ rozdělávání ohně pod plachtou! – PE plachta je hořlavá – jiskry z táboráku nebo horký kouřovod ji propálí a zapálí!

ZÁKAZ zakrývání nevychladlých motorů! – Před přikrytím čtyřkolky, traktoru či elektrocentrály nechte výfuk zcela vychladnout!

Opatrnost při silném větru v lese – Plocha 55 m² klade velký odpor větru – nekotvěte k suchým nebo nalomeným stromům!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí. **Pracovní rukavice při vypínání – Ochrana dlaní při utahování kotevních šňůr a kolíků.**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Obalte ostré hrany větví, střešních nosičů a korby přívěsu textilií před přetažením plachty.
2. Při stavbě lesního přístřešku vytvořte dostatečný sklon pro odtok dešťové vody.
3. Zkontrolujte, že v blízkosti plachty není ohniště, plynový vařič ani horký výfuk.
4. Ověřte neporušenost kovových ok po obvodu.
5. Připravte si pružné gumolano (expandéry) nebo paracord s pružnými úvazky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte plachtu 5,49 × 10 m ve dvou osobách přes zakrývaný objekt nebo nosný hřeben přístřešku.
2. Upevněte všechna obvodová oka pomocí pružných upínačů, které pohlcují poryvy větru.
3. Nepoužívejte plachtu pro nezajištěný převoz nákladu ve vysoké dálniční rychlosti (třepotání ji zničí).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. U zakrytého palivového dřeva ponechte spodní okraj volný pro odvětrávání vlhkosti.
5. Před sbalením očistěte plachtu od jehličí a nechte ji z obou stran dokonale uschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou a měkkou houbou bez organických rozpouštědel (ochrana maskovacího potisku).
Pravidelně	Skladujte suchou plachtu v tmavém a suchém prostoru mimo dosah hlodavců.
Pravidelně	Případné propíchnutí trnem ihned přelepte voděodolnou opravnou páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Hromadění dešťové vody uprostřed přístřešku	Malý spád hřebene a nedostatečné boční vypnutí	Zvyšte středovou podpěru a rovnoměrně dopněte všechna boční oka.
Vytržení oka při bouřce	Uchycení pouze za 4 rohová oka pevným provazem	Rozložte tah do všech ok po 1 m a vložte do úvazků gumové tlumiče tahu.
Blednutí maskovacího vzoru po letech	Nepřetržité přímé letní horské UV záření	Pokud plachtu nepoužíváte, skladujte ji složenou mimo přímé slunce.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Nepromokavá maskovací plachta „kamufláž-moro“ 5,49 × 10 m, 100 g/m²**
Typové označení / Model: **GE1222_G70616** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Nepromokavá maskovací plachta „kamufláž-moro“ 5,49 × 10 m, 100 g/m²

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.