PRODLOUŽENÉ KRYCÍ PLACHTY – ŘADA EXTRA 200 g/m²

Úzká krycí plachta 2 × 4 m (8 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky

Model: GE1222_G70706 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Těžká nepromokavá PE zakrývací plachta GEKO G70706 v úzkém prodlouženém formátu 2×4 m (8 m²) a gramáži 200 g/m² v hnědém provedení ideální na hráně dřeva a vozíky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70706 (GEKO G70706)
Typ výrobku	Úzká nepromokavá PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200G)
Jmenovitý rozměr	2 × 4 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	8 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70706 (GEKO G70706)
Typ výrobku	Úzká nepromokavá PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200G)
Jmenovitý rozměr	2 × 4 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	8 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	200 g/m² (extra silná profesionální třída)
Materiál	Hustě tkaný polyethylen (HDPE) se silnou oboustrannou LDPE laminací
Barva	Tmavě hnědá
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~12 ks)
Odolnost	100% vodotěsná, otěruvzdorná, mrazuvzdorná a odolná plísním
Teplotní rozsah	-30 °C až +60 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 1,60 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hustá tkaná mřížka HDPE 200 g/m²** – Odolává tření o štípané palivové dřevo a hrany stavebního řeziva.
- **2. Silná hnědá oboustranná laminace** – Estetická hnědá barva splývající se dřevem a 100% nepromokavost.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (12 m)** – Chrání obvod plachty proti třepení.
- **4. Zatavená výztužná šňůra** – Zajišťuje vysokou pevnost zakotvení ok při zatížení.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 12 ok rozmístěných po 1 m pro vyvázání či zavěšení závaží.
- **6. Rohová kotevní oka (4×)** – Rychlé vypnutí pruhu 2 × 4 m.
- **7. Ideální dřevníkový formát 2 × 4 m (8 m²)** – Přesně zakrývá horní plochu dvouřadých hrání palivového dřeva, dlouhé vozíky a řezivo.
- **8. Vysoká zimní odolnost** – Nepraská při stahování sněhu ani odebírání dřeva v mrazu.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadné očištění od kůry, mechu a prachu.
- **10. Štítek GEKO G70706** – Označení rozměru 2×4 m a gramáže 200 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ kontaktu s horkým popelem a výfuky! – Nepokládejte do blízkosti udíren, grilů, komínků ani horkých motorů!

Bezpečné zajištění na přívěsu! – Při přepravě dlouhého materiálu na vozíku vypněte všechna oka a přidejte jisticí síť!

Pozor na houpající se závaží u dřeva – Pokud oka zatěžujete poleny na provázku, zavěste je nízko, aby nerozbila nic ve větru.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah malých dětí. **Pracovní rukavice – Ochrana rukou před třískami při zakrývání štípaného dřeva.**

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Na hráni dřeva srovnejte horní polena do mírného spádu a odstraňte trčící ostré třísky.
2. Zkontrolujte neporušenost všech ~12 obvodových ok.
3. Na přívěsném vozíku obalte ostré konce přečnívajících profilů či prken.
4. Zkontrolujte, že přikrývaná technika je zcela vychladlá.
5. Připravte si cca 14 m pružného gumolana nebo úvazky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Položte pruh 2×4 m podélně na horní plochu hráně dřeva tak, aby boky zůstaly volné a dřevo větralo.
2. Upevněte všechna oka po 1 m pomocí pružných gumicuků ke spodním polenům nebo roštu dřevníku.
3. Při odebírání dřeva v zimě odhrnujte plachtu plynule bez vytrhávání zamrzlých ok z ledu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Na dlouhých přívěsech založte přebytky dovnitř a vypněte obvod pružným lanem.
5. Po sezóně plachtu omyjte, vysušte a uložte v suchu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou se saponátem a měkkým kartáčem.
Pravidelně	Skladujte suchou plachtu složenou mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Případné prodření od ostrého polena opravte oboustrannou voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Plesnivění palivového dřeva pod plachtou	Zabalení hráně neprodyšně ze všech stran až k zemi	Plachtou 2×4 m zakrývejte výhradně vršek hráně s mírným přesahem – boky nechte volně dýchat!
Odfouknutí konce plachty z hráně	Zatížení pouze položenými cihlami nahoře (vítr plachtu podfoukne)	Vždy přivažte boční a rohová hliníková oka pružnými úvazky směrem dolů.
Zamrznutí spodního lemu k zemi	Dlouhý přesah ležící v mokrém sněhu	Udržujte spodní okraj s oky zavěšený nad úrovní terénu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Úzká krycí plachta 2 × 4 m (8 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky**
Typové označení / Model: **GE1222_G70706** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Úzká krycí plachta 2 × 4 m (8 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.