ČTVERCOVÉ KRYCÍ PLACHTY – ŘADA EXTRA 200 g/m²

Čtvercová krycí plachta 3 × 3 m (9 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky

Model: GE1222_G70710 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Těžká čtvercová nepromokavá PE zakrývací plachta GEKO G70710 o rozměru 3×3 m (9 m²) a profesionální gramáži 200 g/m² v hnědém provedení pro altány, palety a stroje.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70710 (GEKO G70710)
Typ výrobku	Čtvercová nepromokavá PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200G)
Jmenovitý rozměr	3 × 3 m (čtvercový formát, výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	9 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70710 (GEKO G70710)
Typ výrobku	Čtvercová nepromokavá PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200G)
Jmenovitý rozměr	3 × 3 m (čtvercový formát, výrobní tolerance ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	9 m² (obvod lemu 12 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	200 g/m² (extra silná profesionální třída)
Materiál	Hustě tkaný polyethylen (HDPE) se silnou oboustrannou LDPE laminací
Barva	Tmavě hnědá
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka Ø cca 12 mm po cca 1 m (~12 ks)
Odolnost	100% vodotěsná, otěruvzdorná, mrazuvzdorná a odolná plísním
Teplotní rozsah	-30 °C až +60 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 1,80 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hustě tkaná mřížka HDPE 200 g/m²** – Maximální odolnost proti roztržení a prodření v kompaktním čtverci.
- **2. Silná hnědá oboustranná laminace** – Vodotěsná ochrana proti dešti, sněhu, blátu a stavebnímu prachu.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (12 m)** – Zpevňuje všechny čtyři 3metrové strany plachty.
- **4. Zatavená výztužná šňůra v lemu** – Zvyšuje odolnost okraje proti vytržení kotevních ok.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – cca 12 ok rozmístěných po 1 m obvodu.
- **6. Rohová upevňovací oka (4×)** – Symetrické vypnutí čtverce 3 × 3 m.
- **7. Čtvercový formát 3 × 3 m (9 m²)** – Zastřešení zahradních altánů 3×3 m, pískovišť, vířivek, IBC kontejnerů, palet a dřevníků.
- **8. Celoroční mrazuvzdornost (-30 °C)** – Zůstává pružná i při zimním zakrytí stavební techniky.
- **9. Omyvatelný povrch** – Snadné opláchnutí nečistot proudem vody.
- **10. Štítek GEKO G70710** – Označení rozměru 3×3 m a gramáže 200 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ zakrývání horkých grilů a motorů! – Pod altánem 3×3 m nerozdělávejte otevřený oheň a nepřikrývejte horké stroje!

ZÁKAZ chůze po plachtě! – Mokrá PE fólie je kluzká a NECHRÁNÍ proti propadnutí do jímek či bazénků!

Bezpečné zajištění na přívěsu! – Při přepravě vypněte všechna oka a zajistěte náklad krycí sítí! **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí.**

Pracovní rukavice – Ochrana dlaní při vypínání pružných expandérů.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Obalte ostré rohy konstrukce altánu, palet nebo strojů měkkou textilií či kartonem.
2. Zajistěte středový spád (např. stanovou stříšku altánu), aby uprostřed 3×3 m nestála voda.
3. Zkontrolujte neporušenost všech ~12 obvodových ok.
4. Ověřte vychladnutí přikrývaných zařízení.
5. Připravte si cca 14 m pružného gumolana nebo sadu gumových úvazků s kuličkou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozprostřete plachtu 3×3 m symetricky přes konstrukci altánu, IBC nádrž nebo skupinu palet.
2. Upevněte všechna obvodová oka po 1 m pomocí pružných gumových úvazků.
3. U dřeva a zahradního nábytku ponechte spodní část odvětranou nad zemí.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. V zimě průběžně stahujte těžký mokrý sníh ze střechy altánu.
5. Po použití plachtu očistěte, nechte zcela uschnout a složte do suchého prostoru.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou se saponátem a měkkým kartáčem bez rozpouštědel.
Pravidelně	Skladujte v suchu a stínu mimo dosah hlodavců.
Pravidelně	Případný průraz opravte oboustrannou voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vodní kapsy v rozích konstrukce altánu 3×3 m	Nedostatečné vypnutí střechy na jehlanovém rámu	Dopněte všechna boční i rohová oka pružnými úvazky po obvodu rámu.
Kondenzace vlhkosti na zakrytém stroji	Vzduchotěsné utěsnění až k zemi	Nadzvedněte spodní lem 10–15 cm pro přirozené proudění vzduchu.
Odření na rohu kovové konstrukce	Třepotání plachty na ostrém spoji trubek	Nasaďte na rohy konstrukce pěnovou izolaci trubek.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Čtvercová krycí plachta 3 × 3 m (9 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky**
Typové označení / Model: **GE1222_G70710** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Čtvercová krycí plachta 3 × 3 m (9 m²), extra silná hnědá 200 g/m² s hliníkovými oky

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 12100

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.