Krycí a zakrývací plachty – řada Extra Heavy 200 g/m²

Zakrývací nepromokavá plachta 4×6 m extra silná 200 g/m², hnědá s kovovými oky GEKO G70722

Model: GE1222_G70722 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Těžká celoroční zakrývací plachta GEKO G70722 o rozměru 4×6 m (24 m²) a plošné hmotnosti 200 g/m² v hnědém provedení s dvojitým svařeným lemem, výztužnou obvodovou šňůrou a hliníkovými oky pro zakrývání automobilů, zemědělských strojů, stavebních krovů a kulatých balíků.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G70722 (GEKO G70722)
Typ výrobku	Těžká nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200 g/m²)
Jmenovitý rozměr	4 × 6 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	24 m² (obvod lemu 20 běžných metrů)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G70722 (GEKO G70722)
Typ výrobku	Těžká nepromokavá tkaná PE zakrývací plachta (řada Extra Silná 200 g/m²)
Jmenovitý rozměr	4 × 6 m (výrobní tolerance rozměru ±3 až ±5 %)
Jmenovitá krycí plocha	24 m² (obvod lemu 20 běžných metrů)
Plošná hmotnost (gramáž)	200 g/m² (extra silná profesionální třída)
Materiál	Hustě tkaný polyethylen (HDPE) s oboustrannou nepromokavou LDPE laminací
Barva	Tmavě hnědá
Obvodový lem	Dvojitě zahnutý a tepelně svařený lem se zatavenou výztužnou PP šňůrou
Upevňovací oka	Nerezavějící kovová (hliníková) oka vnitřní Ø cca 12 mm v rozteči cca po 1 m
Odolnost	100% vodotěsná, mrazuvzdorná, omyvatelná a odolná plísním
Teplotní rozsah	-30 °C až +60 °C
Orientační hmotnost plachty	cca 4,80 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vysokopevnostní mřížka HDPE 200 g/m²** – Odolává tahu i prudkým poryvům větru na ploše 24 m².
- **2. Oboustranná hnědá laminace LDPE** – Zajišťuje 100% nepropustnost pro déšť, břečku a stavební prach.
- **3. Tepelně svařený dvojitý lem (20 m)** – Chrání obvod plachty 4×6 m proti třepení.
- **4. Zatavená výztužná šňůra v lemu** – Přenáší zatížení z jednotlivých kotevních ok do celého obvodu.
- **5. Hliníková kotevní oka Ø 12 mm** – Rozmístěná cca po 1 m pro spolehlivé celoobvodové vyvázání.
- **6. 4 rohová kotevní oka** – Pro přesné napnutí obdélníkové plochy 4×6 m.
- **7. Univerzální formát 4×6 m (24 m²)** – Ideální rozměr pro zakrytí osobního vozu/dodávky, 5metrového řeziva či traktoru.
- **8. Mrazuvzdorné provedení** – Nekřehne při manipulaci v zimních mrazech.
- **9. Omyvatelný nenasákavý povrch** – Nenasáká vodu a snadno se čistí.
- **10. Identifikační štítek GEKO G70722** – Označení rozměru 4×6 m a gramáže 200 g/m².

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ zakrývání horkých motorů a výfuků! – Před zakrytím stroje, elektrocentrály či automobilu nechte výfuk zcela vychladnout!

ZÁKAZ chůze po plachtě na střeše! – Mokrá či namrzlá plachta 4×6 m na latích krovu NECHRÁNÍ před propadnutím z výšky!

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Ukládejte mimo dosah dětí!

Manipulace ve dvou osobách – Plachtu o ploše 24 m² a váze 4,8 kg napínejte na stavbě vždy ve dvou osobách za klidného počasí.

Ochrana očí při kotvení – Při napínání pružných gumolan s háčky chraňte obličej.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Obalte ostré rohy trámů, korby či strojů kartonem nebo textilií proti prodření plachty.
2. Zajistěte výrazný spád pro odtok deště z plochy 24 m².
3. Ponechte spodní provětrávací mezeru min. 15–20 cm nad terénem proti kondenzaci.
4. Zkontrolujte stav všech ~20 obvodových ok před vyvázáním.
5. Připravte si min. 22–24 m pružného gumolana pro obvodové kotvení.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozviňte plachtu 4×6 m nad zakrývaný objekt a vycentrujte boční přesahy.
2. Provlékněte pružné gumolano postupně všemi hliníkovými oky po 1 m a plynule vypněte.
3. Na krovech a dlouhých 6m hráních přidejte příčné převázání popruhy proti nadzvedávání větrem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. V zimě průběžně odstraňujte těžký mokrý sníh měkkým koštětem.
5. Po sejmutí plachtu omyjte vodou a nechte z obou stran dokonale vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem bez organických rozpouštědel.
Pravidelně	Skladujte suchou plachtu složenou v tmavém a suchém prostoru.
Pravidelně	Případné mechanické poškození opravte z obou stran voděodolnou PE páskou.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vodní kapsa prohýbající střed plachty	Nízký sklon mezi opěrami na délce 6 m	Doplňte středovou stojku nebo šikmé latě pod plachtu.
Vytržení oka v bouřce	Bodové přivázání drátem pouze za vybraná oka	Využívejte všechna obvodová oka v kombinaci s pružným expandérem.
Koroze zakrytého stroje ze zemní vlhkosti	Plachta utěsněná kameny až k zemi na trávě	Podložte stroj a nechte spodní lem plachty volně dýchat nad terénem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Zakrývací nepromokavá plachta 4×6 m extra silná 200 g/m², hnědá s kovovými oky GEKO G70722**
Typové označení / Model: **GE1222_G70722** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Zakrývací nepromokavá plachta 4×6 m extra silná 200 g/m², hnědá s kovovými oky GEKO G70722

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 1421 (Textilie povrstvené plasty – Pevnost v tahu)
- Interní technická specifikace GEKO PE 200 g/m²

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.