Dílenské, garážové, skladové a domácí hospodářství – stojany na tříděný odpad

Skládací stojan na 4 pytle na tříděný odpad (4 × 80–120 l, barevná víka) – GEKO G71261

Model: GE1222_G71261 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Velkokapacitní skládací stojan GEKO G71261 pro kompletní čtyřsložkové třídění odpadu do 4 standardních pytlů (80–120 l) se stabilní nůžkovou konstrukcí z pozinkovaných ocelových trubek a čtyřmi výklopnými barevně rozlišenými plastovými víky (hnědé = bioodpad / kovy, zelené = sklo, modré = papír, žluté = plasty) s upínacími rámečky.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G71261 (GEKO G71261)
Výrobce / Značka	GEKO
Počet sekcí pro třídění	4 samostatné sekce v řadě (až 480 litrů celkové kapacity!)
Barevné rozlišení vík	Hnědé (bioodpad / plechovky / směs) + Zelené (sklo) + Modré (papír) + Žluté (plasty)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G71261 (GEKO G71261)
Výrobce / Značka	GEKO
Počet sekcí pro třídění	4 samostatné sekce v řadě (až 480 litrů celkové kapacity!)
Barevné rozlišení vík	Hnědé (bioodpad / plechovky / směs) + Zelené (sklo) + Modré (papír) + Žluté (plasty)
Kompatibilní odpadkové pytle	4× standardní LDPE/HDPE pytel o objemu 80 až 120 litrů
Konstrukce stojanu	Skládací nůžkové X-nohy z pozinkovaných ocelových trubek s ochrannými patkami
Horní rám a víka	Omyvatelný polypropylen (PP) s vnitřními svěracími rámečky okrajů pytlů
Rozměry rozloženého stojanu (cca Š × H × V)	~128–130 × 40–42 × 75–80 cm
Skladnost	Plně skládací konstrukce naplocho pro přepravu a mimosezónní uskladnění
Použití	Provozovny, sklady, dílny, společenské a zahradní akce, bytové domy a rodinné domy
Údržba	Snadno omyvatelné hladké plastové povrchy odolné vlhkosti
Provozní charakter	Kompletní čtyřbarevná recyklační stanice

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Hnědé výklopné víko (1×)** – Čtvrtá barevně odlišená sekce pro bioodpad, nápojové plechovky nebo směsný dílenský odpad.
- **2. Zelené výklopné víko (1×)** – Sekce určená pro tříděné obalové sklo.
- **3. Modré výklopné víko (1×)** – Sekce určená pro papír, karton a tiskoviny.
- **4. Žluté výklopné víko (1×)** – Sekce určená pro plasty, PET lahve a obalové fólie.
- **5. Vnitřní upínací rámečky pytlů (4×)** – Pevně svírají horní lem všech čtyř 120l pytlů.
- **6. Čtyřdílný horní nosný rám (1×)** – Podélné trubkové nosníky s plastovými příčkami spojující 4 vhazovací otvory.
- **7. Pozinkované ocelové nůžkové nohy X (4×)** – Dva boční zkřížené páry nohou s antikorozní úpravou.
- **8. Středové čepy křížů (2×)** – Zajišťují rychlé rozložení i složení stojanu bez nářadí.
- **9. Rohové spojky rámu (4×)** – Pevné napojení nůžkových stojin k hornímu 130cm nosníku.
- **10. Protiskluzové patky nohou (4×)** – Chrání dlažbu či průmyslovou podlahu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 388) – Při vyjímání pytlů se sklem, konzervami či dílenským odpadem chraňte ruce před prořízntutím fólie!

Dna všech 4 pytlů MUSÍ spočívat na podlaze! – U 130cm širokého čtyřsekčního stojanu nesmí těžké pytle (sklo, mokrý bioodpad!) viset ve vzduchu za podélné trubky — používejte 120l pytle opřené dnem o zem, jinak by došlo k prohnutí podélných trubek!

Těžké frakce umisťujte ke krajním nohám! – U 4místného stojanu G71261 doporučujeme dávat nejtěžší odpad (sklo, bioodpad) do krajních sekcí přímo nad nůžkové nohy a lehké objemné plasty/papír do dvou středových sekcí!

Zákaz žhavého popela a samovznětlivých látek! – Nikdy nevhazujte nedopalky, horký popel ani zaolejované textilie!

Opatrnost při skládání nůžkových nohou – Držte prsty mimo křížení trubek.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte řádné zasunutí všech podélných trubek a nohou do plastových spojek.
2. Postavte stojan na rovnou a zpevněnou podlahu.
3. Rozmístěte barevná víka tak, aby lehké plasty (žlutá) a papír (modrá) byly uprostřed rozpětí 130 cm.
4. Zkontrolujte, že 120l pytle dosahují dnem na podlahu.
5. U bioodpadu (hnědé víko) používejte pevné nepropustné pytle a vyprazdňujte je častěji proti zápachu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozložte stojan G71261 na rovné ploše do plného rozevření X-nohou.
2. Odklopte víka i vnitřní upínací rámečky a osaďte 4 pytle o objemu 120 l tak, aby jejich dna spočívala na podlaze.
3. Přehněte okraje pytlů přes lemy a zajistěte je zaklapnutím všech čtyř vnitřních rámečků.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Třiďte odpad dle barevných vík; PET lahve, plechovky a kartonové krabice před vhozením vždy sešlápněte.
5. Při výměně odjistěte rámeček, zavažte hrdlo pytle a opatrně vyjměte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně omývejte víka (zejména hnědé víko na bioodpad!) teplou vodou se saponátem a dezinfekcí.
Pravidelně	Kontrolujte dotažení středových čepů nůžkových nohou.
Pravidelně	Složený stojan skladujte v suchu mimo mráz a přímé polední UV záření.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Podélné nosné trubky se uprostřed 4sekčního stojanu prohýbají	Těžký odpad v krátkých 60l pytlích visících ve vzduchu uprostřed rozpětí	Používejte výhradně dlouhé 120l pytle spočívající celou vahou na podlaze a těžké sklo/bioodpad dávejte do krajních pozic přímo nad X-nohy!
Kondenzace a zápach v hnědé sekci bioodpadu	Uzavřený vlhký organický odpad v teple	Umístěte stojan do stínu a bioodpad vynášejte v krátkých intervalech.
Pytel vyklouzává z rámečku	Nerovnoměrně založený okraj fólie	Ohrňte alespoň 5–7 cm okraje pytle po celém obvodu pod přítlačný rámeček.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Skládací stojan na 4 pytle na tříděný odpad (4 × 80–120 l, barevná víka) – GEKO G71261**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71261** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Skládací stojan na 4 pytle na tříděný odpad (4 × 80–120 l, barevná víka) – GEKO G71261

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13592 (Kompatibilita s plastovými pytli pro sběr tříděného odpadu)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.