Dílenský, stavební a komunální úklid – XXL velmi pevné odpadkové pytle 240 l (10 ks)

Velmi pevné XXL kontejnerové a stavební odpadkové pytle 240 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71266

Model: GE1222_G71266 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 10 ks extra velkých (XXL) a mimořádně pevných černých odpadkových pytlů GEKO G71266 o objemu 240 litrů ze silnostěnné LDPE fólie (evropská výroba PL) – speciálně dimenzovaných jako ochranná vložka do velkých 240l pojízdných popelnic a sudů i pro sběr velkoobjemového skladového, izolačního, obalového a zahradního odpadu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G71266 (GEKO G71266 – WORKI BARDZO MOCNE 240L)
Výrobce / Značka	GEKO (evropská výroba PL)
Jmenovitý objem jednoho pytle	240 litrů (XXL rozměr pro velké 240l popelnice a 200l sudy)
Počet kusů v roli	10 ks (oddělené perforací)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G71266 (GEKO G71266 – WORKI BARDZO MOCNE 240L)
Výrobce / Značka	GEKO (evropská výroba PL)
Jmenovitý objem jednoho pytle	240 litrů (XXL rozměr pro velké 240l popelnice a 200l sudy)
Počet kusů v roli	10 ks (oddělené perforací)
Materiál	Vysoce houževnatá silnostěnná nízkohustotní polyethylenová fólie (LDPE)
Barva	Neprůhledná černá
Provedení dna	Pevnostní spodní svár odolávající plošnému zatížení
Hlavní kompatibilita	Pojízdné plastové popelnice 240 l (EN 840-1), 200l plechové/plastové sudy, velkoobjemové koše
Další využití v praxi	Ochranný protiprachový obal na sezónně uskladněné pneumatiky, zahradní nábytek či stroje
BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA!	Vysoké riziko udušení – velký 240l pytel držte striktně mimo dosah dětí! Zákaz žhavého popela!
Manipulační limit hmotnosti	V 240l popelnici vyklápěné popelářským vozem plný objem; při ručním zvedání max. 25–30 kg!
Hmotnost role (10 ks)	cca 0,85 – 1,05 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. XXL pevnostní LDPE pytle 240 l (10×)** – Deset obřích černých pytlů pokrývajících vnitřek celé 240l popelnice.
- **2. Silnostěnná průtažná LDPE fólie (10×)** – Vysoká odolnost proti roztržení při vykládání objemného materiálu.
- **3. Těsný spodní svár dna (10×)** – Udržuje 240l popelnici i sud uvnitř čisté a bez zápachu z výluhů.
- **4. Odtrhávací perforace (9×)** – Čisté oddělení jednotlivých pytlů z role.
- **5. Extra široké horní ústí (10×)** – Obepne celý obvod horního límce standardní 240l popelnice.
- **6. Černý neprůhledný pigment (1×)** – Chrání obsah před pohledy a omezuje prostup slunečního světla.
- **7. Papírová páska role GEKO G71266 (1×)** – Kompaktní balení 10 ks pro snadné uložení v regálu.
- **8. Označení 240L / 10 szt. BARDZO MOCNE (1×)** – Jasné rozlišení největší 240l varianty řady GEKO.
- **9. Voděodolná krycí schopnost (1×)** – Využitelná též jako ochranný kryt materiálu před deštěm a prachem při malování.
- **10. Recyklovatelný polyethylen PE-LD 04 (1×)** – Ekologicky recyklovatelný plast.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

KRITICKÉ VAROVÁNÍ – Udušení dětí! – Do 240l pytle může vlézt malé dítě! Ukládejte role i prázdné pytle vždy mimo dosah dětí!

Ochranné pracovní rukavice (EN 388) – Povinná ochrana rukou při manipulaci s odpadem a vázání velkých pytlů

Manipulace ve dvou osobách / vozíkem! – Nepokoušejte se ručně vytahovat těžce naplněný 240l pytel kolmo z vysoké popelnice jedním člověkem!

Pevná pracovní obuv (EN ISO 20345) – Bezpečný postoj při manipulaci s velkoobjemovými pytli a 240l nádobami

Zákaz horkého popela a chemikálií! – Nesypte do pytle horký popel, žhavé uhlíky ani organická rozpouštědla

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Odstraňte papírovou pásku role G71266 rukou (nikdy neřežte přes pásku odlamovacím nožem!).
2. Před vložením do 240l popelnice zkontrolujte, zda na dně nezůstaly střepy nebo ostré kameny, které by pytel zespodu prořízly.
3. Pokud budete 240l pytel vynášet ručně mimo popelnici, plňte jej pouze lehkým odpadem (listí, polystyren, PET lahve, fólie, vata) do max. 25 kg!
4. Ostré lišty, plechy a větve před vložením zkraťte nebo zabalte.
5. Ověřte vychladnutí veškerého odpadu před vhozením.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odtrhněte jeden 240l pytel GEKO G71266 v perforaci plynulým tahem.
2. Rozevřete pytel, spusťte jej až na dno 240l pojízdné popelnice (nebo 200l sudu) a široký horní okraj přehrňte přes obrubu nádoby.
3. Při použití v popelnici odvážené svozovou technikou před výsypem uvolněte přehrnutý okraj z obruby nádoby a hrdlo zavažte, aby pytel volně vypadl!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při ručním sběru lehkého odpadu (např. podzimní listí, obalové fólie ze skladu) ponechte horních 25 cm volných pro pevné zauzlování.
5. Pro přesun plného pytle použijte zahradní vozík (např. GEKO G71125) nebo rudl – nikdy pytel nevlečte po asfaltu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Roli skladujte v suchém skladu při teplotě +5 °C až +35 °C mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Nevystavujte naplněné pytle ostrým mrazům při hrubé manipulaci (v hlubokém mrazu klesá pružnost fólie).
Pravidelně	Dodržujte zásady třídění odpadů na staveništi, v provozovně i v obci.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Pytel zůstal při výsypu popelářským vozem viset v 240l popelnici	Horní lem pytle zůstal pevně přetažen přes vnější límec popelnice pod hřebenem vyklápěče	Před přistavením popelnice ke svozu vždy sundejte okraj pytle z vnější obruby popelnice dovnitř a zavažte jej.
Pytel nelze ručně vytáhnout z 240l popelnice	Nadměrná hmotnost mokrého odpadu a podtlak pod pytlem	Položte 240l popelnici opatrně na bok na trávník a pytel vysuňte vodorovně ve dvou osobách.
Roztržení stěny dlouhou latí	Páčení dlouhého předmětu napříč pytlem	Dlouhé odřezky lišt ukládejte svisle nebo mimo plastový pytel.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Velmi pevné XXL kontejnerové a stavební odpadkové pytle 240 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71266**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71266** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Velmi pevné XXL kontejnerové a stavební odpadkové pytle 240 l v roli (10 ks, silná LDPE fólie, černé, PL) – GEKO G71266

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13592 (Plastové pytle pro sběr domovního a provozního odpadu)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.