Pneuservisní obaly a sezónní uskladnění kol

Pytle na pneumatiky a celá kola 100 × 100 cm MODRÉ – odtrhávací role 10 ks

Model: GE1222_G71267 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická role 10 kusů pevných modrých polyetylenových pytlů GEKO G71267 o velkorysém rozměru 100 × 100 cm pro čistou přepravu a sezónní uskladnění pneumatik i kompletních kol osobních a SUV vozidel.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71267 (GE1222_G71267 – Worki na opony NIEBIESKIE)
Rozměr jednoho pytle	100 × 100 cm (1000 × 1000 mm – případně s bočními sklady dle šarže pro široké pláště)
Počet kusů na roli	10 ks na kompaktní roli s perforací pro snadné odtržení (vystačí na 2,5 sady kol)
Barva fólie	Modrá (neprůhledná/poloprůhledná ochrana proti prachu a znečištění interiéru vozu)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71267 (GE1222_G71267 – Worki na opony NIEBIESKIE)
Rozměr jednoho pytle	100 × 100 cm (1000 × 1000 mm – případně s bočními sklady dle šarže pro široké pláště)
Počet kusů na roli	10 ks na kompaktní roli s perforací pro snadné odtržení (vystačí na 2,5 sady kol)
Barva fólie	Modrá (neprůhledná/poloprůhledná ochrana proti prachu a znečištění interiéru vozu)
Materiál	Pevná ohebná polyetylenová fólie LDPE odolná protržení o závaží ráfku
Kapacita rozměru kol	Osobní, dodávková a SUV kola (typicky R13 až R20 dle šířky běhounu)
Ochrana interiéru	Spolehlivě zadrží brzdový prach, bláto, kamínky a vlhkost v kufru nebo na sedačkách
Popisovatelnost	Na modrou fólii lze lihovým fixem čitelně zapsat pozici kola (LP, PP, LZ, PZ)
Země výroby fólie	Evropská produkce (Polsko – Wyprodukowano w Polsce)
Opakované použití	Při šetrném rozvázání lze pevné pytle použít po více sezón přezouvání
Hmotnost role (10 ks)	cca 350–450 g
Hlavní využití	Pneuservisy, autoservisy, firemní flotily a domácí sezónní uskladnění letních/zimních kol

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. 10× modrý pytel 100 × 100 cm** – Velkoformátový návlek pojme jednotlivou pneumatiku včetně obutého disku.
- **2. Perforovaný spoj v roli** – Rychlé a rovné odtržení jednotlivého pytle jednou rukou u zouvačky.
- **3. Pevný spodní svár** – Zesílené zatavené dno odolávající váze kompletního kola při vložení.
- **4. Pružná LDPE stěna** – Přizpůsobí se tvaru běhounu bez praskání v chladném podzimním počasí.
- **5. Široké vstupní hrdlo 100 cm** – Pohodlné navlečení shora na postavené kolo bez nutnosti zvedání vysoko do vzduchu.
- **6. Přesah pro zavázání** – Horní lem umožňuje překřížení nebo zauzlování proti vnikání prachu.
- **7. Hladký popisovatelný povrch** – Snadné označení pozice kola (např. LP / PP / LZ / PZ) nebo SPZ zákazníka.
- **8. Nepropustná bariéra** – Chrání čalounění zavazadlového prostoru před černým otěrem pryže.
- **9. Kompaktní navinutí do ruličky** – Role nezabírá místo na pneuservisním ponku ani v kufru auta.
- **10. Pásková etiketa GEKO 10 szt.** – Přehledné označení barvy a počtu kusů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! – Uchovávejte plastové pytle mimo dosah kojenců a malých dětí – nikdy nepřetahujte fólii přes hlavu!

Ochrana zad při manipulaci s koly – Kompletní SUV kolo váží 20–30 kg – navlékejte pytel shora na stojící kolo místo zvedání v předklonu!

Pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana rukou před brzdovým prachem a ostrými kamínky v dezénu pneumatik.

Zákaz zvedání těžkého kola za cíp fólie! – Pytel slouží jako ochranný obal, nikoli jako nosná taška – vždy uchopte kolo přes fólii za ráfek/běhoun!

Ochrana před otevřeným ohněm – Polyetylen LDPE je hořlavý – neskladujte zabalená kola u kotlů, svářeček a topidel.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před dlouhodobým uskladněním kol v pytlích nechte mokré pneumatiky a plechové/ALU disky oschnout!
2. Odstraňte z drážek dezénu velké ostré střepy nebo hřeby, které by mohly fólii prořízнout.
3. Zkontrolujte a ihned po demontáži z vozu označte pozici kola na nápravě (LP, PP, LZ, PZ).
4. Při dlouhodobém skladování plechových disků neuzavírejte mokré kolo hermeticky uzlem (nechte mírný průduch proti kondenzaci a korozi!).
5. Ověřte vhodný tlak v uskladněných kompletních kolech (doporučeno přifouknout o +0,3 bar nad běžný provoz).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odtrhněte jeden modrý pytel z role v místě příčné perforace a roztřepnutím jej otevřete.
2. Postavte přezuté kolo svisle na zem, navlékněte pytel shora přes horní polovinu kola a poté kolo pootočte o 180°, čímž snadno přetáhnete dno pytle přes spodní část.
3. Při převozu v kufru vozu přeložte volný konec pytle pod kolo, aby nevytékala zbytková voda z dezénu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Popište pytel lihovým popisovačem (pozice kola na autě / hloubka dezénu).
5. Ve sklepě či garáži uložte kompletní kola s disky vodorovně na sebe (do komínku) a samotné pláště bez disků svisle vedle sebe.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Při uskladnění kol v uzavřeném pytli v temperovaném sklepě nechte ústí pytle volně přeložené, aby mohla unikat zbytková vlhkost.
Pravidelně	Nepoužité pytle na roli skladujte v suchu mimo přímý sluneční svit.
Pravidelně	Poškozené a neopravitelné pytle vytřiďte do žlutého kontejneru na plasty (LDPE / 04).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Na ocelovém disku se přes léto objevila povrchová rez	Hermetické zavázání mokrého zasoleného kola po zimě do neprodyšného pytle	Před zabalením do pytle omyjte zimní sůl, nechte kolo oschnout a pytel ve skladu neuzlujte vzduchotěsně!
Pytel se roztrhl při vynášení ze sklepa	Kolo bylo neseno pouze za tenký plastový cíp pytle místo uchopení disku	Vždy držte váhu kola oběma rukama za pneumatiku nebo paprsky disku skrze fólii.
Lihový fix na mokrém pytli nepíše	Orosený povrch studené fólie	Otřete místo popisu suchým hadrem a teprve poté napište označení LP/PP/LZ/PZ.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pytle na pneumatiky a celá kola 100 × 100 cm MODRÉ – odtrhávací role 10 ks**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71267** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pytle na pneumatiky a celá kola 100 × 100 cm MODRÉ – odtrhávací role 10 ks

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (recyklovatelný LDPE 04)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.