Pneuservisní obaly a sezónní uskladnění kol

Pytle na pneumatiky a celá kola 100 × 100 cm ŽLUTÉ – odtrhávací role 10 ks

Model: GE1222_G71268 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Kontrastní žluté polyetylenové pytle GEKO G71268 v odtrhávací roli po 10 kusech o rozměru 100 × 100 cm pro čistý převoz a přehlednou barevnou evidenci uskladněných pneumatik a kol (perfektní čitelnost černého popisu!).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71268 (GE1222_G71268 – Worki na opony ŻÓŁTE)
Rozměr jednoho pytle	100 × 100 cm (1000 × 1000 mm)
Počet kusů na roli	10 ks na perforované roli
Barva fólie	Světle žlutá / zlatavá (mimořádně vysoký kontrast pro černý popis SPZ a jména klienta!)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71268 (GE1222_G71268 – Worki na opony ŻÓŁTE)
Rozměr jednoho pytle	100 × 100 cm (1000 × 1000 mm)
Počet kusů na roli	10 ks na perforované roli
Barva fólie	Světle žlutá / zlatavá (mimořádně vysoký kontrast pro černý popis SPZ a jména klienta!)
Materiál	Pevná pružná polyetylenová fólie LDPE odolná vlhkosti a nečistotám
Kapacita rozměru kol	Osobní, SUV a lehká užitková kola (běžně R13 až R20)
Barevné kódování skladu	Ideální v kombinaci s modrou rolí G71267 (např. žlutá = letní sady, modrá = zimní sady)
Ochrana vozu	Zabraňuje ušpinění zavazadlového prostoru od sazí, brzdového prachu a bláta
Země výroby fólie	Evropská produkce (Polsko)
Recyklovatelnost	100 % recyklovatelný nízkohustotní polyetylen LDPE (04)
Hmotnost role (10 ks)	cca 350–450 g
Hlavní využití	Pneuservisní hotely pneumatik, autoservisy, autobazary a domácí garáže

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. 10× žlutý pytel 100 × 100 cm** – Světlá fólie, na které je černý popis viditelný i v šeru regálového skladu pneumatik.
- **2. Příčná perforace v roli** – Snadné odtržení jednotlivých kusů bez nůžek.
- **3. Zatavený spodní šev** – Spolehlivá pevnost dna při nasouvání na běhoun.
- **4. Ohebná LDPE fólie** – Odolává prasknutí při manipulaci v nevytápěném pneuservisu.
- **5. Vstupní šířka 100 cm** – Snadné obalení i širokých nízkoprofilových a SUV kol.
- **6. Horní přesah fólie** – Umožňuje přeložení nebo volné převázání proti prachu.
- **7. Popisovací zóna po celé ploše** – Černý či červený permanentní fix vyniká na žlutém podkladu lépe než na tmavých pytlích.
- **8. Ochranná bariéra proti špíně** – Udržuje kufr zákazníkova vozu čistý po přezutí.
- **9. Kompaktní rulička** – Minimální prostorová náročnost v regálu či zásuvce.
- **10. Etiketa GEKO 10 szt.** – Označení balení po 10 kusech.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

VAROVÁNÍ – RIZIKO UDUŠENÍ! – Udržujte plastové pytle mimo dosah dětí a kojenců!

Správná ergonomie zvedání – Těžká kola nepřemisťujte v hlubokém předklonu a nenoste je za volný cíp fólie!

Pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana rukou před ostrými hranami vyvažovacích závaží a špínou.

Požární bezpečnost – Neskladujte pneumatiky v plastových obalech v blízkosti otevřeného ohně a topidel.

Pevná obuv – Ochrana nohou při kutálení a stohování kol.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před dlouhodobým uložením do „pneuhotelu“ očistěte kola od bláta a nechte je oschnout.
2. Zkontrolujte dezén a odstraňte ostré kameny či kovové předměty.
3. Připravte si černý lihový popisovač pro čitelné označení pozice kola (LP, PP, LZ, PZ) a SPZ.
4. U mokrých zimních kol nechte při uskladnění pytel pootevřený pro odvětrání vlhkosti.
5. Zkontrolujte, že stohovaná kola s disky leží na rovné podložce.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odtrhněte žlutý pytel v perforaci a rozevřete jeho ústí.
2. Navlékněte pytel shora na stojící kolo, kolo pootočte o půl otáčky a dotáhněte pytel přes zbývající část běhounu.
3. Napište černým fixem na žlutou bočnici pytle pozici kola (LP, PP, LZ, PZ) a registrační značku vozu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Pro převoz v autě přeložte volný okraj pytle dospod pod kolo.
5. Ve skladu uložte kola s ráfky naležato (max. 4 ks na sobě) a samotné pneumatiky bez ráfků nastojato.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Během sezónního skladování nechte ústí pytle volně dýchat, aby pod fólií nekondenzovala voda na brzdových či dosedacích plochách disku.
Pravidelně	Skladujte nepoužitou roli v suchu mimo zdroje sálavého tepla.
Pravidelně	Opotřebené pytle odevzdejte k recyklaci plastů (LDPE 04).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kondenzace kapek vody uvnitř pytle ve skladu	Zabalení studených mokrých kol a hermetické zauzlování pytle	Uvolněte uzel na hrdle pytle, aby mohla vlhkost volně vyprchat.
Protržení fólie při přenášení	Zvedání 25kg kola pouze za tenký okraj pytle	Uchopte kolo oběma rukama přímo za ráfek nebo bočnici pneumatiky přes fólii.
Záměna letních a zimních sad ve skladu	Stejná barva obalů pro všechny sady	Využijte žluté pytle G71268 pro letní sady a modré G71267 pro zimní sady kol.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pytle na pneumatiky a celá kola 100 × 100 cm ŽLUTÉ – odtrhávací role 10 ks**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71268** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pytle na pneumatiky a celá kola 100 × 100 cm ŽLUTÉ – odtrhávací role 10 ks

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (LDPE 04)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.