Velkoobjemové stavební pytle (380 l)

Velmi pevné velkoobjemové pytle na polystyren 380 l — průhledné, role 10 ks (GEKO G71269-1)

Model: GE1222_G71269-1 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Role 10 kusů obřích extra pevných průhledných polyetylenových (LDPE) pytlů GEKO G71269-1 o objemu 380 litrů („Worki na śmieci / styropian BARDZO MOCNE transparentne 380L“) umožňujících okamžitou vizuální kontrolu čistoty tříděných odřezků polystyrenu EPS, balicích fólií a truhlářských hoblin.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G71269-1 / G71269-1
Skutečný materiál pytle	extra pevná transparentní polyetylenová fólie LDPE (určeno NA polystyren a tříděný odpad)
Objem jednoho pytle	380 litrů
Počet kusů v roli	10 ks (etiketa: 10 szt. / BARDZO MOCNE / transparentne / 380L)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G71269-1 / G71269-1
Skutečný materiál pytle	extra pevná transparentní polyetylenová fólie LDPE (určeno NA polystyren a tříděný odpad)
Objem jednoho pytle	380 litrů
Počet kusů v roli	10 ks (etiketa: 10 szt. / BARDZO MOCNE / transparentne / 380L)
Země výroby (dle etikety)	Polsko (Wyprodukowano w Polsce)
Klíčová výhoda průhlednosti	okamžitá kontrola čistoty obsahu na sběrném dvoře a v recyklačních linkách EPS bez rozřezávání pytle
Vhodné použití	čisté odřezky bílého/šedého EPS, bublinkové a čiré PE fólie, odsávání hoblin a pilin, skladování dílů
Doporučená hmotnost náplně	lehký objemný materiál do max. 25–30 kg
Tepelný limit	max. +40 °C (zákaz horkých zbytků a otevřeného ohně)
Hmotnost role (10 ks)	cca 900–1 100 g
Recyklovatelnost	čistý transparentní 04 LDPE — nejvyšší hodnota druhotné suroviny
Klasifikace výrobku	stavební a průmyslový velkoobjemový pytel dle Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Průhledné extra pevné LDPE pytle 380 l** – 10 ks — plný přehled o vytříděném obsahu zvenčí
- **2. Zesílený spodní svar 380l vaku** – 10 svarů — spolehlivá pevnost při přenášení a odsávání
- **3. Čirá houževnatá stěna BARDZO MOCNE** – celoplošná — odolává hranám izolačních desek i tlaku hoblin
- **4. Široké horní plnicí hrdlo** – 10 otvorů — snadné vkládání desek EPS nebo navlečení na obruč odsavače
- **5. Přesah pro uzavření stahovací páskou** – horní zóna — rychlé prachotěsné stažení hrdla
- **6. Navinuté oddělení 10 kusů v roli** – 1 role — praktické odvíjení přímo na pracovišti
- **7. Průhledné kontrolní okno (360°)** – celý plášť — odhalí příměs lepidla, XPS či komunálního odpadu v EPS
- **8. Vlhkostní a prachová ochrana** – bariéra — chrání uskladněnou vatu, polystyren či textil před prachem na stavbě
- **9. Pásková etiketa GEKO G71269-1** – 1 ks — identifikace transparentní 380l verze
- **10. Čistý transparentní LDPE materiál** – 04 LDPE — ideální pro bezbarvou recyklaci fólií

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — PŘÍSNÝ ZÁKAZ HRY DĚTÍ! – Obří 380l plastové pytle způsobují při přetažení nebo vlezení dovnitř udušení — uchovávejte mimo dosah dětí!

Ochrana proti odfouknutí a požáru na stavbě – Lehké 380l pytle s polystyrenem ihned přivažte proti větru a neukládejte je na únikových schodištích ani u topidel a svářeček.

Nepřetěžujte těžkým odpadem – Objem 380 l neslouží pro cihelnou suť, beton ani mokrou zeminu (pro suť zvolte 120l pytle GRUZ G71264).

Pozor na statickou elektřinu u pilin a EPS – Při sypání polystyrenové drtě nebo dřevěných hoblin nevysypávejte obsah v prostředí s výbušnými parami rozpouštědel.

Rukavice a ochrana očí při práci s izolacemi – Při ukládání minerální vlny a řezání izolací používejte uzavřené brýle a rukavice.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte označení G71269-1 (transparentní 380L, 10 ks) a rozviňte pytel bez kontaktu s ostrými předměty na podlaze.
2. Zkontrolujte neporušenost spodního svaru.
3. Pro recyklaci čistého EPS připravte oddělené pytle na bílý EPS a na grafitový (šedý) EPS.
4. Při použití u dílenského odsavače pilin zkontrolujte těsnost upínacího pásu hrdla.
5. Připravte dlouhé stahovací pásky GEKO (380–550 mm) na uzavření pytle.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozevřete průhledný 380l pytel u zateplované fasády, balicího stolu nebo truhlářského stroje.
2. Vkládejte výhradně čistý vytříděný odpad jednoho druhu (např. čisté bílé odřezky EPS nebo čistou čirostěnnou PE fólii), aby byla na sběrném místě okamžitě viditelná 100% čistota suroviny.
3. Deskové odřezky skládejte vyrovnaně na sebe pro plné využití 380l prostoru.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po naplnění vytlačte vzduch, hrdlo pevně zakruťte a sepněte stahovací páskou.
5. Skladujte pod střechou nebo zakryté — průhledná fólie propouští sluneční UV záření, které při dlouhém venkovním stání způsobuje žloutnutí povrchu EPS.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nepoužitou roli skladujte v suchu a stínu (+5 °C až +30 °C).
Pravidelně	Při opakovaném použití na suché čisté odřezky EPS vysypávejte pytel opatrně bez prořízntutí stěny nožem.
Pravidelně	Čistý opotřebený pytel odevzdejte do sběru čirých LDPE fólií.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Žloutnutí uskladněných zbytků polystyrenu v pytli	Dlouhodobé ponechání průhledného pytle na přímém letním slunci	Uložte pytle s dobrými zbytky EPS do stínu garáže nebo použijte neprůhledný černý pytel G71269.
Únik kuliček EPS z hrdla při převozu	Nedotažený uzel na širokém hrdle 380l pytle	Přeložte zúžené hrdlo napůl (tzv. husí krk) a stáhněte nylonovou stahovací páskou šířky 4,8 nebo 7,6 mm.
Protržení při nasazení na obruč odsavače pilin	Ostrá hrana plechového lemu odsavače	Olemujte hranu odsavače pěnovou páskou a pytel podložte opěrnou deskou vozíku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velmi pevné velkoobjemové pytle na polystyren 380 l — průhledné, role 10 ks (GEKO G71269-1)**
Typové označení / Model: **GE1222_G71269-1** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velmi pevné velkoobjemové pytle na polystyren 380 l — průhledné, role 10 ks (GEKO G71269-1)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN 13592

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.