Zemědělské, zahradnické a prodejní obaly

Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 30 × 50 cm, nosnost 5 kg, oranžové (100 ks)

Model: GE1222_G71980B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Balení 100 kusů prodyšných pletených rašlových sáčků/pytlů GEKO 30 × 50 cm v oranžové barvě s modrým stahovacím úvazkem a nosností 5 kg pro tržní prodej cibule, brambor a ořechů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71980B (GE1222_G71980B)
Rozměr prázdného pytle	30 × 50 cm (malospotřebitelský prodejní formát)
Maximální dovolená nosnost	5 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71980B (GE1222_G71980B)
Rozměr prázdného pytle	30 × 50 cm (malospotřebitelský prodejní formát)
Maximální dovolená nosnost	5 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku
Barva síťoviny / úvazku	Oranžová pletenina / kontrastní modrý integrovaný stahovací úvazek
Materiál úpletu	Zdravotně nezávadný vysokohustotní polyethylen / polypropylen (HDPE / PP)
Struktura stěny	Vzdušný rašlový síťový úplet zabraňující zapaření a kondenzaci vlhkosti
Uzavírací systém	Vetkaná modrá stahovací tkanice v horním lemu hrdla
Vlastní hmotnost	cca 10–15 g (minimální tára při přímém vážení na obchodní váze)
Odolnost materiálu	Nenasákavý úplet odolný plísním, vlhkým sklepům i mrazu
Hlavní využití	Balení 5kg porcí cibule, brambor, mrkve, ořechů, česneku a podpalového dřeva
Recyklovatelnost	100% recyklovatelný polyolefinový plast (PE/PP)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Oranžové tělo 30 × 50 cm** – Atraktivně zvýrazňuje přirozenou barvu cibule, mrkve a brambor při prodeji.
- **2. Větrací oka sítě** – Zajišťují plynulé větrání a dosychání sklizených plodin.
- **3. Modrá stahovací tkanice** – Umožňuje okamžité uzavření hrdla jedním tahem bez provázků.
- **4. Průvlečný horní lem** – Zpevněný okraj vedoucí úvazek po celém obvodu ústí.
- **5. Pevně uzavřené dno** – Strojový šev dimenzovaný na 5 kg kusové náplně.
- **6. Boční pletený okraj** – Tvarově poddajný a odolný proti rozjetí ok.
- **7. Smyčky úvazku pro zavěšení** – Dovolují zavěsit porce cibule či ořechů do vzdušného stínu.
- **8. Svazek 100 ks** – Kompaktní balení pro pěstitele, farmářské trhy a domácnosti.
- **9. Stálobarevný pigment HDPE** – Nepouští barvu na vlhké plodiny ani na ruce obsluhy.
- **10. Pružná osnovní příze** – Přizpůsobí se tvaru plodin bez prořízntutí slupky.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Lehké pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana prstů při celodenním vázání desítek sáčků a plnění třísek.

Pevná pracovní obuv – Základní bezpečnost ve skladu a zahradnictví.

Ochranné brýle (u dřevních třísek) – Ochrana očí před odletujícími dřevěnými odštěpky.

Uložení mimo dosah dětí – Zamezte hře malých dětí s prázdnými síťovými obaly a tkanicemi.

Čisté pracovní prostředí – Dodržujte hygienu při balení plodin určených pro kuchyňské zpracování.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost spodního švu a průchodnost modrého úvazku v lemu.
2. Ověřte, že velikost balených plodů přesahuje rozměr oka sítě při napnutí.
3. Nepřekračujte jmenovitou nosnost 5 kg na jeden sáček.
4. Ujistěte se, že ukládaná cibule či ořechy jsou zbavené mokré zeminy.
5. Zkontrolujte čistotu a suchost přepravek či palet pro uložení naplněných sáčků.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Odeberte oranžový sáček 30 × 50 cm ze svazku, rozevřete ústí a vložte odvážené plodiny (max. 5 kg).
2. Stáhněte modrý úvazek z obou stran a zavažte hrdlo pevným uzlem nebo kličkou.
3. Při přenášení více kusů držte sáčky za zřasené hrdlo pod uzlem, aby se páska nezařezávala do ruky.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Ukládejte do přepravek nebo větraných regálů mimo přímý sluneční svit.
5. Při dosoušení ořechů a česneku zavěste sáčky do průvanu pod přístřešek mimo dosah hlodavců.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Skladujte nepoužité sáčky v suchu a stínu mimo dosah UV záření a horkých těles.
Pravidelně	Nepoškozené vyprázdněné sáčky vyklepejte od slupek a uschovejte pro opakované použití.
Pravidelně	Poškozené kusy odevzdejte do tříděného plastového odpadu.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Brambory v oranžové síti na stánku zelenají	Dlouhodobé vystavení slunečnímu světlu	Zakryjte zásobu brambor neprůsvitnou prodyšnou textilií a skladujte v temnu.
Vytržení stahovací tkanice z lemu	Přeplnění sáčku nad 5 kg a škubnutí pouze za jeden konec pásky	Plňte max. do 85 % výšky a stahujte plynule oba konce tkanice současně.
Protržení sítě o ostré třísky	Tlačení dlouhých ostrých odštěpků dřeva kolmo do boku sáčku	Ukládejte podpalové dříví souběžně s podélnou osou sáčku 30 × 50 cm.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 30 × 50 cm, nosnost 5 kg, oranžové (100 ks)**
Typové označení / Model: **GE1222_G71980B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 30 × 50 cm, nosnost 5 kg, oranžové (100 ks)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13432 / Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.