Zemědělské, lesnické a skladovací obaly

Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 42 × 60 cm, nosnost 15 kg, oranžové (100 ks)

Model: GE1222_G71981B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Balení 100 kusů prodyšných pletených rašlových pytlů GEKO 42 × 60 cm v tradiční oranžové barvě s modrým stahovacím úvazkem a nosností 15 kg pro brambory, cibuli a dříví.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G71981B (GE1222_G71981B)
Rozměr prázdného pytle	42 × 60 cm (šířka × výška)
Maximální dovolená nosnost	15 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G71981B (GE1222_G71981B)
Rozměr prázdného pytle	42 × 60 cm (šířka × výška)
Maximální dovolená nosnost	15 kg na 1 pytel
Počet kusů v balení	100 ks ve svazku
Barva síťoviny / úvazku	Oranžová pletenina (zvýrazňuje přirozený vzhled brambor, cibule a mrkve) / modrý úvazek
Materiál úpletu	Vysokopevnostní zdravotně nezávadný polyethylen / polypropylen (HDPE / PP)
Struktura stěny	Vzdušný rašlový síťový úplet zabraňující kondenzaci vlhkosti a hnilobě
Uzavírací systém	Vetkaná modrá stahovací tkanice v horním lemu hrdla
Odolnost vůči prostředí	Nenasákavý materiál odolný plísním, vlhkým sklepům i mrazu
Barevné rozlišení skladu	Oranžová barva umožňuje snadné odrůdové odlišení od bílých pytlů G71981A
Hlavní využití	Sklizeň a prodej brambor, cibule, mrkve, ořechů, kukuřičných klasů a palivových třísek
Recyklovatelnost	100% recyklovatelný polyolefinový obal (tříděný plast)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Tělo z oranžového rašlového úpletu** – Pevná pružná síťovina s nosností 15 kg atraktivně prezentující sklizené plodiny.
- **2. Větrací oka sítě** – Zajišťují neustálé proudění vzduchu kolem uskladněné zeleniny či dřeva.
- **3. Modrý stahovací úvazek** – Kontrastní pevná páska pro bleskové stažení a zavázání naplněného pytle.
- **4. Průvlečný horní lem** – Zpevněný okraj hrdla bránící vytržení úvazku.
- **5. Zesílený spodní šev** – Spolehlivě drží plnou 15kg dávku při manipulaci i stohování.
- **6. Boční pletený okraj** – Plynulý přechod úpletu odolný proti rozjetí ok.
- **7. Volné smyčky úvazku** – Snadno uchopitelné i v pracovních rukavicích.
- **8. Svazkové balení 100 ks** – Kompaktní balík šetřící místo v hospodářském skladu.
- **9. Barevný pigment HDPE** – Stálobarevné zdravotně nezávadné provedení bez pouštění barvy na vlhké plodiny.
- **10. Pružná osnovní příze** – Tlumí drobné rázy při ukládání pytlů na paletu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní rukavice (EN 388) – Ochrana dlaní při utahování úvazků a manipulaci s hrubými poleny či zeminou.

Pevná pracovní obuv (EN ISO 20345) – Bezpečný pohyb ve skladu a na poli.

Správná ergonomie zvedání – Šetřete bederní páteř při skládání desítek 15kg pytlů na paletu.

Ochranné brýle (u dřevní štěpky) – Ochrana očí při plnění ostrými třískami.

Uložení mimo dosah dětí – Prázdné síťové obaly nepatří do rukou malým dětem (riziko zamotání).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost dna a boční sítě před nasypáním plodin.
2. Ověřte, že modrá stahovací tkanice není vyvlečená z horního lemu.
3. Ujistěte se, že plněné brambory a cibule jsou oschlé a vytříděné od nahnilých kusů.
4. Nepřekračujte maximální hmotnost náplně 15 kg (pro 30kg dávky zvolte větší pytel 50 × 80 cm G71982B!).
5. Zkontrolujte, že na dřevěné paletě nevyčnívají hřebíky, které by spodní vrstvu pytlů roztrhly.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Rozevřete hrdlo oranžového pytle 42 × 60 cm a naplňte jej do výšky umožňující pohodlné stažení (max. 15 kg).
2. Zatáhněte za oba konce modrého úvazku, stáhněte hrdlo natěsno a zajistěte uzlem (pro opakované otevírání zavazujte na kličku).
3. Zvedejte a přenášejte pytel uchopením za celé zřasené hrdlo pod uzlem a podepřením dna – nenoste jej pouze za modrou tkanici!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Stohujte pytle křížovou vazbou na paletách do bezpečné výšky tak, aby se sloupec nesesul.
5. Chraňte uskladněné pytle před přímým slunečním zářením (brambory na světle zelenají a HDPE ztrácí UV zářením pevnost!).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Skladujte zásobu nepoužitých pytlů v suchu a temnu při teplotách -20 °C až +40 °C.
Pravidelně	Po vyprázdnění vyklepejte hlínu, zkontrolujte šev a suché nepoškozené pytle uložte pro další sezónu.
Pravidelně	Vyřazené pytle vytřiďte do žlutého kontejneru na plasty.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Brambory v pytli zelenají	Skladování průhledných síťových pytlů na denním světle	Uskladněte naplněné rašlové pytle s konzumními bramborami v úplně zatemněném větraném sklepě.
Roztržení spodní řady pytlů při posouvání po betonu	Tažení plného 15kg pytle smykem po drsné podlaze nebo třískách palety	Pytle vždy nadzvedněte, netahejte je po zemi a paletu překryjte hladkým kartonem s větracími otvory.
Vytržení ok v horním lemu	Přeplnění pytle nad 15 kg a násilné rvaní za stahovací tkanici	Ponechte horních 10 cm pytle volných pro snadné stažení hrdla rukou.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 42 × 60 cm, nosnost 15 kg, oranžové (100 ks)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G71981B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Rašlové pytle se stahovacím úvazkem 42 × 60 cm, nosnost 15 kg, oranžové (100 ks)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN 13432 / Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.