Vyvazovací páska pro zahradní vázací kleště (tapener)

Zelená vyvazovací páska šířky 11 mm × 22 m pro zahradní vázací kleště (tapener G72009) – GEKO G72009B

Model: GE1222_G72009B • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Pružná nelepivá zahradnická a vinohradnická vyvazovací páska GEKO G72009B v zelené barvě o délce návinu 22 m a standardní šířce cca 11 mm na dutince, určená jako spotřební náplň do ručních vázacích kleští (tapeneru GEKO G72009 a kompatibilních typů) pro šetrné vyvazování révy vinné, rajčat, okurek a okrasných dřevin.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G72009B (G72009B)
Výrobce	GEKO
Určení / Kompatibilita	Spotřební vyvazovací páska pro zahradní vázací kleště (tapener GEKO G72009 aj.)
Délka návinu jedné role	22 m (na fotografii vyobrazeno skupinové balení kotoučů; zkontrolujte jednotku v objednávce)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G72009B (G72009B)
Výrobce	GEKO
Určení / Kompatibilita	Spotřební vyvazovací páska pro zahradní vázací kleště (tapener GEKO G72009 aj.)
Délka návinu jedné role	22 m (na fotografii vyobrazeno skupinové balení kotoučů; zkontrolujte jednotku v objednávce)
Šířka pásky	cca 11 mm (standardní rozměr pro vodicí lištu tapenerů)
Materiál pásky	Měkčený pružný PVC / PE film šetrný ke stonkům a letorostům
Barva	Tmavě zelená (nenápadně splývá s listovím rostlin)
Způsob spojení smyčky	Mechanické sešití ocelovou sponkou (např. typ 604C) a odříznutí nožíkem v tapeneru
Lepicí vrstva	NE – páska je oboustranně hladká bez lepidla (NIKOLIV elektroizolační páska!)
Šetrnost k rostlinám	Pružně povoluje při tloušťkovém růstu stonku bez zaškrcování pletiv
Odolnost vůči počasí	Odolná dešti, rosení a sezónnímu UV záření po celou vegetační dobu
Typické použití	Vinohrady, rajčata ve skleníku, papriky, maliníky, mladé stromky u opěr

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Zelená vyvazovací páska 11 mm × 22 m (role)** – Hladký pružný plastový proužek tvořící nosnou smyčku kolem stonku a opěrného drátu.
- **2. Vnitřní kartonová / plastová dutinka (1×)** – Středový kroužek přesně pasující na otočný trn zásobníkového bubnu tapeneru.
- **3. Hladké zaoblené okraje pásky (2×)** – Zabraňují zařezávání hrany pásky do křehkých zelených výhonů rajčat a révy.
- **4. Pružná polymerová struktura (celoplošná)** – Umožňuje mírné protažení smyčky ve větru bez zlomení stonku.
- **5. Začátek návinu role (1×)** – Volný konec připravený k provlečení vodicím kanálem vázacích kleští.
- **6. Rovnoměrný strojní návin (celoplošný)** – Zajišťuje plynulé odvíjení v bubnu kleští bez zadrhávání.
- **7. Kompatibilní tloušťka fólie (cca 0,10–0,15 mm)** – Optimalizovaná pro čisté odseknutí zoubkovaným nožíkem tapeneru.
- **8. UV stabilizovaný zelený pigment (integrovaný)** – Brání rychlému rozpadu pásky na slunci během léta.
- **9. Kompatibilita se sponkami 604C (funkční vazba)** – Páska je dimenzována na spolehlivé sepnutí standardní sponkou tapeneru.
- **10. Obchodní balení G72009B** – Ochrana rolí před znečištěním prachem a deformací do oválu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽITÍ JAKO ELEKTROIZOLACE! – Zelená vázací páska G72009B NENÍ izolační páska – nemá lepidlo ani dielektrickou pevnost, nikdy jí neomotávejte kabely!

Opatrnost při zakládání pásky do tapeneru! – V čelistech vázacích kleští je velmi ostrý zoubkovaný odřezávací nůž – při provlékání pásky nemačkejte rukojeť kleští!

Zahradnické rukavice – EN 388 (při vyvazování trnitých ostružiníků, růží a u rezavých napínacích drátů vinohradu)

Ochranné brýle ve vinohradu / u opěr – EN ISO 16321-1 (ochrana zraku před špičkami vyvazovacích tyček a napínacích drátů ve výšce očí)

Ekologický sběr starých pásek – Na konci sezóny po sklizni staré plastové smyčky se sponkami posbírejte, aby nezůstávaly v půdě a kompostu

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že kotouč pásky není zmačkaný do oválu, což by bránilo volnému otáčení v kulatém zásobníku kleští G72009.
2. Před vkládáním nové role do tapeneru zkontrolujte čistotu vodicí štěrbiny kleští a dostatek vázacích sponek (typ 604C) v zásobníku.
3. Dbejte na správný směr odvíjení role při vložení do bubnu tapeneru dle nákresu na kleštích.
4. Při ručním protahování konce pásky drážkou ramen NIKDY nestlačujte rukojeť kleští – hrozí poranění prstu sešívací sponkou a nožem!
5. Ověřte, že tloušťka a hmotnost vyvazované větve odpovídá nosnosti plastové smyčky (těžké kosterní větve stromů važte silným úvazkem).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Otevřete kulatý kryt zásobníku na vázacích kleštích (např. GEKO G72009), vložte roli zelené pásky G72009B na středový trn a kryt uzavřete.
2. Provlékněte konec pásky vodicím tunelem do spodní čelisti tak, aby přečníval cca 1–2 cm přes záchytný háček.
3. proveďte poloviční (lehké) stisknutí rukojeti kleští naprázdno: horní čelist si háčkem zachytí konec pásky a vytáhne ji mezi rozevřená ramena.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Rozevřenými čelistmi s napnutou páskou obejměte opěrný drát/tyčku spolu se stonkem rostliny (nechte volnou smyčku pro růst stonku!).
5. Stiskněte rukojeť kleští nadoraz – kleště pásku sešijí sponkou a nožík smyčku čistě odřízne; pro další úvazek opět začněte polovičním stiskem pro zachycení pásky.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Nepoužité role skladujte v suchu při pokojové teplotě (+5 až +30 °C) mimo přímé slunce a sálavá topidla (v horku nad +50 °C PVC měkne a v mrazu tuhne).
Pravidelně	Chraňte boky kotouče před postříkáním olejem nebo pryskyřicí, aby se závity k sobě neslepily.
Pravidelně	Po sklizni jednoletých plodin (rajčata, okurky) přestřihněte staré úvazky a odložte je do tříděného/komunálního odpadu mimo kompost.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Háček kleští nechytá konec pásky při polovičním stisku	Role byla vložena do bubnu obráceně nebo byl stisk proveden nadoraz (nožík uřízl konec příliš krátce).	Otočte roli v zásobníku do správného směru odvíjení, povytáhněte prsty 1,5 cm pásky a pro zachycení mačkejte jen do první úvrati!
Páska není po stisku kleští zcela přeříznuta a trhá se	Otupený nebo rostlinnými šťávami zalepený zoubkovaný nožík v čelisti tapeneru.	Opatrně očistěte (nebo vyměňte za náhradní z opravné sady kleští) odřezávací břit tapeneru.
Smyčka praská při silném větru	Příliš těsné obepnutí silného výhonu bez vůle nebo uvolněná nožička sponky.	Nechávejte kolem stonku a drátu volnější smyčku (2–3 cm) a u těžkých plodin dejte 2 úvazky nad sebe.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Zelená vyvazovací páska šířky 11 mm × 22 m pro zahradní vázací kleště (tapener G72009) – GEKO G72009B**
Typové označení / Model:	**GE1222_G72009B** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Zelená vyvazovací páska šířky 11 mm × 22 m pro zahradní vázací kleště (tapener G72009) – GEKO G72009B

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 527-3 (Přiměřeně – Stanovení tahových vlastností plastových fólií a pásů)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.