Autokosmetika a čištění skel – dlouhá výkyvná stěrka s návlekem z mikrovlákna

Univerzální dlouhá stěrka (mop) s výkyvnou hlavou a návlekem z mikrovlákna na mytí autoskel a oken – GEKO G73085

Model: GE1222_G73085 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktický dlouhý čistič autoskel a oken GEKO G73085 s prodlouženou ergonomicky prohnutou rukojetí, výkyvnou obdélníkovou hlavou a snímatelným pratelným návlekem z hustého zeleného mikrovlákna – umožňuje bez námahy a kroucení zápěstí vyčistit i odmlžit hluboký spodní roh šikmého čelního a zadního skla automobilu zevnitř kabiny, stejně jako zrcadla a horní části bytových oken.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G73085 (GEKO G73085)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ pomůcky	Dlouhá ruční stěrka / mop na vnitřní i vnější autoskla, okna a zrcadla
Konstrukce hlavy	Výkyvná (kloubová) obdélníková přítlačná deska kopírující sklon skla

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G73085 (GEKO G73085)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ pomůcky	Dlouhá ruční stěrka / mop na vnitřní i vnější autoskla, okna a zrcadla
Konstrukce hlavy	Výkyvná (kloubová) obdélníková přítlačná deska kopírující sklon skla
Rozměr čisticí hlavy	cca 13 × 9,5 cm
Celková délka s rukojetí	cca 39–40 cm (dosah až ke spodní hraně šikmého čelního skla u palubní desky)
Materiál čisticího návleku	Jemné husté mikrovlákno (zelené), snímatelné a opakovaně pratelné
Materiál rukojeti a desky	Lehký žebrovaný nárazuvzdorný plast (PP / ABS) v černém provedení
Použití nasucho i namokro	Nasucho pro bleskové setření zamlžení; s čističem skel pro odmaštění filmu
Šetrnost k povrchům	Nepoškrábe sklo, tónovací fólie ani vyhřívací proužky zadního okna
Údržba návleku	Ruční nebo šetrné praní na 30–40 °C BEZ aviváže
Hmotnost pomůcky	cca 0,10 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Snímatelný návlek z mikrovlákna (1×)** – Hustý zelený potah pohlcující mastný povlak, prach i kondenzovanou vlhkost beze šmouh.
- **2. Výkyvná obdélníková deska (1×)** – Plochá hlava s rovnými hranami, která přesně zajede do spodní štěrbiny u palubní desky.
- **3. Kloubové spojení hlavy (1×)** – Automaticky přizpůsobuje úhel desky zakřivení čelního či zadního autoskla.
- **4. Prodloužená prohnutá rukojeť (1×)** – Ergonomické rameno ~40 cm umožňující čištění ze sedadla bez natahování přes volant.
- **5. Výztužné žebrování rukojeti (1×)** – Nízká hmotnost při vysoké tuhosti v ohybu.
- **6. Pružný elastický lem návleku (1×)** – Pevně drží zelené mikrovlákno přes rohy plastové desky bez sklouzávání.
- **7. Zaoblené rohy nosné desky (4×)** – Chrání A-sloupky a palubní desku před odřením.
- **8. Tvarovaná rukojeť do dlaně (1×)** – Pohodlný úchop pro rovnoměrné vedení tahů po skle.
- **9. Kompaktní plochý profil (1×)** – Snadno se vejde do kapsy ve dveřích řidiče nebo do přihrádky spolujezdce.
- **10. Pratelná textilní struktura (1×)** – Opakovatelně použitelná stovky cyklů bez jednorázových ubrousků.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz použití za jízdy! – Vnitřní čelní sklo čistěte a odmlžujte VŽDY pouze u bezpečně zastaveného a zabrzděného vozidla!

Ochranné rukavice (volitelně) – Při použití koncentrovaných lihových čističů autoskel pro citlivou pokožku

Větrání kabiny vozu – Při aplikaci aerosolových a alkoholových čističů oken pootevřete dveře nebo okna vozu

Ochrana zraku před aerosolem – Čisticí sprej nastříkejte přímo na zelený návlek z mikrovlákna, nikoli proti obličeji a palubní desce!

Bezpečný postoj u oken – Při mytí vyšších bytových oken nestůjte na parapetech ani nestabilních židlích

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že je zelený návlek z mikrovlákna zcela čistý a neobsahuje zapíchnutá zrnka písku či kamínků (poškrábalo by se sklo!).
2. Ověřte, že je elastický lem návleku řádně přetažen přes všechny 4 rohy černé plastové desky, aby holý plast nedřel o sklo.
3. Zastavte vozidlo na bezpečném místě, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte stěrače při čištění vnější strany skla.
4. Na vnitřní stranu zadního skla s vyhřívacími drátky netlačte hranou a veďte tahy rovnoběžně s liniemi vyhřívání!
5. Nepoužívejte návlek znečištěný silikonovým sprejem na palubní desky (zanechal by na skle nebezpečný mastný závoj proti slunci!).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Pro rychlé odmlžení vnitřního skla použijte suchý a čistý návlek GEKO G73085 a plynulými tahy setřete kondenzát až k dolní hraně u palubní desky.
2. Pro důkladné odmaštění kuřáckého a silničního filmu stříkněte 2–3 dávky čističe skel přímo na zelený návlek (nikoli na elektroniku palubní desky!).
3. Přiložte výkyvnou hlavu celou plochou ke sklu a vyčistěte okno nejprve vodorovnými a poté svislými tahy až do rohů.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Na závěr otočte nebo vyměňte návlek za suchou stranu a sklo vyleštěte do 100% průhlednosti beze šmouh.
5. U vnějších autoskel nejprve spláchněte hrubé bláto a prach vodou, než přiložíte mikrovlákno.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěný návlek sejměte z desky a vyperte v ruce nebo v pračce na 30–40 °C v běžném pracím gelu BEZ AVIVÁŽE a bělidel (aviváž slepí mikrovlákno!).
Pravidelně	Nechte návlek volně uschnout mimo horká topná tělesa a navlékněte zpět na čistou plastovou hlavu.
Pravidelně	Ukládejte v čistém sáčku v kapse dveří vozu, aby do mikrovlákna nenapadal písek z podlahy auta.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Na čelním skle zůstávají proti slunci mastné šmouhy	Návlek je nasycen mastnotou z palubní desky nebo byl vyprán v aviváži	Vyperte návlek v teplé vodě s odmašťovacím prostředkem bez aviváže a při čištění stříkněte alkoholový čistič skel.
Plastový roh desky vykukuje z návleku	Návlek nebyl po vyprání rovnoměrně natažen přes všechny 4 rohy	Srovnejte pružný lem návleku přes všechny rohy výkyvné hlavy před přiložením ke sklu.
Poškrábání vnějšího skla vozu	Stírání zaschlého písku a silničního prachu nasucho	Vnější sklo vždy nejprve opláchněte vodou/ostřikovačem a používejte oddělený čistý návlek pro interiér.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Univerzální dlouhá stěrka (mop) s výkyvnou hlavou a návlekem z mikrovlákna na mytí autoskel a oken – GEKO G73085**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73085** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Univerzální dlouhá stěrka (mop) s výkyvnou hlavou a návlekem z mikrovlákna na mytí autoskel a oken – GEKO G73085

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 12100 (Všeobecné zásady bezpečnosti ručních čisticích pomůcek)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.