Bytové, úklidové a dílenské příslušenství – samolepicí nástěnné držáky násad

Samolepicí nástěnný svěrný držák na násady, mopy, košťata a nářadí (bez vrtání) – GEKO G73315

Model: GE1222_G73315 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktický kompaktní samolepicí nástěnný držák GEKO G73315 s dvojicí protiběžných hvězdicových silikonových válečků a pružnou stahovací sponou pro pevné jednoruční zacvaknutí dřevěných, kovových i plastových násad mopů, košťat, smetáků, deštníků a lehkého zahradního či dílenského nářadí v koupelně, úklidové komoře i garáži zcela bez vrtání do obkladů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / Model	GE1222_G73315 (GEKO G73315)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ držáku	**Samolepicí nástěnný pružinový / válečkový držák násad (Mop & Broom Holder)**
Způsob montáže	**Vysokopevnostní oboustranná samolepicí podložka** — montáž na hladké stěny zcela bez vrtání!

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / Model	GE1222_G73315 (GEKO G73315)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ držáku	**Samolepicí nástěnný pružinový / válečkový držák násad (Mop & Broom Holder)**
Způsob montáže	**Vysokopevnostní oboustranná samolepicí podložka** — montáž na hladké stěny zcela bez vrtání!
Upínací průměr násady	univerzální rozsah **Ø ~18 – 30 mm** (automatické přizpůsobení tloušťce tyče)
Upínací mechanismus	**2 výkyvná ramena s hvězdicovými protiskluzovými TPR/silikonovými válečky + pružná silikonová přezka**
Doporučená nosnost	**do ~2,5 – 3,5 kg** na hladkém, pevném a 100% odmaštěném keramickém obkladu / skle
Materiál těla	**Odolný voděodolný plast ABS + pružný elastomer TPR/silikon** (vhodné i do vlhkých koupelen)
Barva	Neutrální šedá / matná interiérová
Vhodné podklady	**Hladké keramické obklady, sklo, kov, lakované dřevo, lamino a hladké PVC**
Nevhodné podklady	Sprašující vápenná omítka, strukturovaná štuková stěna, papírové tapety, mastné plochy
Legislativní shoda	**Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)**

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Pevná zadní nástěnná základna ABS (1×)** – Tvoří nosný třmen přenášející zatížení do lepicí podložky.
- **2. Výkyvná přítlačná ramena čelistí (2×)** – Rozevírají se při zatlačení tyče zepředu a svírají násadu vlastní vahou předmětu.
- **3. Hvězdicové protiskluzové válečky TPR/silikon (2×)** – Měkké lamely se odvalují při zakládání tyče a následně ji pevně zabrzdí bez poškrábání laku násady!
- **4. Pružný obvodový stahovací pásek s bočním háčkem (1×)** – Vytváří trvalý svěrný přítlak čelistí na tenčí i silnější násady.
- **5. Zadní nasouvací zámek (rybina) základny (1×)** – Umožňuje nalepit nejprve samotnou lepicí patku a tělo držáku na ni svisle nasunout.
- **6. Samolepicí montážní podložka s ochrannou fólií (1×)** – Silná akrylátová/pěnová lepicí vrstva odolná vlhkosti v koupelně.
- **7. Čepy výkyvných ramen (2×)** – Nerezavějící plastové uložení vhodné i do sprchového koutu.
- **8. Zaoblené vnější hrany držáku** – Bezpečný tvar bez ostrých rohů v úzkých chodbách a komorách.
- **9. Kompaktní jednomístné provedení** – Lze rozmístit v libovolných rozestupech a výškách přesně podle šířky hlav mopů.
- **10. Ochranné balení GEKO G73315** – Ochrana lepicí vrstvy před vyschnutím.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

DOKONALÉ ODMAŠTĚNÍ PODKLADU + 24 HODIN VYZRÁNÍ LEPIDLA PŘED ZATÍŽENÍM! – Lepicí spoj dosahuje plné pevnosti až po **24 hodinách od přitlačení — nikdy nezavěšujte mokrý těžký mop ihned minutu po nalepení, jinak se držák odlepí!**

NEZAVĚŠUJTE TĚŽKÉ KOVOVÉ NÁŘADÍ (> 3 kg) ANI KŘEHKÉ PŘEDMĚTY NAD HLAVU NEBO NAD SKLO/KERAMIKU! – Držák je určen pro mopy, smetáky, prachovky a lehké nářadí — nezavěšujte do něj těžké ocelové palice, krumpáče ani cenné křehké předměty!

NELEPTE PŘES SPÁRU OBKLADAČEK ANI NA DRHNOUCÍ OMÍTKU! – Celá plocha lepicí podložky musí sedět na jedné rovné, hladké a soudržné kachličce (přes spáru vniká vzduch a vlhkost)!

Pozor na přiskřípnutí prstů mezi hvězdicové čelisti – Násadu zatlačujte do válečků držet pod/nad úrovní držáku, nikoliv prsty mezi čelistmi.

Odmastěte lihem — nikoliv čističem oken se silikonem! – Běžné koupelnové čističe s leskem zanechávají odpuzující silikonový film, na kterém páska nedrží.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Vyberte místo na **hladkém pevném povrchu** (obklad, sklo, dvířka úklidové skříně) ve výšce, aby hlavice mopu/koštěte visela **~5–10 cm nad podlahou** (štětiny se nebudou deformovat o zem a mop rychleji uschne!).
2. Zkontrolujte, že místo lepení nezasahuje do spáry mezi kachličkami.
3. Povrch důkladně **odmastěte technickým lihem nebo isopropylalkoholem (IPA)** a otřete zcela dosucha.
4. Ověřte, že teplota stěny je alespoň **+15 °C** (na ledovou stěnu v zimní garáži nejprve místo lehce prohřejte fénem).
5. Zkontrolujte správné zaháknutí pružného pásku na boku čelistí držáku **GEKO G73315**.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Sejměte ochrannou krycí fólii ze zadní samolepicí podložky držáku **GEKO G73315** (nedotýkejte se prsty lepivé plochy).
2. Přiložte podložku vodorovně na odmaštěný obklad (při oddělené patce šipkou/drážkou nahoru) a **silně ji vytlačujte palci od středu ke krajům po dobu min. 30 sekund**, abyste vytlačili veškeré vzduchové bubliny.
3. **Vyčkejte 24 hodin bez zatížení** pro dokonalé zesíťování adhezní vrstvy a nasuňte tělo držáku na patku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. **Zacvaknutí násady:** Přiložte tyč mopu či koštěte (Ø 18–30 mm) vodorovně zepředu mezi oba hvězdicové válečky a zatlačte směrem ke stěně — válečky se odvalí a samosvorně násadu sevřou.
5. **Vyjmutí násady:** Násadu mírně nadzvedněte o 1 cm vzhůru (uvolní se samosvorný klín válečků) a volně ji vytáhněte směrem k sobě.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Hvězdicové silikonové válečky občas otřete vlhkým hadříkem se saponátem — prach a mastnota na válečcích by snižovaly tření na hladkých kovových tyčích.
Pravidelně	Kontrolujte pevnost přilnutí podložky ke stěně.
Pravidelně	Při demontáži držáku z obkladu prohřejte lepicí podložku fénem na vlasy a pomalu ji sloupněte (zbytky lepidla vyčistíte lihem bez poškození kachličky!).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Tenká hladká kovová tyč mopu v držáku pomalu prokluzuje dolů	Zamaštěná tyč od krému na ruce / čističe nebo průměr pod 18 mm	Odmastěte tyč i hvězdicové válečky saponátem; u extrémně tenkých tyček (< 15 mm) zafunguje ovinutí 2 otáček izolační pásky v místě úchopu.
Samolepicí podložka se po několika dnech odlepila od stěny	Nalepeno na malbu/štuk, přes spáru obkladu nebo bez předchozího odmaštění a 24h čekání	Nalepte novou oboustrannou akrylátovou pásku (typ VHB) výhradně na hladký odmaštěný podklad mimo spáry a nechte 24 h vyzrát.
Pružný pásek vyskočil z bočního háčku při prudkém vytržení násady	Vytržení tyče hrubou silou bez mírného nadzvednutí	Jednoduše očko pružného pásku znovu navlékněte na boční záchytný trn těla držáku.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Samolepicí nástěnný svěrný držák na násady, mopy, košťata a nářadí (bez vrtání) – GEKO G73315**
Typové označení / Model: **GE1222_G73315** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Samolepicí nástěnný svěrný držák na násady, mopy, košťata a nářadí (bez vrtání) – GEKO G73315

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní norma kvality GEKO pro bytové a dílenské organizéry

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.