OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Bezešvé pletené pracovní rukavice z přírodní bavlny, velikost 9

Model: GE1222_G73503 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Prodyšné bezešvé pětiprsté pracovní rukavice z přírodní nebarvené bavlněné příze s pružnou žlutě obšitou nápletní manžetou pro montážní a zahradní práce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / velikost	GE1222_G73503 / velikost 9 (L)
Kategorie OOPP	Kategorie I dle Nařízení (EU) 2016/425 (minimální rizika)
Materiál úpletu	Přírodní bavlněná příze s příměsí pružného vlákna
Konstrukce rukavice	Pětiprstý bezešvý strojní úplet (oboustranný střih)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / velikost	GE1222_G73503 / velikost 9 (L)
Kategorie OOPP	Kategorie I dle Nařízení (EU) 2016/425 (minimální rizika)
Materiál úpletu	Přírodní bavlněná příze s příměsí pružného vlákna
Konstrukce rukavice	Pětiprstý bezešvý strojní úplet (oboustranný střih)
Barva úpletu / obšití	Přírodní režná bílá (ecru) / žlutý overlock lem velikosti 9
Zakončení zápěstí	Pružný žebrovaný náplet zabraňující vnikání nečistot
Povrch dlaně	Čistý textilní úplet bez PVC terčíků (nezanechává stopy)
Prodyšnost a komfort	Celopovrchově prodyšné, vhodné i jako vložka do zimních/gumových rukavic
Značení na hřbetu ruky	GEKO G73503, CE, piktogram návodu, velikost 9
Obratnost úchopu	Vysoká hmatová citlivost pro jemné montážní a balicí práce
Balení	1 pár (pravá / levá symetrická rukavice)
Hmotnost páru	cca 0,045 kg

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvé tělo z bavlněného úpletu** – Eliminuje otlaky prstů od vnitřních švů při celodenním nošení.
- **2. Pružný žebrovaný náplet zápěstí** – Spolehlivě drží rukavici na ruce bez škrcení.
- **3. Žluté overlockové obšití okraje** – Zabraňuje párání manžety a barevně rozlišuje velikost 9.
- **4. Čistá dlaňová plocha bez nánosu** – Šetrná k leštěným povrchům, sklu, nábytku a lakovaným dílům.
- **5. Pětiprsté anatomické zakončení** – Zachovává jemnou motoriku prstů při manipulaci se spojovacím materiálem.
- **6. Vsazený bezešvý palec** – Umožňuje oboustranné navlékání a rovnoměrné opotřebení páru.
- **7. Hřbetní větrací struktura úpletu** – Odvádí pot a snižuje pocení rukou v teplých provozech.
- **8. Certifikační potisk na hřbetu** – Trvalá identifikace modelu G73503, značky CE a velikosti 9.
- **9. Zesílené meziprstní přechody** – Odolávají roztahování při plném sevření nářadí.
- **10. Pružná příze v manžetě** – Vrací náplet do původního tvaru po sejmutí rukavice.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz práce u rotujících strojů – Hrozí nebezpečí namotání pletené rukavice na vrták, vřeteno či pilu!

Určeno jen pro minimální rizika (Kat. I) – Nepoužívejte proti prořezu nožem, horkým předmětům, kyselinám ani el. proudu.

Kontrola suchého stavu úpletu – Promáčené bavlněné rukavice ztrácejí izolační i úchopové vlastnosti.

Kombinace s ochrannými rukavicemi – Při práci s kapalinami lze použít jako savou vložku pod nitrilové/PVC rukavice.

Okamžité vyřazení při prodření – Roztržená rukavice nechrání pokožku a zvyšuje riziko zachycení.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že velikost 9 správně sedí na dlani a přesahy prstů nebrání bezpečnému úchopu.
2. Před každým navlečením zkontrolujte, zda úplet není prodřený, rozpáraný nebo nasáklý olejem.
3. Zhodnoťte povahu práce – na pracovištích s nebezpečím vtažení rotujícím strojem rukavice nepoužívejte!
4. Ujistěte se, že manipulované předměty nejsou horké nad +50 °C ani potřísněné žíravinami.
5. Zkontrolujte, zda pružná manžeta těsně obepíná zápěstí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na čisté a suché ruce a vyrovnejte žebrovaný náplet na zápěstí.
2. Používejte při lehkých skladových, balicích, stěhovacích, zahradních a čistých montážních pracích.
3. Díky oboustrannému bezešvému střihu lze rukavice mezi pravou a levou rukou střídat pro delší životnost.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. V chladném prostředí je můžete navléci jako izolační spodní vrstvu pod nepromokavé pracovní rukavice.
5. Po práci rukavice sejměte vyhrnutím za manžetu a nechte je volně proschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Mírně znečištěné rukavice lze ručně vyprat ve vlažné vodě do 30 °C bez bělidel a volně usušit.
Pravidelně	Skladujte v suchém, čistém a větraném skladu mimo přímé sluneční záření a ropné látky.
Pravidelně	Rukavice znečištěné oleji, barvami nebo rozpouštědly neperte a zlikvidujte v souladu s předpisy.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Klouzání hladkých plechů v dlani	Čistý bavlněný úplet nemá protiskluzový pryžový nános	Pro manipulaci s kluzkým sklem a mastnými plechy zvolte rukavice povrstvené latexem/nitrilem.
Sražení úpletu po vyprání	Praní v horké vodě nebo sušení v bubnové sušičce	Přírodní bavlnu perte výhradně ručně do 30 °C a po vyždímání vytvarujte za vlhka.
Rychlé prodření na špičkách prstů	Manipulace s ostrými betonovými tvárnicemi nebo plechovými otřepy	Pro abrazivní stavební práce přejděte na rukavice kategorie II dle EN 388.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Bezešvé pletené pracovní rukavice z přírodní bavlny, velikost 9**
Typové označení / Model: **GE1222_G73503** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Bezešvé pletené pracovní rukavice z přírodní bavlny, velikost 9

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.