Osobní ochranné pracovní prostředky — celokožené montérské rukavice

Celokožené montérské pracovní rukavice z lícové kozí kůže — vel. 9 GEKO G73525

Model: GE1222_G73525 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Klasické celokožené montérské a řidičské pracovní rukavice GEKO G73525 ve velikosti 9 (velikost L), ušité kompletně (dlaň i hřbet) z měkké světlé lícové kozí kůže s všitou stahovací gumičkou na zápěstí a černým lemováním pro precizní montážní, servisní a logistické práce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G73525 (GE1222_G73525)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	9 (velikost L)
Materiál rukavice (dlaň i hřbet)	100 % jemná přírodní lícová kozí useň (kozinka) ve světlém provedení

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G73525 (GE1222_G73525)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	9 (velikost L)
Materiál rukavice (dlaň i hřbet)	100 % jemná přírodní lícová kozí useň (kozinka) ve světlém provedení
Zajištění na zápěstí	Všitá nabíraná pružná gumička na hřbetní straně zápěstí (rychlé navlékání bez suchého zipu)
Zakončení lemu	Odolná černá textilní lemovka chránící okraj kůže proti natržení
Střih palce	Ergonomický křídlový palec umožňující přirozený úchop volantu i nářadí
Kategorie a normy OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425 — ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388:2016+A1:2018
Klíčová přednost celokoženého střihu	Vyšší odolnost hřbetu ruky proti oděru a drobným nečistotám než u textilního hřbetu
Hmatová citlivost	Vysoká obratnost prstů i při celokoženém provedení
Balení	1 pár (levá + pravá rukavice)
Typické použití	Montéři, řidiči nákladní a manipulační techniky, údržbáři, zámečníci (suchý provoz), zahradníci

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Dlaňový díl z lícové kozí kůže** – 1 pár — jednodílná hladká dlaň bez rušivých příčných švů
- **2. Celokožený hřbet z lícové kozí kůže** – 1 pár — chrání i hřbet ruky a klouby před odřením v úzkých místech
- **3. Ergonomický křídlový palec** – 1 pár — volný pohyb palce bez pnutí švu
- **4. Všitá stahovací gumička v zápěstí** – 2× — pružně přidržuje rukavici na ruce při rychlém sundávání a nandávání
- **5. Černá textilní lemovka okraje** – 2× — zpevňuje vstupní otvor rukavice
- **6. Vnitřní prstové švy** – Jemně zapravené švy pro vysoký komfort bez otlaků
- **7. Normativní potisk GEKO / CE / EN 388** – Na hřbetu rukavice
- **8. Přirozeně prodyšná struktura pórů kozinky** – Omezuje pocení rukou oproti syntetickým rukavicím
- **9. Měkký rub přírodní usně** – Nevyžaduje další podšívku — maximální kontakt s uchopovaným předmětem
- **10. Párové provedení (levá + pravá)** – Velikostní provedení 9

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz práce u rotujících strojních částí! – U stolních vrtaček, soustruhů a okružních pil rukavice nikdy nepoužívejte — hrozí namotání!

Ochranné brýle (EN 166) – Při montážních, dílenských a zahradních pracích chraňte oči.

Pracovní oděv a bezpečnostní obuv – Zvolte úměrně rizikům pracoviště.

Ochrana proti teplu (EN 407) pro svařování – Tenká montérská kozinka bez manžety nenahrazuje těžké svářečské rukavice (MMA/MIG), byť se pro jemné TIG operace používají speciální dlouhé rukavice EN 12477.

Regenerační krém po práci – Udržuje přirozenou ochrannou bariéru pokožky rukou.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že velikost 9 odpovídá obvodu vaší dlaně a délce prstů — volné špičky prstů zhoršují přesnost úchopu.
2. Prohlédněte celokožený povrch i švy mezi prsty, zda nejsou prodřené nebo natržené.
3. Rukavice NEJSOU vodotěsné, chemicky odolné ani elektroizolační — nepoužívejte je pro práci v kapalinách a pod napětím.
4. Nepoužívejte v blízkosti nechráněných točivých částí strojů.
5. Zkontrolujte, že uvnitř rukavice nezůstaly ostré třísky či nečistoty.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na suché ruce — všitá gumička na hřbetu zápěstí sama přitáhne manžetu k ruce.
2. Používejte je pro suché montážní, servisní, skladové, balicí a řidičské činnosti vyžadující cit v prstech i ochranu hřbetu ruky.
3. Vyhněte se máčení v olejích, naftě a vodě.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při zavlhnutí rukavic vnitřním potem je po směně nechte důkladně vyvětrat.
5. Sundávejte rukavice postupným povytažením za konečky prstů, nikoli prudkým tahem za černý lem.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Celokožené rukavice nikdy neperte v pračce ani nenamáčejte do horké vody — čistěte je nasucho měkkým kartáčem.
Pravidelně	Sušte výhradně volně při pokojové teplotě mimo topná tělesa a přímé sluneční paprsky.
Pravidelně	Skladujte v suchu při teplotě +5 až +25 °C; prořízнuté nebo ztvrdlé rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Kůže po práci v dešti ztuhla	Přírodní kozinka nasákla vodou a byla prudce vysušena	Nechte rukavice schnout pomalu ve stínu a před doschnutím je promněte na rukou.
Těsný pocit přes klouby při sevření pěsti	Zvolena malá velikost (např. 8 místo 9–10)	Přírodní kozinka se mírně vytvaruje podle ruky; při přetrvávajícím tahu zvolte o číslo větší velikost.
Černé nebo mastné skvrny procházející na ruku	Kontakt s tekutým mazivem nebo řeznou kapalinou	Pro mokré obrábění a kontakt s kapalinami přejděte na máčené nitrilové/latexové rukavice.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Celokožené montérské pracovní rukavice z lícové kozí kůže — vel. 9 GEKO G73525**
Typové označení / Model: **GE1222_G73525** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Celokožené montérské pracovní rukavice z lícové kozí kůže — vel. 9 GEKO G73525

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420 (Ochranné rukavice — Obecné požadavky)
- ČSN EN 388:2016+A1:2018 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.