Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice Gekon máčené v zdrsněném latexu, vel. 8 (červeno-černé)

Model: GE1222_G73531 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezešvé pletené pracovní rukavice GEKO Gekon G73531 ve velikosti 8 (M) z červeného polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 3141X) a žlutým lemem manžety pro stavebnictví, zahradnictví, sklad a montáž.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G73531 / G73531 (řada Gekon Red/Black Latex)
Velikost rukavic	8 / M (pro obvod dlaně cca 203 mm, délka ruky 182 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle reliéfem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G73531 / G73531 (řada Gekon Red/Black Latex)
Velikost rukavic	8 / M (pro obvod dlaně cca 203 mm, délka ruky 182 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle reliéfem
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a přetažení přes špičky prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 3 (zvýšená otěruvzdornost zdrsněné latexové vrstvy)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 4 (nejvyšší odolnost proti dalšímu trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 3141 / 3141X)
Zakončení zápěstí	pružná červená žebrovaná manžeta se žlutým obšitím lemu (vel. 8)
Protiskluzový povrch	hluboce vrásčitý přírodní latex pro jistý úchop suchých i vlhkých materiálů
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 58 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý červený polyesterový úplet 13G** – 1 pár — anatomický korpus velikosti 8 (M) s vysokou odolností v tahu
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — elastický povlak s protiskluzovým crinkle dezénem
- **3. Latexové krytí konečků prstů** – 10 zakončení — chrání špičky prstů při úchopu drsných stavebních prvků
- **4. Prodyšný červený hřbet rukavice** – 2 plochy — odvádí vlhkost a teplo z hřbetu ruky
- **5. Pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — drží rukavici na zápěstí a brání vniknutí nečistot
- **6. Žlutý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 8 a zpevnění lemu manžety
- **7. Zesílený latexový ohyb u palce** – 2 zóny — tlumí otlaky při práci s lopatou, kolečkem a ručním nářadím
- **8. Certifikační potisk Gekon / GEKO** – 2 potisky — model G73531, velikost 8, značka CE a štít EN 388 (3141)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob způsobit alergickou reakci; při svědění či vyrážce rukavice ihned odložte.

Ochrana zraku při řemeslné práci – Při manipulaci se stavebními hmotami, větvemi či obaly noste ochranné brýle dle EN 166.

Bezpečnostní pracovní obuv – Ve skladu a na stavbě používejte obuv s ochrannou špičkou dle EN ISO 20345.

Zákaz používání u rotujících strojů – Nikdy nepracujte v rukavicích u nechráněných točivých vřeten vrtaček, pil a míchaček (riziko vtažení).

Nevhodné pro oleje a ropné látky – Přírodní latex degraduje při styku s motorovými oleji, naftou a benzínem; pro mastné díly zvolte nitril G73580.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na červeném hřbetu: Gekon G73531, velikost 8, CE a normu EN 388 (3141).
2. Prohlédněte černý zdrsněný latex v dlani — nesmí být natržený, lepkavý ani ztvrdlý vlivem UV záření.
3. Ověřte neporušenost žlutého obšití manžety a pružnost nápletu.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je čistý a suchý bez úlomků malty či dřeva.
5. Zkontrolujte správné padnutí velikosti 8 (M) bez omezování ohybu prstů.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice velikosti 8 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty až do latexových špiček.
2. Přetáhněte červenou žebrovanou manžetu se žlutým lemem přes zápěstí.
3. Využívejte při stavebních a obkladačských pracích, přenášení dlažby, cihel, přepravek, palivového dřeva a zahradní údržbě.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte latexovou dlaň před kontaktem s minerálními oleji, mazivy a organickými rozpouštědly.
5. Po skončení práce oklepejte prach, případné bláto smyjte vlažnou vodou a nechte rukavice uschnout ve stínu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou vodou s jemným mýdlem (max. 30 °C) a sušte volně při pokojové teplotě mimo přímé slunce.
Pravidelně	Nesušte na radiátorech ani na palubní desce vozidla — teplo a UV záření urychlují stárnutí přírodního latexu.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; zpuchřelé či prodřené rukavice ihned vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rukavice je v dlani těsná	Obvod dlaně přesahuje velikost 8 (M)	Zvolte větší velikost stejné červeno-černé latexové řady: vel. 9 (G73532), vel. 10 nebo vel. 11 (G73534).
Lepkavý povrch černé dlaně	Potřísnění latexu motorovým olejem nebo benzínem	Vyřaďte znehodnocený pár a pro práci s mazivy používejte nitrilové rukavice G73580.
Podráždění kůže po celodenním nošení	Alergie na přírodní latex nebo zapaření vlhké ruky	Přerušte používání a přejděte na bezlatexové nitrilové nebo polyuretanové rukavice Gekon.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice Gekon máčené v zdrsněném latexu, vel. 8 (červeno-černé)**
Typové označení / Model: **GE1222_G73531** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice Gekon máčené v zdrsněném latexu, vel. 8 (červeno-černé)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (3141X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.