Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice Gekon máčené v zdrsněném latexu, vel. 9 (červeno-černé)

Model: GE1222_G73532 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezešvé pletené pracovní rukavice GEKO Gekon G73532 v univerzální velikosti 9 (L) z červeného polyesterového úpletu s černým protiskluzovým zdrsněným latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 3141X) a hnědým lemem manžety pro stavbu, logistiku a zahradu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G73532 / G73532 (řada Gekon Red/Black Latex)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G73532 / G73532 (řada Gekon Red/Black Latex)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (červený, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v černé barvě se zdrsněným crinkle povrchem
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a přetažení přes špičky prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 3 (zvýšená odolnost proti prodření v drsném provozu)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / úroveň 4 (maximální odolnost proti dalšímu trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 3141 / 3141X)
Zakončení zápěstí	pružná červená žebrovaná manžeta s hnědým obšitím lemu (vel. 9)
Úchopová jistota	výrazný vrásčitý dezén přírodního latexu pro suchý i vlhký povrch
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 64 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý červený polyesterový úplet 13G** – 1 pár — pevný korpus velikosti 9 (L) odolný proti roztržení (třída 4)
- **2. Černá zdrsněná latexová vrstva dlaně** – 2 zóny — silnější elastický povlak s protiskluzovým crinkle reliéfem
- **3. Latexové krytí konečků prstů** – 10 zakončení — chrání špičky prstů při manipulaci s cihlami, dlažbou a dřevem
- **4. Prodyšný červený hřbet rukavice** – 2 plochy — odvádí teplo a vlhkost při fyzicky namáhavé práci
- **5. Pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — fixuje rukavici na zápěstí proti vniknutí suti a písku
- **6. Hnědý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 9 a zpevnění lemu manžety
- **7. Zesílené latexové sedlo palce** – 2 zóny — tlumí rázy a otlaky od násad ručního nářadí
- **8. Certifikační potisk Gekon / GEKO** – 2 potisky — model G73532, velikost 9, značka CE a štít EN 388 (3141)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Výrobek obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergickou kožní reakci; při zarudnutí kůže rukavice nepoužívejte.

Ochrana zraku na stavbě a v dílně – Při řezání, sekání a nakládce stavebních hmot používejte ochranné brýle dle EN 166.

Bezpečnostní obuv s tužinkou – Při manipulaci s těžkými břemeny noste obuv třídy S1P / S3 dle EN ISO 20345.

Zákaz práce u rotujících částí strojů – Vysoká přilnavost zdrsněného latexu zvyšuje riziko vtažení — nepracujte u točivých vřeten a pil.

Nevhodné pro ropné oleje a benzín – Přírodní latex v kontaktu s minerálními oleji a palivy bobtná; pro mastné díly zvolte nitril G73581.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na červeném hřbetu: Gekon G73532, velikost 9, CE a piktogram EN 388 (3141).
2. Prohlédněte černý zdrsněný latex v dlani — nesmí být lepkavý, zpuchřelý ani natržený.
3. Ověřte neporušenost hnědého obšívacího lemu a pružnost zápěstního nápletu.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je čistý a suchý.
5. Zkontrolujte správné padnutí velikosti 9 (L) při sevření pěsti.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice velikosti 9 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty až do špiček.
2. Přetáhněte červenou manžetu s hnědým obšitím rovnoměrně přes zápěstí.
3. Využívejte při zednických, lešenářských, skladových a zahradnických pracích a při přenášení hladkých či vlhkých břemen.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zabraňte potřísnění černé latexové dlaně motorovým olejem, naftou a organickými rozpouštědly.
5. Po práci oklepejte prach, opláchněte případné bláto vlažnou vodou a nechte rukavice uschnout ve stínu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou s jemným mýdlem do 30 °C a sušte volně při pokojové teplotě mimo přímé sluneční paprsky.
Pravidelně	Nesušte na radiátorech ani na slunci — UV záření a horko způsobují křehnutí přírodního kaučuku.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; ztvrdlé, lepkavé či prodřené rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nevhodná velikost rukavice	Těsná nebo volná dlaň	Zvolte menší vel. 8 (G73531, žlutý lem) nebo pro chladnější a těžší provoz silné latexové rukavice G73572 (vel. 9).
Bobtnání černé latexové vrstvy	Styk s olejem, vazelínou nebo benzínem	Vyřaďte znehodnocený pár a pro olejové práce nasaďte nitrilové rukavice G73581 (vel. 9).
Drolení latexu po delším skladování	Degradace kaučuku na přímém světle v autě či na okně	Ukládejte rukavice výhradně do uzavřené tmavé skříňky.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Ochranné pracovní rukavice Gekon máčené v zdrsněném latexu, vel. 9 (červeno-černé)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73532** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Ochranné pracovní rukavice Gekon máčené v zdrsněném latexu, vel. 9 (červeno-černé)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (3141X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.