Ochranné pracovní rukavice (zesílený latex)

Silné ochranné pracovní rukavice Gekon v latexu, vel. 9 (černé silné)

Model: GE1222_G73572 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Zesílené bezešvé pracovní rukavice GEKO Gekon G73572 ve velikosti 9 (L) ze silného černého úpletu (10G) s hrubým zdrsněným černým latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2242X) a hnědým lemem manžety pro náročné stavební, lesnické, skladové a montážní práce.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G73572 / G73572 (zesílená řada Gekon Heavy Latex)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Nosný podkladový úplet	silný bezešvý pletený polyester/bavlna v černé barvě (hustota 10G)
Funkční povrstvení dlaně	silnovrstvý přírodní vulkanizovaný latex s hrubým crinkle reliéfem (černý)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G73572 / G73572 (zesílená řada Gekon Heavy Latex)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Nosný podkladový úplet	silný bezešvý pletený polyester/bavlna v černé barvě (hustota 10G)
Funkční povrstvení dlaně	silnovrstvý přírodní vulkanizovaný latex s hrubým crinkle reliéfem (černý)
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a masivní obalení špiček prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru / prořížnutí (EN 388)	úroveň 2 (oděr) / zvýšená úroveň 2 (odolnost proti prořížnutí)
Odolnost proti dalšímu trhání (EN 388)	úroveň 4 (maximální odolnost silného 10G úpletu v trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	zvýšená úroveň 2 (mechanický profil 2242 / 2242X)
Zakončení zápěstí	silná pružná černá manžeta s hnědým obšitím lemu (vel. 9)
Komfort v chladnějším prostředí	silná pletenina 10G tlumí vibrace ručního nářadí a chlad z materiálu
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 86 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Silný bezešvý černý úplet 10G** – 1 pár — robustní korpus velikosti 9 (L) pro těžkou manuální práci
- **2. Silnovrstvá zdrsněná latexová dlaň** – 2 zóny — hrubý crinkle povlak pro maximální adhezi a odolnost proti propíchnutí (třída 2)
- **3. Masivní latexové krytí špiček prstů** – 10 zakončení — chrání prsty před skřípnutím a odřením o hrubý beton či kůru
- **4. Prodyšný silný hřbet rukavice** – 2 plochy — chrání hřbet ruky a zajišťuje odvod vodních par
- **5. Silná žebrovaná manžeta** – 2 ks — pevná stabilizace na zápěstí bez shrnování
- **6. Hnědý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 9 a zpevnění okraje manžety
- **7. Zesílené latexové sedlo palce** – 2 zóny — vysoká odolnost v nejvíce namáhaném úchopovém ohybu
- **8. Šedý potisk Gekon / GEKO** – 2 potisky — model G73572, velikost 9, značka CE a štít EN 388 (2242)
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — zesílené pětiprsté provedení pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — zesílené pětiprsté provedení pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Obsahuje přírodní latex, který může u citlivých osob způsobit alergickou reakci; při podráždění kůže přerušte používání.

Ochrana zraku při hrubé práci – Při štípání dřeva, bourání a nakládce materiálu používejte ochranné brýle dle EN 166.

Bezpečnostní obuv s tužinkou a planžetou – Na stavbě a v lese noste obuv třídy S1P / S3 dle EN ISO 20345.

Přísný zákaz u točivých strojů – Vzhledem k vysoké pevnosti v trhání (třída 4) nikdy nepracujte u rotujících vřeten, kuželových štípaček a pil!

Chraňte před ropnými produkty – Přírodní latex degraduje v kontaktu s motorovým olejem, řetězovým olejem pily a benzínem.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte šedý potisk na hřbetu: Gekon G73572, velikost 9, CE a mechanický štít EN 388 (2242).
2. Prohlédněte silnou černou latexovou vrstvu v dlani — nesmí vykazovat hluboké zářezy, lepkavost ani drolení.
3. Ověřte neporušenost hnědého lemu manžety a pružnost silného nápletu.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je suchý a bez zapadlých třísek.
5. Zkontrolujte, že velikost 9 umožňuje plné sevření topůrka či rukojeti nářadí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice velikosti 9 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty v silném úpletu.
2. Přetáhněte silnou žebrovanou manžetu s hnědým lemem přes zápěstí.
3. Používejte při manipulaci s palivovým a stavebním dřevem, tvárnicemi, lešením, kovovými profily, kamenivem a při přechodových jarních/podzimních pracích venku.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Vyvarujte se potřísnění latexové dlaně olejem ze ztrátového mazání řetězové pily či palivem.
5. Po práci oklepejte nečistoty a nechte rukavice volně vyschnout na vzdušném místě mimo přímé topení.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěný latex opláchněte vlažnou mýdlovou vodou do 30 °C a sušte volně při pokojové teplotě mimo sluneční záření.
Pravidelně	Nesušte na kamnech, radiátorech ani na přímém slunci — předejdete ztvrdnutí latexové vrstvy.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; prodřené či olejem naleptané rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Rukavice je v dlani těsná	Obvod ruky vyžaduje velikost 10 (XL)	Zvolte silné černé latexové provedení G73573 (vel. 10, černý lem).
Snížený cit pro velmi drobné vruty	Silný úplet 10G a hrubý latex jsou určeny pro těžkou manipulaci	Pro jemnou montáž šroubků použijte tenké 13G rukavice G73512 (PU) nebo G73581 (nitril) ve vel. 9.
Lepkavost dlaně po práci s motorovou pilou	Kontakt přírodního latexu s řetězovým olejem nebo benzínem	Pro údržbu a tankování pily používejte nitrilové rukavice G73581.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Silné ochranné pracovní rukavice Gekon v latexu, vel. 9 (černé silné)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73572** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Silné ochranné pracovní rukavice Gekon v latexu, vel. 9 (černé silné)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2242X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.