Autokosmetika a detailingové pomůcky

Oboustranná ergonomická mikrovláknová houba na mytí auta – GEKO G73811

Model: GE1222_G73811 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Šetrná vysocesavá ergonomicky tvarovaná mikrovláknová mycí houba ('piškot' pro jistý úchop v dlani) GEKO G73811 s měkkým vnitřním pěnovým jádrem, jemným plyšovým mikrovláknem pro mytí karoserie bez škrábanců (swirls) a strukturovaným lemem/spodní stranou pro šetrné uvolnění zaschlého hmyzu a silničního filmu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G73811
Typ pomůcky	Ergonomická oboustranná mikrovláknová houba na ruční mytí automobilů, motocyklů a karavanů
Tvar těla houby	Anatomicky zúžený tvar piškotu (osmičky) – neklouže z mokré napěněné ruky!
Vnější potah	Jemné husté mikrovlákno (směs polyester / polyamid) bezpečné pro bezbarvý lak (clear coat)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G73811
Typ pomůcky	Ergonomická oboustranná mikrovláknová houba na ruční mytí automobilů, motocyklů a karavanů
Tvar těla houby	Anatomicky zúžený tvar piškotu (osmičky) – neklouže z mokré napěněné ruky!
Vnější potah	Jemné husté mikrovlákno (směs polyester / polyamid) bezpečné pro bezbarvý lak (clear coat)
Vnitřní jádro	Pružná vysocesavá polyuretanová (PU) pěna zadržující velké množství vody s autošamponem
Funkce obou stran	Horní jemný froté plyš na šetrné mytí laku + strukturovaná spodní/boční zóna na hmyz, skla a prahy
Barevné provedení	Světle modrá / tmavě modrá (na světlém mikrovláknu okamžitě vidíte zachycené nečistoty!)
Rozměry houby	cca 22 × 11–12 × 6 cm (plný objem do dlaně pro rychlé umytí velkých ploch)
Kompatibilní chemie	pH neutrální autošampony, aktivní pěny a šampony s voskem (nepoužívejte agresivní rozpouštědla!)
Praní a údržba	Opakovaně pratelná v ruce nebo v pračce do 40 °C (BEZ aviváže a bělidel!)
Využití mimo auto	Mytí oken, sprchových koutů, zahradního nábytku, kol a lodí
Šetrnost k povrchům	Mikrovlákna uzamykají prach uvnitř smyček místo dření o lak (oproti obyčejným molitanovým houbám)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Horní plyšová mikrovláknová strana** – Dlouhé měkké smyčky pro kluzké a šetrné mytí lakovaných dílů karoserie.
- **2. Spodní / obvodová strukturovaná zóna** – Hustší struktura pro uvolnění zbytků hmyzu z čelního skla, světlometů a SPZ.
- **3. Vnitřní absorpční PU pěnové jádro** – Nasává velkou zásobu šamponového roztoku pro dokonalou lubrikaci při mytí.
- **4. Boční ergonomické vykrojení** – Zajišťuje pevný úchop prsty bez vyklouznutí houby na zem!
- **5. Vnitřní skryté švy** – Pevné obšití otočené dovnitř, aby nikde nedřela tvrdá hrana o lak.
- **6. Zaoblená čela houby** – Snadno kopírují prolisy kapoty, kliky dveří i zrcátka.
- **7. Kapilární smyčky mikrovlákna** – Pohlcují prachové částice hluboko od povrchu laku.
- **8. Pružná bočnice** – Přizpůsobí se zakřivení blatníků a sloupků.
- **9. Rychleschnoucí syntetická vlákna** – Odolná plesnivění při správném vyždímání a vysušení.
- **10. Barevně odlišené zóny** – Přehledná orientace jemné a intenzivnější strany při mytí.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE HOUBU SPADLOU NA ZEM! – Pokud vám houba G73811 vyklouzne na asfalt, štěrk nebo beton, NIKDY s ní nepokračujte v mytí auta! Kamínky zachycené v mikrovláknu by okamžitě poškrábaly lak – houbu vyperte a vezměte čistou!

METODA DVOU VĚDER (Two-Bucket Method)! – Používejte jedno vědro s čistým autošamponem a druhé vědro s čistou vodou a mřížkou (Grit Guard) pro vyplachování špíny z houby po každém dílu karoserie!

Ochranné nitrilové rukavice při citlivé pokožce – Ochrana pokožky rukou před vysušováním od autošamponů a čističů hmyzu.

Nemyjte rozpálenou karoserii na přímém slunci! – Šampon zasychá a snižuje kluznost houby – vždy auto nejprve předmyjte tlakovou vodou ve stínu.

ZÁKAZ AVIVÁŽE PŘI PRANÍ! – Aviváž slepí mikrovlákna a zničí jejich savost i jemnost!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před dotykem houbou vždy nejprve důkladně opláchněte celé auto tlakovou myčkou (ideálně s aktivní pěnou), abyste spláchli hrubé bláto a písek!
2. Zkontrolujte čistou houbu G73811 prsty, zda v mikrovláknech nezůstal žádný tvrdý úlomek, jehličí nebo kamínek.
3. Připravte si vlažnou vodu s kvalitním autošamponem (pro vysokou kluznost) a druhé oplachové vědro s čistou vodou.
4. Před prvním použitím novou houbu propláchněte v čisté teplé vodě.
5. Na extrémně špinavá kola a podběhy mějte vyhrazenou druhou oddělenou houbu/kartáč (nemíchejte houbu na kola a na lak!).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Ponořte houbu G73811 do vědra s autošamponem a nechte vnitřní jádro plně nasáknout pěnou a vodou.
2. Myjte vozidlo zásadně SHORA DOLŮ (střecha → skla → kapota → horní polovina dveří → spodní prahy a nárazníky až nakonec!).
3. Veďte jemnou stranu houby lehkými přímými tahy (nikoliv krouživým drhnutím pod tlakem!).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po umytí každého panelu houbu důkladně vymáchejte a vymačkejte v oplachovém vědru s čistou vodou a teprve poté naberte nový šampon.
5. Umyté auto okamžitě opláchněte čistou vodou a osušte sušicím mikrovláknovým ručníkem (např. GEKO G73841 700 g/m²).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Po každém mytí auta houbu G73811 důkladně propláchněte pod čistou tekoucí vodou, dokud nevytéká zcela čirá voda bez pěny a nečistot.
Pravidelně	Pravidelně ji vyperte v pračce na 30–40 °C v tekutém pracím gelu na mikrovlákno BEZ aviváže a bělidel (neperte společně s bavlněnými hadry pouštějícími chlupy!).
Pravidelně	Vyždímejte rukou a nechte volně vyschnout na vzduchu mimo přímé sálavé topení a sušičku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vznik jemných vlasových škrábanců ('sluníček') na laku	Mytí bez předchozího tlakového oplachu písku nebo použití jedné houby na špinavé prahy i kapotu	Důsledně předmývejte auto bezkontaktně wapkou, myjte shora dolů a vyplachujte houbu ve druhém vědru s mřížkou.
Houba ztratila savost a odpuzuje vodu	Vyprání s aviváží nebo zbytky hydrofobního autošamponu s voskem ve vláknech	Vyperte houbu na 40 °C v čistém tekutém pracím prostředku s lžící octa v máchání (pro odstranění zbytků vosků a aviváže).
Zatuchlý zápach houby	Uložení mokré nevyprané houby do uzavřeného vědra s víkem	Houbu vždy po práci propláchněte, vymačkejte a sušte na větraném místě.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Oboustranná ergonomická mikrovláknová houba na mytí auta – GEKO G73811**
Typové označení / Model:	**GE1222_G73811** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Oboustranná ergonomická mikrovláknová houba na mytí auta – GEKO G73811

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 3758 (Textilie – Symboly pro ošetřování a praní mikrovláknových výrobků)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.