Autokosmetika a detailingové ručníky

Velký sušicí mikrovláknový ručník na auto 60 × 90 cm, gramáž 700 g/m², oboustranný – GEKO G73841

Model: GE1222_G73841 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální obří detailingový sušicí a lešticí mikrovláknový ručník GEKO G73841 o rozměru 60 × 90 cm a vysoké gramáži 700 g/m² (700 GSM) v oboustranném žluto-šedém plyšovém provedení s měkkým černým obšitým lemem a praktickým rohovým poutkem k zavěšení – vysuší celý osobní vůz beze šmouh, map vodního kamene a mikroškrábanců!

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G73841
Typ produktu	Velkoformátový vysocesavý sušicí a detailingový ručník z mikrovlákna (Drying Towel)
Rozměry ručníku	60 × 90 cm (plocha 0,54 m² – rychlé sušení kapoty, střechy i oken jedním tahem!)
Plošná hmotnost (gramáž)	700 g/m² (700 GSM – hustý oboustranný dlouhý plyš s extrémní absorpcí vody)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G73841
Typ produktu	Velkoformátový vysocesavý sušicí a detailingový ručník z mikrovlákna (Drying Towel)
Rozměry ručníku	60 × 90 cm (plocha 0,54 m² – rychlé sušení kapoty, střechy i oken jedním tahem!)
Plošná hmotnost (gramáž)	700 g/m² (700 GSM – hustý oboustranný dlouhý plyš s extrémní absorpcí vody)
Barevné provedení (DLE FOTO!)	Oboustranný dvoubarevný plyš: jasně žlutá strana + antracitově šedá strana
Ochranné zakončení okrajů	Měkký černý obšitý textilní lem po celém obvodu šetrný k citlivým autolakům
Praktický detail	Integrované černé rohové poutko pro snadné zavěšení ručníku při sušení po práci!
Složení mikrovlákna	Jemná dělená mikrovlákna (polyester / polyamid, typicky 80/20) bez abrazivních visaček v ploše
Absorpční kapacita	Pojme několikanásobek vlastní hmotnosti vody – vysuší středně velké auto bez ždímání!
Hlavní použití	Bezdotykové/přikládací a tažné sušení laku po mytí, stírání quick detailerů, tekutých vosků a leštění skel
Praní a životnost	Opakovaně pratelný v pračce do 40 °C (stovky použití při praní BEZ aviváže!)
Čistá hmotnost kusu	cca 380 g (60 × 90 cm při 700 g/m²)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Žlutá plyšová strana (kontrastní)** – Ideální pro finální sušení čistého laku – na světlé žluté okamžitě odhalíte případnou nečistotu!
- **2. Šedá plyšová strana** – Praktická druhá strana pro prvotní odsátí vody, zádveří, prahy nebo rozleštění detaileru.
- **3. Dlouhé husté mikrovlákno 700 g/m²** – Tisíce kapilár okamžitě nasávají kapičky vody dříve, než zaschnou do map vodního kamene.
- **4. Měkký černý obšitý lem** – Zabraňuje třepení okrajů a chrání bezbarvý lak před poškrábáním hranou.
- **5. Rohové textilní poutko** – Umožňuje hygienické zavěšení velkého ručníku na háček v garáži či dílně.
- **6. Velkoformátová plocha 60 × 90 cm** – Pokryje celou polovinu kapoty nebo střechy při sušení přikládáním či tažením za rohy.
- **7. Vnitřní savá osnova tkaniny** – Rozvádí nasátou vodu do hloubky ručníku, takže povrch nezanechává vodní film.
- **8. Zaoblené obšité rohy** – Zabraňují plandání ostrých cípů do kol a na zem.
- **9. Antistatická struktura vláken** – Při suchém přeleštění přitahuje prach v interiéru a na palubní desce.
- **10. Provedení bez tvrdých plastových štítků** – Minimalizuje riziko vzniku vlasových škrábanců na klavírním černém laku.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

SUŠTE VÝHRADNĚ DŮKLADNĚ UMYTÝ A OPLÁCHNUTÝ VŮZ! – Nikdy nepoužívejte sušicí ručník G73841 k utírání neumytého zaprášeného auta 'nasucho'! Prach tažený po laku působí jako brusný papír!

POZOR NA DOTYK RUČNÍKU SE ZEMÍ A PNEUMATIKAMI! – Při sušení svislých dveří a nárazníků složte ručník 60 × 90 cm na čtvrtiny (30 × 45 cm), aby spodní okraj nespadl na štěrk nebo asfalt! Spadne-li ručník na zem, okamžitě jej vyřaďte do praní!

ZÁKAZ AVIVÁŽE, BĚLIDEL A VYSOKÝCH TEPLOT! – Aviváž obalí mikrovlákna mastným filmem a ručník 700 GSM okamžitě ztratí 80 % savosti! Nežehlete a nesušte na horkém topení (nad 60 °C se vlákna polyamidu taví a tvrdnou)!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VYPERTE SAMOSTATNĚ! – Nový ručník před prvním sušením vyperte na 30–40 °C bez aviváže, aby se uvolnila výrobní vlákna a aktivovala maximální kapilární savost (žlutá/tmavá barva může při 1. praní mírně pustit).

Ochranné rukavice při aplikaci detailerů – Používáte-li při sušení syntetické sušicí vosky / keramické detailery, chraňte pokožku rukou rukavicemi.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před prvním použitím vyperte nový ručník G73841 v čistém tekutém pracím gelu na 30–40 °C bez aviváže a nechte uschnout.
2. Ověřte, že karoserie automobilu je po ručním mytí šamponem 100% opláchnutá od zbytků špíny.
3. Prohlédněte obě strany (žlutou i šedou) a protřepejte ručník ve vzduchu, aby v chlupu nebylo žádné smítko.
4. Zkontrolujte čistotu svých rukou (sundejte prsteny, hodinky a náramky s kovovými sponami před sušením laku!).
5. Rozhodněte si postup sušení: vodorovné plochy rozloženým ručníkem, svislé boky přeloženým ručníkem.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vodorovné plochy (střecha, kapota, víko kufru): Rozprostřete ručník G73841 naplocho na mokrý lak, uchopte jej za dva rohy a vlastní vahou ručníku jej bez tlaku plynule přetáhněte k sobě – povrch zůstane okamžitě suchý!
2. Svislé plochy (skla, dveře, blatníky): Přeložte ručník na čtvrtiny (vznikne 8 čistých pracovních ploch 30 × 45 cm) a lehkými přímými tahy vysušte boky vozu shora dolů.
3. Pro extra kluznost a lesk lze do vlhkého laku před setřením stříknout 1–2 dávky sušicího detaileru (Drying Aid).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Zádveří, prahy a spodní hrany nárazníků osušte až zcela nakonec šedou stranou ručníku.
5. Po dosušení vozu ručník protřepejte a zavěste za černé rohové poutko na čistém větraném místě k proschnutí.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Pravidelně (a vždy po použití s voskovým detailerem!) vyperte ručník v pračce na 30–40 °C v přípravku na mikrovlákno (nebo jemném tekutém gelu bez mýdla, aviváže a optických zjasňovačů).
Pravidelně	Perte výhradně s jinými mikrovláknovými utěrkami – NIKDY společně s bavlněnými ručníky či oblečením, ze kterého by plyš 700 g/m² nachytal žmolky!
Pravidelně	Po vyprání ručník silně vyklepejte ve vzduchu (načechrají se dlouhá vlákna plyše) a sušte zavěšený za poutko ve stínu (nebo v sušičce pouze na studený/šetrný program nízké teploty).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Ručník po čase hůře saje vodu a hrne kapky před sebou	Vlákna jsou zanesena hydrofobními vosky z autošamponů/detailerů nebo zbytky aviváže	Namočte ručník přes noc do vlažné vody se speciálním čističem mikrovláken (Microfiber Wash) a vyperte na 40 °C s 50 ml bílého octa v přihrádce na máchání.
Na tmavém laku zůstávají po prvním použití drobná žlutá vlákénka	Ručník nebyl před prvním použitím vyprán a vyklepán z výrobního střihu	Vyperte ručník samostatně na 40 °C a po vytažení jej důkladně vyklepejte.
Ztvrdlý a slepený chlup mikrovlákna	Sušení na horkém radiátoru nebo praní na vyvářku (90 °C)	Perte maximálně na 40 °C a po vyprání vlhký vlas vyklepejte nebo jemně pročešte měkkým kartáčem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Velký sušicí mikrovláknový ručník na auto 60 × 90 cm, gramáž 700 g/m², oboustranný – GEKO G73841**
Typové označení / Model: **GE1222_G73841** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Velký sušicí mikrovláknový ručník na auto 60 × 90 cm, gramáž 700 g/m², oboustranný – GEKO G73841

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO 3758 (Textilie – Ošetřování a údržba mikrovláknových textilií vysoké gramáže)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.