Osobní ochranné pracovní prostředky — povrstvené montážní rukavice

Bezešvé nylonové pracovní rukavice s povlakem a protiskluzovými terčíky — vel. 11 GEKO G75024

Model: GE1222_G75024 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Přiléhavé bezešvé pletené nylonové montážní rukavice GEKO G75024 ve velikosti 11 (pánská velikost XXL), opatřené v dlani a na prstech černým ochranným zátěrem a hustým rastrem žlutozelených protiskluzových PVC terčíků pro vynikající hmatovou citlivost a pevný úchop hladkých předmětů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód výrobku / model	G75024 (GE1222_G75024)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	11 (pánská velikost XXL)
Nosný úplet	Jemný bezešvý šedý polyamidový (nylonový) úplet s vysokou prodyšností na hřbetu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód výrobku / model	G75024 (GE1222_G75024)
Značka / výrobce	GEKO
Deklarovaná velikost	11 (pánská velikost XXL)
Nosný úplet	Jemný bezešvý šedý polyamidový (nylonový) úplet s vysokou prodyšností na hřbetu
Povrstvení dlaně a prstů	Černý pružný zátěr (PU / nitril) + vystouplé žlutozelené protiskluzové PVC terčíky
Zakončení zápěstí	Pružný pletený náplet se žlutým obšitím lemu
Úchopová charakteristika	Vysoká přilnavost k kartonům, plastovým přepravkám, nářadí i hladkým kovovým dílům
Hmatová citlivost	Vysoká obratnost prstů vhodná pro jemnou montáž, elektroinstalace (bez napětí) a sklady
Kategorie a normy OOPP	Nařízení (EU) 2016/425 — ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 (mechanická rizika)
Značení na hřbetu	Potisk GEKO, piktogram EN 388, značka CE a velikost
Balení	1 pár s informační závěsnou kartou GEKO
Typické použití	Montážní linky, autoservisy, logistika, balení zásilek, zahradní a kutilské práce

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý šedý nylonový úplet** – 1 pár — kopíruje tvar ruky bez tlačících vnitřních švů
- **2. Černý ochranný zátěr dlaně a prstů** – 1 pár — brání pronikání nečistot a mastnoty k pokožce dlaně
- **3. Žlutozelené protiskluzové PVC terčíky** – Celoplošný rastr v dlani — eliminuje vyklouznutí hladkých předmětů
- **4. Protiskluzové proužky na bříškách prstů** – Na prstech a palci — zlepšují uchopování drobných šroubků a matic
- **5. Přetažení zátěru přes špičky prstů** – Chrání nehtová lůžka při opření a manipulaci
- **6. Prodyšný nepovrstvený hřbet ruky** – Odvádí pot a teplo při celodenním nošení
- **7. Pružný žebrovaný náplet na zápěstí** – Drží rukavici spolehlivě na místě a brání zapadnutí nečistot
- **8. Barevné obšití okraje nápletu** – Zabraňuje párání úpletu a usnadňuje rozlišení páru
- **9. Normativní potisk CE / EN 388 na hřbetu** – Trvalá identifikace ochranných vlastností rukavice
- **10. Závěsná produktová karta GEKO** – 1 ks — s označením modelu a čárovým kódem

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz práce u rotujících strojních částí! – NEBEZPEČÍ VTAŽENÍ: přiléhavý nylonový úplet má vysokou pevnost v tahu — nepoužívejte u vrtaček, soustruhů a pil!

Zákaz kontaktu s otevřeným ohněm a jiskrami! – Polyamid (nylon) a PVC terčíky se při vysoké teplotě taví — nepoužívejte pro svařování a broušení!

Ochranné brýle (EN 166) – Při montážních a dílenských pracích chraňte zrak. **Pracovní oděv a obuv – Zvolte přiměřeně rizikům na pracovišti.**

Hygiena rukou po směně – Po sejmutí rukavic si umyjte ruce a ošetřete pokožku krémem.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte, že velikost 11 přesně sedí na vaší ruce — úplet má lehce obepínat prsty bez přečnívání špiček.
2. Zkontrolujte celistvost černého zátěru, PVC terčíků a pružnost zápěstního nápletu před zahájením práce.
3. NIKDY nepoužívejte rukavice u nechráněných točivých vřeten, hřídelů a řetězů (riziko namotání ruky).
4. Rukavice NECHRÁNÍ proti chemikáliím a rozpouštědlům, elektrickému proudu ani horkým předmětům nad +50 °C.
5. Prohlédněte vnitřek rukavice, zda v ní nezůstala kovová špona z předchozí práce.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte rukavice na suché ruce a srovnejte pružný náplet na zápěstí.
2. Využívejte vysokou adhezi terčíků při manipulaci s hladkými kartony, plastovými díly, sklem (bez ostrých střepů — nejde o protiřezné rukavice tř. C–F!) a ručním nářadím.
3. Nevystavujte dlaň acetonu, toluenu a agresivním ředidlům, která rozpouštějí PVC terčíky a zátěr.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při zpocení rukou během směny rukavice krátce vyvětrejte nebo prostřídejte s druhým suchým párem.
5. Po skončení práce rukavice sejměte tahem za prsty (nikoli škubáním za náplet) a nechte je volně vyschnout.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Lehce znečištěné rukavice lze ručně přemáchnout ve vlažné vodě (do 30 °C) s jemným mýdlem bez bělidel a nechat volně uschnout mimo topení.
Pravidelně	Skladujte v suchém, tmavém a větraném skladu při teplotě +5 až +25 °C mimo dosah přímého UV záření a ozonu.
Pravidelně	Při prodření zátěru na špičkách prstů nebo odrolení terčíků rukavice vyřaďte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Předměty začínají v dlani prokluzovat	Ohlazení PVC terčíků nebo zamaštění dlaně silikonovým olejem / vazelínou	Odmastěte dlaň vlažnou mýdlovou vodou, případně opotřebený pár nahraďte novým.
Pocit stažení prstů nebo únavy ruky	Zvolena příliš malá velikost rukavice	Zvolte o číslo větší velikost z řady GEKO (např. místo vel. 8 zvolte vel. 9–11).
Natavení terčíků na povrchu obrobku	Uchopení horkého čerstvě broušeného nebo pájeného dílu	Pro horké díly používejte tepelně odolné celokožené rukavice EN 407.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Bezešvé nylonové pracovní rukavice s povlakem a protiskluzovými terčíky — vel. 11 GEKO G75024**
Typové označení / Model: **GE1222_G75024** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Bezešvé nylonové pracovní rukavice s povlakem a protiskluzovými terčíky — vel. 11 GEKO G75024

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420 (Ochranné rukavice — Obecné požadavky)
- ČSN EN 388 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.