Ochranné pracovní rukavice (latex)

Ochranné pracovní rukavice z polyesteru máčené v latexu, vel. 9 (bílo-modré) GEKO G75048

Model: GE1222_G75048 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezešvé pletené pracovní rukavice GEKO G75048 v univerzální velikosti 9 (L) z bílého polyesterového úpletu se silně zdrsněným modrým latexovým povrstvením dlaně a prstů (EN 388: 2131X) a tmavě červenohnědým lemem manžety pro stavebnictví, obkládání, montáž oken a logistiku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GE1222_G75048 / G75048 (řada GEKO White/Blue Crinkle Latex)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (bílý, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v modré barvě s hlubokým crinkle zdrsněním

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GE1222_G75048 / G75048 (řada GEKO White/Blue Crinkle Latex)
Velikost rukavic	9 / L (pro obvod dlaně cca 229 mm, délka ruky 192 mm)
Nosný podkladový úplet	100 % bezešvý pružný polyester (bílý, hustota pletení 13G)
Funkční povrstvení dlaně	přírodní vulkanizovaný latex v modré barvě s hlubokým crinkle zdrsněním
Rozsah povrstvení	celá dlaň, vnitřní strana prstů a hluboké přetažení přes špičky prstů
Kategorie OOPP	Kategorie II dle Nařízení (EU) 2016/425
Odolnost vůči oděru (EN 388)	úroveň 2 (spolehlivá otěruvzdornost při pružném tlumení úchopu)
Odolnost proti prořízntutí / dalšímu trhání	úroveň 1 (Coup test) / zvýšená úroveň 3 (odolnost proti trhání)
Odolnost proti propíchnutí (EN 388)	úroveň 1 (mechanický profil 2131 / 2131X)
Zakončení zápěstí	pružná bílá žebrovaná manžeta s tmavě červenohnědým obšitím lemu (vel. 9)
Neznačkující úchopová plocha	modrý vrásčitý latex nezanechává černé šmouhy na PVC profilech a obkladech
Balení / hmotnost páru	1 pár / cca 63 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý bílý polyesterový úplet 13G** – 1 pár — vzdušný korpus velikosti 9 (L) s pevností v trhání třídy 3
- **2. Modrá silně zdrsněná latexová dlaň** – 2 zóny — hluboký crinkle reliéf zabraňující prokluzu hladkých a vlhkých dílů
- **3. Hluboké latexové obalení konečků prstů** – 10 zakončení — spolehlivá ochrana nehtových lůžek ze strany dlaně i špiček
- **4. Prodyšný bílý hřbet rukavice** – 2 plochy — plynulá ventilace ruky při vnitřních i venkovních pracích
- **5. Pružná žebrovaná manžeta** – 2 ks — pevná a pohodlná fixace rukavice na zápěstí
- **6. Tmavě červenohnědý obšívací lem (overlock)** – 2 okraje — barevná identifikace velikosti 9 a zpevnění okraje manžety
- **7. Zesílené modré sedlo palce** – 2 zóny — plynulý latexový přechod odolávající opakovanému sevření
- **8. Certifikační potisk GEKO® na hřbetu** – 2 potisky — ozubené logo GEKO®, EN 388:2016+A1:2018 (2131) a značka CE
- **9. Pravá rukavice páru (R)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 9 pro pravou ruku
- **10. Levá rukavice páru (L)** – 1 ks — pětiprsté provedení vel. 9 pro levou ruku

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Upozornění na přírodní kaučukový latex – Modrý povlak obsahuje přírodní latex, jenž může u citlivých osob způsobit alergickou kožní reakci.

Ochrana zraku při řemeslné a stavební práci – Při řezání obkladů, sádrokartonu a dřeva používejte ochranné brýle dle EN 166.

Bezpečnostní pracovní obuv – Ve skladu a na stavbě noste obuv s ochrannou tužinkou dle EN ISO 20345.

Zákaz práce u rotujících částí strojů – Nikdy nepracujte v rukavicích v blízkosti nechráněných točivých vřeten vrtaček, míchaček a pil.

Nevhodné pro ropné oleje a rozpouštědla – Přírodní latex bobtná v kontaktu s oleji a benzínem — pro zaolejované prostředí zvolte nitril G73522 (vel. 9).

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte potisk na bílém hřbetu: logo GEKO®, normu EN 388:2016+A1:2018 (2131), CE a tmavě červenohnědý lem (vel. 9).
2. Prohlédněte modrý vrásčitý latex v dlani — nesmí být natržený, lepkavý ani ztvrdlý.
3. Ověřte pružnost bílé žebrované manžety na zápěstí.
4. Přesvědčte se, že vnitřek rukavic je čistý a suchý.
5. Zkontrolujte správné padnutí velikosti 9 (L) při sevření rukojeti nářadí.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Navlékněte bílo-modré rukavice velikosti 9 na čisté a suché ruce a srovnejte prsty až do modrých špiček.
2. Přetáhněte pružnou bílou manžetu s lemem přes zápěstí.
3. Využívejte při obkladačských pracích, montáži oken a bílého nábytku, skladové expedici, zahradnictví a údržbě.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Chraňte modrou latexovou vrstvu před kontaktem s motorovým olejem, naftou a organickými rozpouštědly.
5. Po práci smyjte čerstvé nečistoty vlažnou vodou a nechte rukavice uschnout na stinném místě.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou mýdlovou vodou do 30 °C a sušte volně při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.
Pravidelně	Nesušte na horkých radiátorech ani na slunci — předejdete zkřehnutí a drolení přírodního latexu.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při +5 °C až +25 °C; prodřené rukavice vyměňte za nový pár.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Nevhodná velikost rukavice v řadě G75046–G75050	Dlaň je těsná nebo volná	Zvolte menší vel. 8 se žlutým lemem (G75047) nebo větší vel. 10 s černým lemem (G75049).
Lepkavost modré latexové dlaně	Kontakt přírodního latexu s minerálním olejem nebo palivem	Vyřaďte znehodnocený pár a pro olejové práce zvolte nitrilové rukavice G73522 (vel. 9).
Zatvrdnutí stavebního lepidla v crinkle dezénu	Zaschnutí tmelu na neomyté rukavici	Stavební lepidla a malty opláchněte z modré dlaně vlažnou vodou ihned po skončení práce.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Ochranné pracovní rukavice z polyesteru máčené v latexu, vel. 9 (bílo-modré) GEKO G75048**
Typové označení / Model: **GE1222_G75048** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Ochranné pracovní rukavice z polyesteru máčené v latexu, vel. 9 (bílo-modré) GEKO G75048

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 (2131X)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.