Osobní ochranné pracovní prostředky – rukavice

Pevnostní nitrilové rukavice SOLID GRIP s 3D diamantovou texturou, oranžové, vel. M (50 ks) – GEKO G75201-M

Model: GE1222_G75201-M • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Dávkovací box 50 kusů (25 párů) vysoce viditelných oranžových bezpudrových nitrilových rukavic GEKO SOLID GRIP G75201-M ve velikosti M (7–8) s oboustrannou 3D diamantovou protiskluzovou texturou pro přesnou servisní práci, montáž a kontrolu těsnosti.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	GEKO G75201-M (řada SOLID GRIP Hi-Vis Orange)
Velikost rukavic	M (odpovídá velikosti 7–8, šířka dlaně cca 90–100 mm)
Počet kusů v balení	50 ks v kartonovém dávkovacím boxu (pravolevé = 25 párů)
Materiál	100% syntetický nitril-butadienový kaučuk (NBR), bez přírodního latexu

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	GEKO G75201-M (řada SOLID GRIP Hi-Vis Orange)
Velikost rukavic	M (odpovídá velikosti 7–8, šířka dlaně cca 90–100 mm)
Počet kusů v balení	50 ks v kartonovém dávkovacím boxu (pravolevé = 25 párů)
Materiál	100% syntetický nitril-butadienový kaučuk (NBR), bez přírodního latexu
Vnitřní úprava	Bezpudrové (Powder-Free), chlorované pro snadné oblékání
Povrchová úprava úchopu	Vystouplá 3D diamantová (pyramidová) textura
Barva provedení	Výstražná oranžová (vysoká viditelnost rukou a nečistot)
Tvar a manžeta	Pravolevé (ambidextrous) s rolovanou manžetou (cca 240 mm)
Provedení stěny	Zesílené Heavy-Duty dílenské provedení
Odolnost	Vysoká odolnost proti olejům, mazivům, naftě a chladicím kapalinám
Kategorie OOPP	Nařízení (EU) 2016/425
Typické použití	Autoservis, diagnostika netěsností, strojírenství, údržba a potravinářské provozy

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. 3D diamantová textura SOLID GRIP** – Odvádí provozní kapaliny a zaručuje pevný neklouzavý stisk drobných dílů.
- **2. Zesílený oranžový nitril NBR** – Spojuje mechanickou houževnatost s perfektní viditelností rukou.
- **3. Bezpudrová vnitřní strana** – Nezanechává bílý prášek na pokožce ani na citlivých součástkách.
- **4. Rolovaný lem manžety** – Brání roztržení při natahování na zápěstí.
- **5. Pravolevý střih** – Pasuje na pravou i levou ruku, což snižuje spotřebu rukavic v dílně.
- **6. Přesné prstové části vel. M** – Ideální pro precizní montáž bez volných převisů na koncích prstů.
- **7. Bezlatexová receptura** – Šetrná k pokožce, nezpůsobuje alergii na přírodní kaučuk.
- **8. Chemická bariéra** – Spolehlivá ochrana dlaní před ropnými produkty a dílenskou špínou.
- **9. Dávkovací krabička (50 ks)** – Udržuje rukavice v čistotě na dílenském vozíku.
- **10. Horní výdejní perforace** – Umožňuje odebírání jednotlivých kusů.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Kontrola chemické tabulky – Ověřte vhodnost nitrilu pro používanou chemickou látku.

Ochranné brýle (EN 166) – Povinné při práci s tlakovými a automobilovými kapalinami.

Vyloučení rotujících strojů – Nepoužívejte u nechráněných točivých vřeten a hřídelí!

Ošetření pokožky po směně – Umyjte ruce vlažnou vodou a použijte ochranný krém.

Jednorázový režim – Kontaminované nebo poškozené rukavice ihned vyřaďte.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Ověřte na krabičce označení velikosti M a neporušenost obalu.
2. Sundejte prsteny a zkontrolujte upravené nehty bez ostrých hran.
3. Zkontrolujte celistvost každé rukavice před zahájením práce.
4. Navlékejte pouze na suché ruce.
5. Ujistěte se, že díly, na něž saháte, nejsou horké.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vytáhněte rukavici z boxu G75201-M a opatrně ji navlékněte za plochu manžety.
2. Využijte oranžovou barvu k okamžité kontrole, zda ze spoje prolíná olej nebo kapalina.
3. Při přechodu k čistému interiéru vozu znečištěné rukavice vždy nejprve svlékněte!

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Svlékání provádějte otočením naruby od zápěstí bez dotyku holé kůže s vnějším povrchem.
5. Poškozený jeden kus nahraďte jedním novým kusem z boxu.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Skladujte v suchém a chladném prostoru (+10 až +30 °C) mimo dosah UV záření.
Pravidelně	Neoplachujte rukavice agresivními rozpouštědly k opakovanému nošení.
Pravidelně	Likvidujte podle druhu znečištění v příslušném dílenském kontejneru.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
obtížné navlékání na zpocené ruce	Vysoké tření suchého bezpudrového nitrilu na vlhké kůži	Před navlečením si ruce důkladně osušte papírovou utěrkou.
Pnutí mezi palcem a ukazováčkem	Dlaň je širší než velikost M (90–100 mm)	Zvolte větší velikost L (GEKO G75201-L).
Degradace při mytí dílů acetonem	Ketony rychle narušují nitrilový kaučuk	Pro mytí dílů používejte petrolejové/uhlovodíkové čističe, vůči nimž je nitril vysoce odolný.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pevnostní nitrilové rukavice SOLID GRIP s 3D diamantovou texturou, oranžové, vel. M (50 ks) – GEKO G75201-M**
Typové označení / Model:	**GE1222_G75201-M** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pevnostní nitrilové rukavice SOLID GRIP s 3D diamantovou texturou, oranžové, vel. M (50 ks) – GEKO G75201-M

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ČSN EN ISO 21420
- ČSN EN ISO 374-1 / ČSN EN ISO 374-5

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.