Organizace klíčů, skladové a kancelářské doplňky

Barevné plastové přívěsky – identifikátory na klíče s popisovacím štítkem (sada 20 ks)

Model: GE1222_G79962 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická sada 20 kusů barevných oválných plastových jmenovek na klíče GEKO G79962 v 5 barvách s ocelovým kroužkem, vyjímatelným papírovým štítkem, průhlednou krycí fólií a závěsným okem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Modelové označení	GEKO G79962 (GE1222_G79962)
Počet kusů v balení	20 ks v uzavíratelném transparentním sáčku
Barevný mix v sadě	5 kontrastních barev (modrá, zelená, černá, žlutá, červená) pro vizuální kódování
Tvar a rozměr těla	Plochý oválný štítek se zaoblenými hranami (cca 50 × 22 × 3 mm)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Modelové označení	GEKO G79962 (GE1222_G79962)
Počet kusů v balení	20 ks v uzavíratelném transparentním sáčku
Barevný mix v sadě	5 kontrastních barev (modrá, zelená, černá, žlutá, červená) pro vizuální kódování
Tvar a rozměr těla	Plochý oválný štítek se zaoblenými hranami (cca 50 × 22 × 3 mm)
Materiál pouzdra	Pružný nárazuvzdorný polypropylen (PP) odolný prasknutí v kapse i skříňce
Popisovací vložka	Vyměnitelný bílý papírový lístek chráněný čirou plastovou slídou proti rozmazání
Upínací kroužek	Pružený dělený ocelový kroužek (Ø cca 18 mm) s niklovanou antikorozní úpravou
Závěsný otvor	Samostatný kruhový otvor (Ø cca 6 mm) na opačném konci pro zavěšení na háček klíčnice
Způsob výměny štítku	Vysunutí přes boční štěrbinu po sejmutí kroužku (nebo prohnutím pružného rámečku)
Oboustranná čitelnost	Průhledné okénko chrání ručně psaný i tištěný popis před potem a vlhkostí
Celková hmotnost balení	cca 40 g (cca 2 g / 1 přívěsek)
Hlavní využití	Správa budov, dílny, autoservisy, hotely, sklady, šatní skříňky a domácí svazky klíčů

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Barevné plastové tělo (20×)** – Odolný oválný rámeček v 5 barvách umožňující okamžité rozlišení oddělení či pater.
- **2. Bílý popisovací štítek** – Papírová kartička pro zapsání čísla dveří, SPZ vozidla nebo jména uživatele.
- **3. Čirá ochranná fólie** – Průhledná plastová přepážka chránící popis před otěrem a kapkami vody.
- **4. Dělený ocelový kroužek** – Dvouzávitový pružný kroužek pro spolehlivé navlečení jednoho i více klíčů.
- **5. Otvor pro kroužek** – Zesílené očko, které zároveň uzamyká vysouvací štítek proti samovolnému vypadnutí.
- **6. Kruhový otvor na háček** – Samostatné oko na protilehlém konci pro přehledné zavěšení na lištu v trezoru na klíče.
- **7. Vnitřní vodicí drážky** – Drží papírový štítek a krycí slídu rovně uvnitř okénka.
- **8. Zaoblené hrany přívěsku** – Neroztrhnou podšívku kapes kalhot ani pracovní kombinézy.
- **9. Niklovaný povrch kroužku** – Odolnost proti rzi při nošení ve vlhkém venkovním prostředí.
- **10. Uzavíratelný sáček GEKO** – Udržuje nepoužité přívěsky čisté ve skladu nebo zásuvce stolu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Zákaz zavěšování na klíčky běžících strojů v blízkosti rotace – Volně visící svazek přívěsků se nesmí dostat do kontaktu s rotujícím vřetenem či řemenicí.

Zákaz kontaktu s horkými částmi a otevřeným ohněm – Plastové tělo PP taje při teplotách nad +90 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let – Nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí drobných částí (ocelových kroužků).

Zákaz použití pod elektrickým napětím – Kovový kroužek je vodivý – nezavěšujte přívěsky přímo na živé části rozvaděčů!

Bezpečnost dat a objektů – Na klíče od vchodových dveří nepište plnou poštovní adresu objektu pro případ ztráty klíčů!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že v každém použitém přívěsku je vložen bílý papírový lístek i průhledná krycí fólie.
2. Pro popis zvolte permanentní tenký fix nebo kuličkové pero a nechte inkoust před zasunutím 10 sekund zaschnout.
3. Ověřte, že ocelový kroužek prochází otvorem štítku a brání tak vysunutí popisky.
4. Zkontrolujte, že závěsný háček ve vaší klíčové skříňce odpovídá průměru závěsného oka (cca 6 mm).
5. Rozvrhněte si barevný systém (např. červená = technické místnosti, modrá = kanceláře, žlutá = vozidla).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vyjměte bílý papírový štítek a čitelně na něj napište identifikační kód klíče (např. číslo skladu nebo SPZ).
2. Vložte popsaný štítek zpět pod průhlednou ochrannou slídu a zasuňte obojí do drážek plastového rámečku.
3. Provlékněte ocelový kroužek zajišťovacím očkem přívěsku, čímž štítek mechanicky uzamknete uvnitř.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Rozevřete závit ocelového kroužku a navlékněte na něj příslušný klíč.
5. Zavěste přívěsek za volný kruhový otvor na háček v klíčové skříňce (popis tak zůstává vodorovně či svisle čitelný).

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Znečištěné plastové pouzdro v autoservisu či dílně otřete vlhkým hadříkem se saponátem (nepoužívejte aceton!).
Pravidelně	Při změně účelu klíče vyjměte papírový lístek, otočte jej na druhou nepopsanou stranu nebo vystřihněte nový z tvrdšího papíru.
Pravidelně	Skladujte nepoužité přívěsky v suchu mimo přímé UV záření za oknem, aby barvy zůstaly syté.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Papírový štítek z přívěsku vypadává	Štítek byl zasunut z opačné strany nebo není zajištěn provlečeným kroužkem	Zasuňte štítek s fólií z čela otvoru pro kroužek a zajistěte jej navlečením ocelového kroužku.
Nápis na štítku se rozmazal	Zasunutí čerstvě popsaného gelového inkoustu nebo chybějící průhledná slída	Použijte lihový mikrofix/propisku, nechte nápis zaschnout a vždy vložte čirou krycí fólii NA papír.
Kroužek se při navlékání silného klíče rozehnul	Příliš tlustá hlava speciálního trezorového klíče	Rozevírejte kroužek jen o 2–3 mm, případně pro silné klíče přidejte druhý mezikroužek.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Barevné plastové přívěsky – identifikátory na klíče s popisovacím štítkem (sada 20 ks)**
Typové označení / Model:	**GE1222_G79962** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Barevné plastové přívěsky – identifikátory na klíče s popisovacím štítkem (sada 20 ks)

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Interní jakostní norma GEKO Office & Workshop Accessories

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.