Identifikační jmenovky a pouzdra na karty se šňůrkou

IDENTIFIKAČNÍ JMENOVKA (POUZDRO NA KARTU) 92 × 59 MM SE ŠŇŮRKOU NA KRK

Model: GE1222_G79970 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktické horizontální identifikační pouzdro (visačka / štítek) GEKO G79970 (kód GE1222_G79970) o rozměru kapsy 92 × 59 mm dodávané v kompletu s modrou pletenou šňůrkou na krk (lanyardem) a plochou kovovou příchytkou. Matně průsvitné ohebné plastové pouzdro chrání zaměstnanecké ID karty, přístupové čipové karty RFID/NFC, návštěvnické propustky ve skladech, logistických centrech a na stavbách před vlhkostí, ohnutím a nečistotami při zachování plné čitelnosti údajů i čárových či QR kódů.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Značka / model jmenovky	GEKO G79970 (katalogový kód GE1222_G79970)
Orientace a rozměr kapsy	Horizontální (na šířku), cca 92 × 59 mm
Vhodný formát vkládané karty	Standardní ID / kreditní karta ISO/IEC 7810 ID-1 (85,6 × 54 mm) nebo papírová visačka
Materiál pouzdra	Ohebný matně průhledný vinyl / měkčené PVC s antireflexním povrchem (čitelné čárové/QR kódy)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Značka / model jmenovky	GEKO G79970 (katalogový kód GE1222_G79970)
Orientace a rozměr kapsy	Horizontální (na šířku), cca 92 × 59 mm
Vhodný formát vkládané karty	Standardní ID / kreditní karta ISO/IEC 7810 ID-1 (85,6 × 54 mm) nebo papírová visačka
Materiál pouzdra	Ohebný matně průhledný vinyl / měkčené PVC s antireflexním povrchem (čitelné čárové/QR kódy)
Závěsná šňůrka (poutko na krk)	Pletená textilní šňůrka v královsky modré barvě (PES/PP)
Kovové kování šňůrky	Kovová lisovaná koncovka s plochou provlékací příchytkou do výseku pouzdra
Bezpečnostní trhací pojistka	NE (souvislá pevná šňůrka bez rozpojovací spony – viz bezpečnostní pokyny u strojů!)
Kompatibilita s bezkontaktními čipy	Plně propustné pro RFID / NFC čtečky docházkových a přístupových systémů (125 kHz / 13,56 MHz)
Odolnost pouzdra	Proti stříkající vodě, potu, prachu a ohybu v běžném provozu
Vkládání identifikační karty	Horní štěrbinou pod zesíleným závěsným lemem
Typické použití	Sklady, logistika, stavby (přes reflexní vestu), veletrhy, konference, vrátnice
Počet kusů v sadě	1 ks plastové pouzdro 92×59 mm + 1 ks modrá šňůrka na krk

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Přední průhledná stěna pouzdra** – Umožňuje čtení jména, fotografie i optické skenování čárového/QR kódu.
- **2. Zadní antireflexní stěna pouzdra** – Zpevňuje vloženou kartu a umožňuje bezkontaktní přiložení RFID čipu ke čtečce.
- **3. Vnitřní kapsa 92 × 59 mm** – Pojme standardní plastovou ID kartu 86 × 54 mm nebo papírovou jmenovku.
- **4. Horní vkládací štěrbina** – Slouží k zasunutí a výměně identifikační karty.
- **5. Zesílený horní závěsný lem** – Dvojitě svařený okraj odolný proti vytržení závěsného otvoru.
- **6. Středový oválný závěsný výsek** – Otvor pro provlečení kovové příchytky šňůrky nebo klipu.
- **7. Boční tepelné svary pouzdra** – Pevné zaoblené hrany netrhající oděv ani reflexní vestu.
- **8. Kovová provlékací příchytka** – Spojuje závěsný výsek pouzdra s očkem pletené šňůrky.
- **9. Kovová lisovaná svorka šňůrky** – Pevně spojuje oba konce pleteného poutka.
- **10. Modrá pletená šňůrka na krk (lanyard)** – Pohodlné nošení identifikační karty na krku přes pracovní oděv.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

ZÁKAZ NOŠENÍ ZÁVĚSNÉ ŠŇŮRKY NA KRKU U ROTUJÍCÍCH A POHYBLIVÝCH STROJŮ (ČSN EN ISO 12100)! – U soustruhů, sloupových vrtaček, frézek, dopravníků, drtičů a hřídelí hrozí zachycení a vtažení šňůrky s rizikem uškrcení nebo těžkého úrazu – před prací u stroje jmenovku VŽDY sejměte z krku!

NEPOUŽÍVEJTE ŠŇŮRKU S KOVOVOU SVORKOU V BLÍZKOSTI ŽIVÝCH ČÁSTÍ POD NAPĚTÍM! – Visící jmenovka se při předklonu nad otevřeným rozvaděčem zhoupne dopředu a kovová spona může způsobit zkrat nebo úraz proudem!

CHRAŇTE PLASTOVÉ POUZDRO PŘED JISKRAMI ZE SVÁŘENÍ, BROUŠENÍ A OTEVŘENÝM OHNĚM! – Při svářečských a paličských pracích se může PVC pouzdro či syntetická šňůrka roztavit nebo vznítit.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH MALÝCH DĚTÍ DO 3 LET! – Dlouhá uzavřená smyčka šňůrky představuje pro malé děti nebezpečí uškrcení.

NEZAVĚŠUJTE NA ŠŇŮRKU TĚŽKÉ SVAZKY NÁŘADÍ ANI OSTRÉ PŘEDMĚTY! – Šňůrka je určena výhradně pro lehkou identifikační kartu či čip.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že svary plastového pouzdra nejsou roztržené a kovová svorka nemá ostrý otřep.
2. Ověřte rozměr vkládané karty nebo papírové visačky (max. cca 88 × 55 mm pro pohodlné vložení).
3. Provlékněte kovovou příchytku modré šňůrky středovým oválným výsekem pouzdra, není-li již osazena.
4. Ověřte, že na pracovišti neprobíhá obsluha nechráněných točivých strojů (kde je nošení šňůrek na krku zakázáno).
5. Vyzkoušejte načtení RFID/NFC karty přes stěnu pouzdra u vstupního terminálu.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Mírně prohněte horní okraj pouzdra a zasuňte identifikační kartu čelní stranou k průhledné stěně až na dno kapsy.
2. Ujistěte se, že karta je zasunuta pod horním lemem tak, aby při předklonu nevypadla.
3. Zavěste modrou pletenou šňůrku kolem krku vně svrchního pracovního oděvu nebo výstražné vesty.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při průchodu turniketem přiložte celé pouzdro plochou k bezkontaktní čtečce (kartu není nutné vyjímat).
5. Před vstupem k obráběcím strojům, do rozvaděčovny nebo při práci v předklonu nad pohyblivými částmi jmenovku z krku sejměte a uložte do kapsy.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Plastové pouzdro čistěte vlhkým hadříkem s jemným mýdlovým roztokem (nepoužívejte aceton ani ředidla, která zmatní vinyl!).
Pravidelně	Znečištěnou textilní šňůrku lze ručně přemáchnout ve vlažné vodě se saponátem a nechat volně uschnout.
Pravidelně	Nevystavujte pouzdro s PVC kartou za čelním sklem automobilu na přímém letním slunci (nad +55 °C dochází ke zvlnění plastů).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Čtečka čárového/QR kódu nenačte kód na papírové visačce	Odlesk stropního osvětlení nebo zvlněný papír v pouzdru	Mírně nakloňte pouzdro o 10–15° mimo přímý odraz světla a podložte tenký papír tuhou kartičkou.
Karta jde z pouzdra obtížně vyjmout (přilnula ke stěně)	Elektrostatická přilnavost hladké lesklé karty ke stěně vinylu	Jemně zmáčkněte boční hrany pouzdra k sobě pro vniknutí vzduchu a vytlačte kartu palcem nahoru.
Terminál nenačte RFID čip napoprvé	V jednom pouzdru jsou vloženy dvě bezkontaktní karty současně (rušení čipů)	Noste v jednom pouzdru vždy pouze jednu bezkontaktní RFID/NFC kartu.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **IDENTIFIKAČNÍ JMENOVKA (POUZDRO NA KARTU) 92 × 59 MM SE ŠŇŮRKOU NA KRK**
Typové označení / Model: **GE1222_G79970** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: IDENTIFIKAČNÍ JMENOVKA (POUZDRO NA KARTU) 92 × 59 MM SE ŠŇŮRKOU NA KRK

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- ISO/IEC 7810 (Identifikační karty – Fyzikální charakteristiky formátu ID-1)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.