Vybavení domácnosti a koupelny (Věšáky a háčky na koupelnové radiátory)

Sada 2 ks černých oboustranných koupelnových háčků (věšáků) na trubkový žebříkový radiátor pro zavěšení ručníků a osušek

Model: GE1222_G80439 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Praktická sada 2 kusů oboustranných závěsných koupelnových háčků (věšáků) GEKO G80439 v elegantním matném černém provedení (styl Loft / Industrial) je navržena pro okamžité zavěšení ručníků, osušek, županů a koupelnových doplňků přímo na vodorovné příčky (trubky) koupelnového žebříkového radiátoru (otopného žebříku) nebo na horní hranu sprchové zástěny či dveří bez jediného vrtání do obkladů a bez lepení! Hladký zaoblený profil odolného tepelně stabilního polymeru nepoškrábe lak radiátoru a díky esovitému (dvojitému) tvaru můžete háček zavěsit na trubku radiátoru v obou orientacích.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Model / Katalogové číslo	G80439 (GE1222_G80439)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Sada závěsných háčků (věšáků) na koupelnový žebříkový radiátor
Počet kusů v balení	2 ks

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Model / Katalogové číslo	G80439 (GE1222_G80439)
Výrobce / Značka	GEKO
Typ příslušenství	Sada závěsných háčků (věšáků) na koupelnový žebříkový radiátor
Počet kusů v balení	2 ks
Barva	Matná černá (Black Loft)
Tvar háčku	Oboustranný S-profil (jeden hluboký oblouk na trubku + kulatý/plochý hák na osušku)
Maximální průměr trubky radiátoru	Pro všechny standardní trubkové žebříkové radiátory (do cca Ø 25–28 mm)
Materiál	Odolný tepelně a vlhkostně stabilní technický polymer (ABS/PP)
Montáž	100 % bez vrtání a bez lepidla (okamžité zavěšení na příčku radiátoru)
Ochrana povrchu radiátoru	Hladké zaoblené hrany nepoškrábou práškový lak ani chrom radiátoru
Odolnost	100 % nerezavějící ve vlhkém prostředí koupelny a odolné teplotě topné vody (až 80 °C)
Hmotnost sady (2 ks)	cca 45 g

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Horní hluboký závěsný oblouk** – Obepíná vodorovnou trubku koupelnového žebříkového radiátoru.
- **2. Spodní nosný hák na osušku / župan** – Drží poutko nebo cíp ručníku v optimální vzdálenosti pro rychlé prosychání.
- **3. Druhý kus háčku v sadě** – Kompletní pár pro zavěšení dvou osušek vedle sebe nebo v různých výškách.
- **4. Zesílený krk S-profilu** – Odolává hmotnosti i velkých mokrých froté osušek a županů bez prohnutí.
- **5. Hladký vnitřní rádius** – Chrání lakovanou trubku otopného tělesa před odřením při posouvání háčku.
- **6. Zaoblená špička háku** – Zabraňuje vytažení nití z froté ručníků.
- **7. Matný černý povrch** – Moderní design bez viditelných otisků prstů a kapek vody.
- **8. Tepelně odolná hmota** – Nekroutí se ani na plně rozehřátém topném žebříku.
- **9. Oboustranná použitelnost** – Možnost otočení háčku podle tloušťky příčky.
- **10. Voděodolné provedení** – Vhodné i do těsné blízkosti sprchového koutu.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Bez nutnosti speciálních OOPP – Montáž se provádí ručně bez nářadí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Zkontrolujte, že mezi vybranou vodorovnou trubkou radiátoru a stěnou (nebo nad ní расположенou další trubkou) je mezera alespoň 10 mm pro volné nasunutí oblouku háčku.
- ⚠️ Nepoužívejte plastové háčky na přímotopných elektrických sálavých tělesech s povrchovou teplotou přes 100 °C (jsou určeny pro teplovodní a elektrické koupelnové žebříky do cca 80 °C).

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte, že mezi vybranou vodorovnou trubkou radiátoru a stěnou (nebo nad ní расположенou další trubkou) je mezera alespoň 10 mm pro volné nasunutí oblouku háčku.
2. Nepoužívejte plastové háčky na přímotopných elektrických sálavých tělesech s povrchovou teplotou přes 100 °C (jsou určeny pro teplovodní a elektrické koupelnové žebříky do cca 80 °C).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. KROK 1: Vyjměte oba černé háčky G80439 z balení.
2. KROK 2: Zavěste horní oblouk háčku shora na zvolenou vodorovnou trubku koupelnového žebříkového radiátoru.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

3. KROK 3: Zavěste na spodní hák ručník, osušku, župan nebo koupelnovou žínku – teplý vzduch stoupající od žebříku osušku rychle vysuší a nahřeje, aniž byste zakrývali celou plochu radiátoru přehozeným ručníkem!

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Háčky omyjte při běžném úklidu koupelny vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem (nepoužívejte drátěnky).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Háček nejde nasadit na příčku radiátoru	Příčky radiátoru jsou navařeny příliš hustě těsně nad sebou bez mezery	Nasuňte háček na trubku zboku u svislého kolektoru radiátoru, kde je více místa, a posuňte jej doprostřed trubky, nebo jej zavěste na nejvyšší trubku žebříku
Radiátor v koupelně méně topí do místnosti	Přes celý žebřík jsou naplocho přehozeny 3 velké osušky, které blokují sálání tepla	Zavěste osušky za poutko na háčky G80439 – mezi příčkami zůstane volné proudění vzduchu a koupelna se vytopí mnohem rychleji
Háček na velmi tenké trubičce visí šikmo	Velmi malý průměr trubky	Otočte háček opačným (užším) obloukem na trubku
Usazování vodního kamene	Tvrdá voda v koupelně	Otřete černý povrch háčku hadříkem s kapkou octa nebo prostředku na vodní kámen

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Sada 2 ks černých oboustranných koupelnových háčků (věšáků) na trubkový žebříkový radiátor pro zavěšení ručníků a osušek**
Typové označení / Model:	**GE1222_G80439** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Sada 2 ks černých oboustranných koupelnových háčků

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- Obecná bezpečnost výrobků – Nařízení (EU) 2023/988 (GPSR)

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.