Nepromokavá pracovní obuv a holínky z PVC

Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 43

Model: GE1222_G90547-43 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nepromokavé pánské pracovní holínky GEKO G90547-43 ve velikosti EU 43 z pružného vodotěsného modifikovaného PVC v černém provedení s protiskluzovou traktorovou podešví, odděleným podpatkem a zesílenou partií kotníku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90547-43 (GE1222_G90547-43)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	43 (délka vnitřní stélky cca 27,8–28,2 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90547-43 (GE1222_G90547-43)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	43 (délka vnitřní stélky cca 27,8–28,2 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)
Vnitřní podšívka	Syntetický úplet usnadňující nazouvání a vyzouvání
Konstrukce obuvi	Bezešvý 100% nepromokavý vstřikovaný výlisek
Barva provedení	Černá lesklá se strukturovaným obvodovým lemem podešve
Provedení podešve	Hluboký protiskluzový terénní vzorek s pevným podpatkem
Výška holínky	Polovysoké provedení pod lýtko (vzor D)
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní obuv OB bez ocelové tužinky a planžety
Hlavní určení	Zahrada, zemědělství, mytí techniky, úklid a vlhké provozy
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý vodotěsný korpus z PVC** – Chrání chodidlo a holeň před průnikem vody, bahna a vlhkosti.
- **2. Zesílená horní obruba tubusu** – Zabraňuje natržení okraje při natahování holínky na nohu.
- **3. Tvarovaná ochrana kotníku** – Lisované boční zesílení stabilizující kotník a chránící před oděrem.
- **4. Boční reliéfní hmatové znaky** – Drážkované plošky v horní části holeně pro pevné uchopení rukou.
- **5. Strukturovaný okopový lem** – Matně zrnitý pás nad podešví zvyšující odolnost vůči okopání.
- **6. Protiskluzová traktorová podešev** – Výrazné figury dezénu zajišťující stabilitu na mokré zemině a trávě.
- **7. Definovaný podpatek** – Tlumí došlap paty a brání sklouznutí nohy ze stupadel a příčlí.
- **8. Vnitřní úpletová vrstva** – Zvyšuje komfort nošení a omezuje lepení PVC na ponožku.
- **9. Prostorná prstová klenba** – Ergonomicky tvarovaná špička pro velikost EU 43.
- **10. Spodní ražba velikosti 43 a CE** – Trvalé označení rozměru a shody vylisované v klenbě podešve.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Vhodné ponožky a vkládací stélka – Používejte s pracovními ponožkami a případnou savou vložkou pro odvod potu.

ZÁKAZ elektroizolačního použití – Běžné pracovní holínky OB NECHRÁNÍ před úrazem elektrickým proudem!

Omezení ochrany OB (bez tužinky) – Nepoužívejte na stavbách s rizikem pádu těžkých předmětů nebo našlápnutí na hřebík!

Ochrana před rozpouštědly a žárem – Chraňte PVC před acetonem, nitroředidly, otevřeným ohněm a sálavým teplem nad +50 °C.

Opatrnost na ledu a zaolejované dlažbě – Na zledovatělém a mastném hladkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte celistvost svršku i podešve (bez prasklin, prořízntutí a vpichů).
2. Ověřte, že vnitřek holínky je suchý a bez zapadlých ostrých kamínků.
3. Zkontrolujte stav dezénu podešve a očistěte drážky od zaschlého jílu.
4. Vyzkoušejte obuv velikosti 43 s pracovní ponožkou — chůze musí být jistá bez vyzouvání paty.
5. Ověřte, že pracoviště nevyžaduje bezpečnostní obuv třídy S4/S5 s ocelovou špičkou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nazujte holínky na suché ponožky; při mytí tlakovou vodou přetáhněte nepromokavé nohavice zvenčí přes holínky.
2. V blátivém terénu našlapujte celou plochou podešve a nepřekračujte výšku tubusu.
3. Při práci s rýčem opírejte nášlapnou hranu o pevnou klenbu/podpatek bez ostrého sekání do PVC.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po skončení směny opláchněte povrch proudem čisté vody dříve, než nečistoty zaschnou.
5. Obuv vyzouvejte šetrně za patu a nechte vnitřek vyschnout ve větrané místnosti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou vodou do +40 °C s mýdlem nebo jemným saponátem bez organických rozpouštědel.
Pravidelně	Vysoušejte při pokojové teplotě mimo přímý kontakt s horkými radiátory a topidly.
Pravidelně	Skladujte svisle v suchém a tmavém prostoru (+5 °C až +25 °C) mimo sluneční UV záření.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Praskání PVC v ohybu nártu v zimě	Zkřehnutí měkčeného PVC při silných mrazech	Popraskanou obuv vyřaďte; pro mrazivé počasí zvolte obuv z mrazuvzdorné EVA pěny.
Klouzání podešve na mokrém jílu	Zanesení vzorku mazlavým bahnem	Očistěte podrážku proudem vody nebo o škrabku obuvi pro obnovení samočisticí funkce.
Kondenzace potu na ponožce	Neprodyšnost vodotěsné PVC stěny	Vložte vyměnitelnou plstěnou stélku, používejte funkční ponožky a obuv po práci větrejte.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 43**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90547-43** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 43

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.