Nepromokavá pracovní obuv a holínky z PVC

Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 44

Model: GE1222_G90547-44 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nepromokavé pánské pracovní holínky GEKO G90547-44 ve velikosti EU 44 z odolného měkčeného PVC v černém provedení s protiskluzovou profilovanou podešví, odděleným podpatkem a zesílenou ochranou kotníku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90547-44 (GE1222_G90547-44)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	44 (délka vnitřní stélky cca 28,5–28,8 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90547-44 (GE1222_G90547-44)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	44 (délka vnitřní stélky cca 28,5–28,8 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)
Vnitřní podšívka	Syntetický úplet na vnitřní stěně korpusu
Konstrukce obuvi	Bezešvý monoblokový vodotěsný výlisek
Barva provedení	Černá lesklá se strukturovaným obvodovým lemem podešve
Provedení podešve	Protiskluzový traktorový vzorek s podpatkem
Výška holínky	Polovysoké provedení pod lýtko (vzor D)
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní obuv OB bez ocelové tužinky a planžety
Hlavní určení	Zemědělství, zahradnictví, vodohospodářský a komunální úklid
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Vodotěsný svršek z měkčeného PVC** – Nepropustná bariéra proti povrchové vodě, dešti a blátu.
- **2. Zpevněný horní lem holeně** – Udržuje tvar vstupního otvoru a zvyšuje odolnost proti natržení.
- **3. Anatomická výztuha kotníku** – Zesílená boční zóna chránící kotníkový kloub před nárazy.
- **4. Boční hmatové prolisy** – Lisované prvky v horní části tubusu usnadňující natahování obuvi.
- **5. Zrnitý obvodový okopový pás** – Chrání spodní okraj svršku při kontaktu s kamením a nářadím.
- **6. Hluboce profilovaná podešev** – Zajišťuje záběr v mokrém terénu a snadné vyplavování nečistot.
- **7. Tvarovaný podpatek** – Zvyšuje stabilitu na stupadlech strojů a tlumí došlap paty.
- **8. Vnitřní úpletová podšívka** – Usnadňuje nazouvání a vyzouvání ponožky bez zadrhávání.
- **9. Klenutá špička velikosti 44** – Poskytuje dostatečnou vůli prstům v pracovní ponožce.
- **10. Identifikační ražba 44 v klenbě** – Trvalé označení velikosti EU 44 a značky shody CE na podešvi.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Pracovní ponožky a stélky – Pro tepelnou pohodu a hygienu doplňte obuv savou vyměnitelnou vložkou.

ZÁKAZ práce pod napětím – Obuv NENÍ dielektrická — nikdy ji nepoužívejte jako ochranu před elektrickým proudem!

Absence tužinky a planžety (OB) – Nechrání špičku před pádem břemen ani chodidlo před propíchnutím hřebíkem!

Ochrana před chemikáliemi a žárem – Zabraňte styku s ketony, aromatickými uhlovodíky, horkým asfaltem a plamenem.

Opatrnost na kluzkém ledu – Na náledí a zaolejovaných kovových roštech přizpůsobte rychlost chůze.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Před každým použitím prohlédněte svršek i podešev na výskyt trhlin a vpichů.
2. Zkontrolujte, že vnitřek holínky je suchý, čistý a bez cizích předmětů.
3. Ověřte neopotřebený stav figur podešve a podpatku.
4. Zkontrolujte padnutí velikosti EU 44 na noze s pracovní ponožkou.
5. Posuďte rizika pracoviště — pro těžké stavební práce zvolte obuv S5.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nazujte obuv na suché ponožky; při práci s hadicí či v lijáku přetáhněte nepromokavé kalhoty přes holínky.
2. Kráčejte plynule s plným došlapem na profilovanou podešev.
3. Vyhýbejte se kontaktu s ostrými plechy, sklem a ostnatým drátem.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po práci omyjte vnější znečištění proudem vlažné vody.
5. Vyzujte obuv uvolněním paty a postavte k vyvětrání mimo tepelné zářiče.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou vodou (do +40 °C) s neutrálním mýdlem; nepoužívejte benzín ani ředidla.
Pravidelně	Sušte volně při pokojové teplotě s vyjímatelnými stélkami vytaženými ven.
Pravidelně	Ukládejte ve svislé poloze v suchu a temnu při teplotě +5 °C až +25 °C.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Zatékání v místě ohybu za špičkou	Mechanické prořízntutí nebo mrazový lom PVC	Poškozenou holínku vyřaďte z provozu ve vlhku a nahraďte novým párem.
Studené nohy při stání ve studené vodě	Vysoký odvod tepla neizolovanou stěnou PVC	Vložte termoizolační alu-plstěnou stélku a noste silné vlněné ponožky.
Bělavé mapy na černém povrchu	Zaschlé minerály z tvrdé vody nebo stavebního vápna	Omyjte vlažnou vodou s kapkou octa/saponátu, opláchněte a otřete měkkým hadříkem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 44**
Typové označení / Model: **GE1222_G90547-44** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 44

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.