Nepromokavá pracovní obuv a holínky z PVC

Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 45

Model: GE1222_G90547-45 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Nepromokavé pánské pracovní holínky GEKO G90547-45 ve velikosti EU 45 z pružného vodotěsného modifikovaného PVC v černém provedení s protiskluzovou traktorovou podešví, podpatkem a zesílenou oblastí kotníku.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90547-45 (GE1222_G90547-45)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	45 (délka vnitřní stélky cca 29,2–29,5 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90547-45 (GE1222_G90547-45)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	45 (délka vnitřní stélky cca 29,2–29,5 cm)
Materiál svršku a podešve	Vstřikované voděodolné měkčené PVC (polyvinylchlorid)
Vnitřní podšívka	Syntetický úplet pro snadné nazouvání a vyzouvání
Konstrukce obuvi	Bezešvý 100% nepromokavý výlisek
Barva provedení	Černá lesklá se strukturovaným ochranným lemem podešve
Provedení podešve	Hluboký terénní vzorek s odděleným podpatkem
Výška holínky	Polovysoké provedení pod lýtko (vzor D)
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní obuv OB bez ocelové tužinky a planžety
Hlavní určení	Zahrada, zemědělství, lesní školky, úklid a mytí
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB SRA)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý korpus z měkčeného PVC** – Zajišťuje 100% nepromokavost v kalužích, mokré trávě a blátě.
- **2. Zesílený horní okraj tubusu** – Brání deformaci a roztržení lemu při obouvání.
- **3. Tvarovaná kotníková výztuha** – Chrání kotníky před bočními nárazy v členitém terénu.
- **4. Boční reliéfní hmatníky** – Usnadňují pevné uchopení holeně při natahování na nohu.
- **5. Matně zrnitý obvodový pás** – Zvyšuje odolnost přechodu svršku a podešve proti oděru.
- **6. Protiskluzová traktorová podešev** – Poskytuje spolehlivý záběr na rozmáčeném podkladu.
- **7. Stabilní podpatek** – Tlumí nárazy paty a vytváří bezpečnou oporu na příčlích.
- **8. Vnitřní úpletová vrstva** – Omezuje lepení stěny na ponožku a zlepšuje komfort.
- **9. Prostorná prstová část (EU 45)** – Poskytuje volnost prstům i v silnější pracovní ponožce.
- **10. Spodní ražba velikosti 45 a CE** – Trvalá identifikace velikosti a shody na klenbě podešve.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Savé ponožky a stélka – Používejte s kvalitní pracovní ponožkou a vyměnitelnou stélkou.

ZÁKAZ elektroizolačního použití – Holínky G90547 NEJSOU elektroizolační obuví dle EN 50321!

Kategorie OB bez ocelové špičky – Nepoužívejte v provozech s rizikem pádu těžkých předmětů a propíchnutí podešve!

Ochrana před ředidly a vysokou teplotou – Nevystavujte PVC organickým rozpouštědlům, žhavým okujím a sálavému teplu.

Opatrnost na zledovatělém povrchu – Na ledu a mastných hladkých podlahách hrozí zvýšené riziko uklouznutí.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost PVC svršku i podešve po celém obvodu.
2. Ověřte suchý a čistý vnitřek obuvi bez cizích předmětů.
3. Prohlédněte výšku a čistotu dezénu podešve.
4. Zkontrolujte správné usazení chodidla velikosti EU 45 bez otlaků.
5. Ujistěte se, že na pracovišti nehrozí našlápnutí na hřebíky či ostré výpalky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Obujte holínky na suché ponožky; při práci s proudící vodou veďte nepromokavé nohavice vně přes okraj obuvi.
2. Na kluzkém blátivém terénu udržujte stabilní krok s došlapem na celou plochu podešve.
3. Vyhýbejte se okopávání ostrých kovových hran a trnitého klestí.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Po práci opláchněte zablácený povrch čistou vodou před zaschnutím nečistot.
5. Vyzujte obuv uvolněním paty a nechte ji vyschnout v dobře větrané místnosti.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Čistěte vlažnou mýdlovou vodou do +40 °C; nepoužívejte agresivní chemikálie ani rozpouštědla.
Pravidelně	Sušte volně při pokojové teplotě mimo dosah radiátorů, kamen a přímého slunce.
Pravidelně	Skladujte ve svislé poloze v suchu při teplotě +5 °C až +25 °C.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Průsak vody po mechanickém poškození	Prořízntutí svršku ostrým plechem nebo sklem	Při průniku vody vyřaďte poškozený pár z provozu ve vlhku a chemicky znečištěné vodě.
Přehnutí a deformace tubusu ve skladu	Uložení holínek naležato pod těžkými předměty	Skladujte holínky vždy svisle nebo zavěšené na držáku obuvi.
Vlhkost uvnitř boty po směně	Kondenzace potu v uzavřeném neprodyšném prostoru	Vyjměte vkládací stélku, vycpěte špičku savým papírem a nechte do druhého dne vyschnout.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 45**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90547-45** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pánské černé pracovní holínky (gumáky) z PVC, velikost 45

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.