Zateplená voděodolná pracovní obuv z EVA pěny

Pánské zateplené holínky z pěny EVA s vyjímatelnou vložkou, vel. 43

Model: GE1222_G90549-43 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ultralehké bezešvé nepromokavé pánské holínky GEKO G90549-43 z uzavřeně buněčné kopolymerové pěny EVA ve velikosti EU 43 v olivově zelené barvě s vyjímatelnou termoizolační vložkou do −30 °C, ohrnovacím límcem a patním zouvacím žebrováním.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90549-43 (GE1222_G90549-43)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	43 (délka vnitřní stélky cca 27,8–28,2 cm)
Materiál korpusu obuvi	100 % vstřikovaná uzavřeně buněčná pěna EVA

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90549-43 (GE1222_G90549-43)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	43 (délka vnitřní stélky cca 27,8–28,2 cm)
Materiál korpusu obuvi	100 % vstřikovaná uzavřeně buněčná pěna EVA
Konstrukce svršku a podešve	Jednodílný bezešvý monoblok (100 % vodotěsný)
Vnitřní zateplení	Vyjímatelná vícevrstvá termoizolační vložka s límcem
Tepelná odolnost v mrazu (CI)	Až do −30 °C při aktivním pohybu
Barva provedení	Olivově zelená s tmavozeleným ohrnovacím límcem
Profil podešve	Hluboký samočisticí terénní dezén s tlumicí patou
Zouvací pomůcka	Integrovaná patní zouvací žebra (kick-off)
Ochranná tužinka / planžeta	NE — pracovní obuv OB CI bez ocelové špičky
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB CI E SRC)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý korpus z pěny EVA** – Ultralehký vodotěsný monoblok s výbornou tepelnou izolací až do −30 °C.
- **2. Vyjímatelná zateplovací vložka** – Tvarovaná vložka pohlcující pot a umožňující rychlé sušení mimo botu.
- **3. Ohrnovací vrchní manžetový límec** – Přehrnutá manžeta s logem zamezující vnikání sněhu a nečistot shora.
- **4. Hluboce profilovaná podešev** – Protiskluzový terénní vzorek pro mokrou zeminu, trávu a sníh.
- **5. Zesílená patní tlumicí zóna** – Absorbuje došlapové rázy a snižuje únavu nohou.
- **6. Patní zouvací žebrování** – Slouží ke snadnému vyzutí holínky zapřením druhé boty.
- **7. Prostorná prstová klenba (EU 43)** – Poskytuje dostatek místa pro prsty v silné zimní ponožce.
- **8. Zesílená okopová špička z EVA** – Chrání špičku před mechanickým oděrem v terénu.
- **9. Rozšířený lýtkový tubus** – Pohodlné prozutí a zastrčení pracovních kalhot.
- **10. Spodní ražba velikosti 43 a EVA** – Trvalé označení velikosti EU 43 na spodní klenbě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Termoizolační ponožky – Noste s funkčními ponožkami odvádějícími vlhkost od pokožky.

Omezení třídy OB (bez tužinky) – Obuv nemá ocelovou špičku ani planžetu proti propíchnutí!

ZÁKAZ sušení nad +40 °C – Pěna EVA se u radiátoru, kamen či v autě na slunci nevratně smršťí!

Opatrnost na zrcadlovém ledu – Na hladkém náledí používejte protiskluzové návleky (nesmeky).

Ochrana před chemikáliemi a jiskrami – Chraňte obuv před benzínem, ředidly a jiskrami od broušení/svařování.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte celistvost EVA korpusu (bez propíchnutí trnem či ostrým štěrkem).
2. Ověřte suchý stav vyjímatelné vložky a její rovné usazení uvnitř boty.
3. Zkontrolujte čistotu drážek podešve.
4. Vyzkoušejte velikost EU 43 se zimní ponožkou.
5. Prověřte pracoviště na výskyt ostrých hřebíků a kovových střepin.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Vložte suchou vložku do holínky a přehněte její tmavozelený límec přes horní okraj.
2. Nazujte holínky; při silném dešti či mytí přetáhněte nepromokavé nohavice zvenčí přes obuv.
3. Pohybujte se plynule s využitím hlubokého terénního vzorku podešve.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při vyzouvání využijte patní žebrování bez lámání holeně.
5. Po skončení práce vyjměte vložku ven z korpusu k odvětrání.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Omývejte vlažnou vodou do +30 °C s mýdlem bez agresivních rozpouštědel.
Pravidelně	Vložku perte ručně do +30 °C a sušte při pokojové teplotě.
Pravidelně	Skladujte ve stinném, suchém prostoru (+5 °C až +25 °C).

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Zmenšení a deformace holínky	Sušení v blízkosti kamen nebo na horkém topení	Tepelně poškozenou EVA obuv vyřaďte; dodržujte teplotní limit +40 °C.
Vlhkost uvnitř obuvi po směně	Kondenzace potu ve vložce	Po každém použití vložku vyjměte a nechte obě části samostatně vyschnout.
Propíchnutí měkkého EVA pláště	Kontakt s trnem nebo ostrým drátem	Zalepíte pružným polyuretanovým lepidlem na obuv z EVA pěny.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pánské zateplené holínky z pěny EVA s vyjímatelnou vložkou, vel. 43**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90549-43** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pánské zateplené holínky z pěny EVA s vyjímatelnou vložkou, vel. 43

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.