Zateplená voděodolná pracovní obuv z EVA pěny

Pánské zateplené holínky z pěny EVA s vyjímatelnou vložkou, vel. 44

Model: GE1222_G90549-44 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ultralehké bezešvé nepromokavé pánské holínky GEKO G90549-44 z uzavřeně buněčné kopolymerové pěny EVA ve velikosti EU 44 v olivově zelené barvě s vyjímatelnou termoizolační vložkou do −30 °C, ohrnovacím límcem a patním zouvacím žebrováním.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90549-44 (GE1222_G90549-44)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	44 (délka vnitřní stélky cca 28,5–28,8 cm)
Materiál korpusu obuvi	100 % vstřikovaná uzavřeně buněčná pěna EVA

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90549-44 (GE1222_G90549-44)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	44 (délka vnitřní stélky cca 28,5–28,8 cm)
Materiál korpusu obuvi	100 % vstřikovaná uzavřeně buněčná pěna EVA
Konstrukce svršku a podešve	Jednodílný bezešvý monoblok (100 % vodotěsný)
Vnitřní zateplení	Vyjímatelná vícevrstvá termoizolační vložka s límcem
Tepelná odolnost v mrazu (CI)	Až do −30 °C při aktivním pohybu
Barva provedení	Olivově zelená s tmavozeleným ohrnovacím límcem
Profil podešve	Hluboký samočisticí terénní dezén s tlumicí patou
Zouvací pomůcka	Integrovaná patní zouvací žebra (kick-off)
Ochranná tužinka / planžeta	NE — pracovní obuv OB CI bez ocelové špičky
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB CI E SRC)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvý korpus z pěny EVA** – Nízká hmotnost a miliony uzavřených mikrobuněk zajišťují nepromokavost a izolaci do −30 °C.
- **2. Vyjímatelná zateplovací vložka** – Hřejivá vložka odvádějící pot od nohy se snadným vyjmutím pro sušení.
- **3. Ohrnovací vrchní manžetový límec** – Obepíná horní lem holínky a chrání před zapadáváním sněhu a bláta.
- **4. Hluboce profilovaná podešev** – Protiskluzový terénní vzorek s výbornou samočisticí schopností.
- **5. Zesílená patní tlumicí zóna** – Tlumí nárazy paty při chůzi po zmrzlé půdě a betonu.
- **6. Patní zouvací žebrování** – Umožňuje pohodlné vyzutí špičkou druhé boty.
- **7. Prostorná prstová klenba (EU 44)** – Komfortní šířka bez omezení prokrvení prstů v mrazu.
- **8. Zesílená okopová špička z EVA** – Zvýšená tloušťka přední stěny proti oděru o větve a kameny.
- **9. Rozšířený lýtkový tubus** – Rychlé nazutí přes zimní pracovní kalhoty.
- **10. Spodní ražba velikosti 44 a EVA** – Trvalé označení rozměru EU 44 na klenbě podešve.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Funkční zimní ponožky – Noste s vlněnými či funkčními ponožkami odvádějícími vlhkost do vložky.

Kategorie OB bez ocelové tužinky – Nepoužívejte na stavbách s rizikem pádu břemen a propíchnutí podešve hřebíkem!

ZÁKAZ sušení nad +40 °C – Nikdy nesušte na radiátoru, u krbu ani za sklem auta na přímém slunci!

Opatrnost na ledu – Na hladkém mokrém náledí používejte protiskluzové nesmeky.

Ochrana před rozpouštědly a jiskrami – Zabraňte styku s benzínem, acetonem a žhavými okujemi.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte neporušenost olivového EVA korpusu a podešve.
2. Ověřte, že je vyjímatelná vložka suchá a rovně usazená uvnitř boty.
3. Očistěte dezén podešve od nánosů bahna.
4. Vyzkoušejte velikost EU 44 se zimní ponožkou.
5. Ujistěte se, že terén neobsahuje trčící hřebíky či ostrý kovový šrot.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Zasuňte suchou zateplovací vložku do holínky a přehněte její límec přes horní okraj.
2. Nazujte holínky; při práci ve sněhu či dešti přetáhněte nepromokavé nohavice zvenčí přes límec.
3. Pohybujte se plynule v blátivém, lesním či zasněženém terénu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Při vyzouvání se zapřete o patní zouvací žebra.
5. Po každém použití vyjměte vložku ven k vyschnutí při pokojové teplotě.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Korpus myjte vlažnou vodou do +30 °C s mýdlem.
Pravidelně	Vložku perte ručně do +30 °C a sušte volně mimo přímé zdroje tepla.
Pravidelně	Skladujte v suchu a temnu při teplotě +5 °C až +25 °C.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Smrštění korpusu obuvi	Sušení u kamen, na topení nebo na přímém letním slunci	Deformace EVA teplem nad +40 °C je nevratná; pár vyřaďte.
Vlhká ponožka po směně	Kondenzace potu v nevyjmuté vložce	Vložku po každé směně vyjměte a vysušte při pokojové teplotě.
Průsak vody po vpichu trnu	Mechanické propíchnutí měkké pěny EVA	Opravte pružným polyuretanovým lepidlem určeným pro EVA materiály.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO):	21946288
Výrobek a obchodní název:	**Pánské zateplené holínky z pěny EVA s vyjímatelnou vložkou, vel. 44**
Typové označení / Model:	**GE1222_G90549-44** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení:	Pánské zateplené holínky z pěny EVA s vyjímatelnou vložkou, vel. 44

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.