Zimní zateplená pracovní obuv z EVA pěny s plstěným nástavcem

Pánské zateplené poloholínky (filcáky) z pěny EVA s plstěným límcem, vel. 44

Model: GE1222_G90550-44 • Značka: GEKO • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením zařízení do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ ZAŘÍZENÍ

Ultralehké zimní pánské pracovní poloholínky (filcáky) GEKO G90550-44 ve velikosti EU 44 s černou vodotěsnou spodní částí z uzavřeně buněčné pěny EVA se strukturou kůže a vysokým šedým termoizolačním plstěným nástavcem.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	G90550-44 (GE1222_G90550-44)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	44 (délka vnitřní stélky cca 28,5–28,8 cm)
Materiál spodní galoše a podešve	100% bezešvá uzavřeně buněčná kopolymerová pěna EVA

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	G90550-44 (GE1222_G90550-44)
Značka / výrobce	GEKO
Velikost obuvi (EU)	44 (délka vnitřní stélky cca 28,5–28,8 cm)
Materiál spodní galoše a podešve	100% bezešvá uzavřeně buněčná kopolymerová pěna EVA
Materiál horního nástavce	Silná tepelně izolační šedá melírovaná plsť (filc)
Rozsah 100% vodotěsnosti	Spodní černá část z EVA pěny až po obvodový šev filcu
Barva a povrchová úprava	Černá s dezénem usně + šedý plstěný svršek s černým lemem
Vnitřní zateplení	Zateplený vnitřní prostor navazující na plstěný komín
Provedení podešve	Protiskluzový jemně členěný zimní dezén s odděleným podpatkem
Ochranná špička / planžeta	NE — pracovní a hospodářská obuv OB CI bez ocelové tužinky
Hlavní určení	Zimní práce kolem domu, sklady, zemědělství, les a chladné provozy
Klasifikace dle normy	EN ISO 20347 (pracovní obuv OB CI)

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Bezešvá spodní galoše z pěny EVA** – Ultralehký mrazuvzdorný výlisek nepropouštějící vodu a izolující od promrzlé země.
- **2. Vysoký šedý plstěný nástavec** – Měkký a hřejivý komín chránící holeň a lýtko před mrazivým větrem.
- **3. Dvojitý obvodový spojovací šev** – Spolehlivě ukotvuje šedou plsť k hornímu okraji EVA galoše.
- **4. Černá textilní lemovka ústí** – Zpevňuje horní okraj nástavce při každodenním nazouvání.
- **5. Reliéfní povrch se strukturou usně** – Omezuje ulpívání břečky a snadno se čistí vlažnou vodou.
- **6. Členitá protiskluzová podešev** – Poskytuje jistý záběr na zasněžených chodnících a dvorech.
- **7. Tlumicí podpatek z EVA pěny** – Šetří patu při chůzi po zmrzlém betonu a stupadlech.
- **8. Široký nazouvací střih** – Umožňuje pohodlné prozutí bez šněrování i se zastrčenou nohavicí.
- **9. Prostorná špička velikosti EU 44** – Zajišťuje tepelný komfort prstů bez stlačení zimní ponožky.
- **10. Štítek GEKO a ražba velikosti 44** – Označení výrobce na lemu a velikosti na spodní klenbě.

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech se zařízením používat certifikované ochranné pomůcky dle platných norem:

Vodotěsnost pouze po obvodový šev – Spodní černá EVA galoše je vodotěsná; šedý filcový vršek slouží k zateplení, nikoliv k brodění vodou!

ZÁKAZ sušení u topidel (> +40 °C) – Vysoká teplota nevratně smršťí pěnu EVA — nikdy nesušte na radiátoru ani u kamen!

Kategorie OB bez tužinky – Nechrání před pádem těžkých břemen na špičku ani před propíchnutím podešve hřebíkem!

Ochrana před jiskrami a ropnými látkami – Zabraňte styku s jiskrami od broušení/svařování a organickými rozpouštědly.

Bezpečný krok na ledu – Na hladkém náledí používejte protiskluzové nesmeky.

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu rotujícími nástroji a tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, léků či při nadměrné únavě.

- ⚠️ Před zahájením práce zkontrolujte celkový technický stav zařízení a neporušenost krytů.
- ⚠️ Používejte výhradně schválené osobní ochranné pracovní prostředky podle EN norem.
- ⚠️ Nepracujte ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých plynů a kapalin.
- ⚠️ Udržujte bezpečný odstup přihlížejících osob a dětí od pracovního prostoru.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým spuštěním či nasazením zařízení zkontrolujte:
1. Zkontrolujte celistvost spodní EVA galoše a podešve před vyjitím do vlhka.
2. Ověřte neporušenost švu mezi EVA spodkem a šedým plstěným nástavcem.
3. Přesvědčte se, že vnitřek obuvi je suchý a čistý.
4. Zkontrolujte čistotu dezénu podešve.
5. Ověřte pohodlné padnutí velikosti EU 44 s teplou pracovní ponožkou.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, UVEDENÍ DO CHODU A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné seřízení zařízení:

1. Nazujte obuv vstoje či vsedě na suché zimní ponožky.
2. Při práci v hlubším prachovém sněhu přetáhněte nohavice kalhot zvenčí přes šedý filcový komín.
3. Vyhýbejte se chůzi po ostrém kovovém šrotu, trčících hřebících a žhavém popelu.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A VYPNUTÍ (2. ČÁST)

4. Před vstupem do teplé místnosti omeťte sníh z plstěného svršku.
5. Po vyzutí nechte obuv odvětrat při běžné pokojové teplotě.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost zařízení a zajišťuje maximální provozní spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Pravidelně	Černou EVA galoši omývejte vlažnou vodou do +30 °C; šedou plsť čistěte kartáčkem nasucho.
Pravidelně	Sušte výhradně volně v místnosti (+18 °C až +25 °C) v bezpečné vzdálenosti od topných těles.
Pravidelně	Skladujte na suchém, stinném místě při teplotě +5 °C až +25 °C.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě abnormálního chování vyhledejte příčinu v diagnostické matici níže:

Symptom poruchy	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Deformace špičky nebo paty teplem	Uložení obuvi u krbu, kotle nebo za sklem auta na slunci	Tepelně smrštěnou EVA obuv vyřaďte; dodržujte teplotní limit +40 °C.
Zatékání vody v oblasti kotníku	Brodění hlubokou kaluží přesahující výšku spodní EVA galoše	Pro hlubokou vodu používejte celistvé vysoké holínky G90549 nebo G90547.
Znečištění šedého filcu blátem	Odstříknutí řídkého bahna nad černou galoši	Nechte bláto zcela zaschnout a poté je šetrně vykartáčujte rýžovým či oděvním kartáčem.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci výrobků a obalových materiálů (dle 2012/19/EU a zákona o odpadech):
Tento výrobek a jeho kovové, polymerní či elektronické části po skončení životnosti nepatří do běžného směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do autorizovaného sběrného dvora nebo recyklačního střediska druhotných surovin. Správnou recyklací a ekologickou likvidací zabráníte znečištění půdy, spodních vod a přispíváte k opětovnému využití cenných surovin v oběhovém hospodářství.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EC DECLARATION OF CONFORMITY

(vydané v souladu s právními předpisy Evropské unie a ČR)

Dovozce / Zplnomocněný zástupce: **PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
Identifikační údaje (IČO): 21946288
Výrobek a obchodní název: **Pánské zateplené poloholínky (filcáky) z pěny EVA s plstěným límcem, vel. 44**
Typové označení / Model: **GE1222_G90550-44** (Značka: GEKO)
Funkce a určení zařízení: Pánské zateplené poloholínky (filcáky) z pěny EVA s plstěným límcem, vel. 44

splňuje všechna příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/EC (Směrnice pro strojní zařízení - MD)
- 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita - EMC)
- 2014/35/EU (Směrnice pro nízké napětí - LVD)
- 2011/65/EU (Omezení nebezpečných látek - RoHS)

a bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami (ČSN EN ISO):

- EN ISO 20347:2022
- EN ISO 20344:2021

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 22. října 2026

Za dovozce / výrobce: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro sestavení technické dokumentace

Záruční podmínky a servis: Na zařízení je poskytována standardní záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců pro podnikatele). Záruka se nevztahuje na přirozené mechanické opotřebení spotřebních dílů (těsnění, hadice, čelisti, baterie, trysky a O-kroužky) a na škody vzniklé neodborným zacházením, přetěžováním či zanedbanou údržbou.